

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție H.G.87012022 din 04.04.2025
Obiectul achiziției: Utilaj pentru HORECA asigurarea alimentatiei publice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Supiera electrica	860083	Romania	Hendi	Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Marmit pentru supe si bucate de baza	ETA-11H4G	Turcia	Oztiryakiler	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Gabarite - 1440x600x300 mm -Volum 72 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Gabarite - 1440x600x300 mm -Volum 72 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	

Generator de gheata	CB 416A HC NEW	Italia	Brema	Tip generare - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (16 kg) – inox; Putere kW/V - 0,45/230 Gabarite - 500x580x690 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Tip generare - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (16 kg) – inox; Putere kW/V - 0,45/230 Gabarite - 500x580x690 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Plita electrica 2 ochiuri cu inductie de masa	TMI 35H2	Italia	Tehma	- Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 7/230 Gabarite 710x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 7/230 Gabarite 710x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Plita electrica 1 ochi cu inductie	TMI 35H1	Italia	Tehma	Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/230 Gabarite 365x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/230 Gabarite 365x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox	TMI 35M4	Italia	Tehma	Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt usor de curatat si pot fi spalate in masina de spalat vase. - Ventilatoare pentru fiecare arzator. - Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla ceramica. - O proeminenta deasupra	Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt usor de curatat si pot fi spalate in masina de spalat vase. - Ventilatoare pentru fiecare arzator. - Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla	

				panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite sa controlati procesul de gatit. - Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzator 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW, Putere kW/V 14/380, Gabarite 800x700x850 mm - Interval de temperatura, +60...+240 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate, °C.	ceramica. - O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite sa controlati procesul de gatit. - Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzator 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW, Putere kW/V 14/380, Gabarite 800x700x850 mm - Interval de temperatura, +60...+240 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate, °C.	
Friteuza electrica din inox	FE88	Italia	Amitek	Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 6+6 litri Interval de temperatura 50 ° C pina la 180 ° C Protectie termica cu buton de resetare Bloc superior detasabil cu elemente de incalzire Greutate: 12 kg Putere kW/V 3.25+3.25/230 Gabarite - 620x430x310 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 6+6 litri Interval de temperatura 50 ° C pina la 180 ° C Protectie termica cu buton de resetare Bloc superior detasabil cu elemente de incalzire Greutate: 12 kg Putere kW/V 3.25+3.25/230 Gabarite - 620x430x310 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Masa frigorifica din inox cu 3 usi	TAG 370.00 NMV	Turcia	Oztiryakiler	Cu margine - Volum 457 Lt;	Cu margine - Volum 457 Lt;	

				- Temperatura de functionare - 2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g. Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1780x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- Temperatura de functionare - 2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g. Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1780x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Masa frigorifica din inox cu doua usi	TAG 270.00 NMV	Turcia	Oztiryakiler	Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l - Panou de control electronic - In complet 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l - Panou de control electronic - In complet 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Masina pentru spalarea vaselor cu incarcare frontala	CS 50L	Italia	DIHR	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 345/320 mm - Productivitate 29/29/20 casete/ora - Ciclu de spalare: 90, 120, 180 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Dozator de agent de clatire incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 345/320 mm - Productivitate 29/29/20 casete/ora - Ciclu de spalare: 90, 120, 180 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Dozator de agent de clatire	

				Putere kW/V - 3,2/230 Gabarite - 590x600x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Putere kW/V - 3,2/230 Gabarite - 590x600x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Masina pentru spalarea vaselor cu	HT 10L	Italia	DIHR	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clatire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Puterea kw/V - 6,55/400 Gabarite 720x735x1445/1880 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clatire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Puterea kw/V - 6,55/400 Gabarite 720x735x1445/1880 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Masa de intrare cu chiuveta (stinga)	7711.07075.22	Turcia	Oztiryakiler	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Masa de iesire la masina de spălat vase(dreapta)	7711.07075.13	Turcia	Oztiryakiler	Gabarite 700x750x870 mm	Gabarite 700x750x870 mm	

				Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte)	STYL-RST monof.banco	Italia	Klarco	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate Conexiuni G3/4"x50	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate Conexiuni G3/4"x50	
Sistem de filtrare a apei	BWT Bestmax XL	Austria	BWT AUSTRIA GMBH	In set intra : -Cartus de filtrare apa -Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW -Filtru curatare apa dura -Conector FLEX 3/8 Resursa maxima : 8000 litri Temperatura maxima a apei : +40C Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	In set intra : -Cartus de filtrare apa -Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW -Filtru curatare apa dura -Conector FLEX 3/8 Resursa maxima : 8000 litri Temperatura maxima a apei : +40C Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Chiuveta din inox cu 2 sectii		Moldova	FPC MGM SRL	Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Polita la perete reglabila din inox (1000x300 mm)	811788	Romania	Hendi	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat Gabarite - 1000x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat Gabarite - 1000x300x60 mm	

					Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Polita la perete reglabila din inox (1200x300) mm	811795	Romania	Hendi	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalut Gabarite - 1200x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalut Gabarite - 1200x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Polita la perete reglabila din inox (1400x300) mm	811801	Romania	Hendi	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalut Gabarite 1400x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalut Gabarite 1400x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	

LAVOAR PENTRU MIINI, CU CRONSTEINE		Turcia	Oztiryakiler	Gabarite 400x310x140 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 400x310x140 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox		Moldova	FPC MGM SRL	Gabarite 600x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 600x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Încălzitor pentru mincare		Romania	Hendi	Setare temperatura pina la 85 C Cu suport si capac Buton oprire/pornire idicator lumina Inlude vas GN1/1 cu 65 mm adinicine Potrivit pentru vaschete de pina la 100 mm adincime Pastrarea produselor alimentare Material Inox AISI 304 Puterea kw/V 230/850 Gabarite 610x450x278 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Setare temperatura pina la 85 C Cu suport si capac Buton oprire/pornire idicator lumina Inlude vas GN1/1 cu 65 mm adinicine Potrivit pentru vaschete de pina la 100 mm adincime Pastrarea produselor alimentare Material Inox AISI 304 Puterea kw/V 230/850 Gabarite 610x450x278 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Capac GN 1/1	GD 1/1	Turcia	Oztiryakiler	Material Inox AISI 304 alimentar Gabarite 176x325	Material Inox AISI 304 alimentar Gabarite 176x325	
Tava GN1/1	GN 1/1- 65	Turcia	Oztiryakiler	Material Inox AISI 304 alimentar Gabarite 176x325x65mm	Material Inox AISI 304 alimentar Gabarite 176x325x65mm	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:

Moscovici Anatoli____În calitate de: _Administrator_

Ofertantul: __FPC MGM SRL__ Adresa: mun.Chisinau, str.Alba Iulia 75_____