

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1732005382472

Obiectul achiziției: Aparatură de iluminat și lămpi electrice

№	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat și lămpi electrice							
Lotul nr. 1 Lămpi și becuri de iluminat							
1	1.1 Panou LED Puterea maxim-44W încăstrat	PANEL LED B2B 36W 6400K 3600Lm inter. Евросвет	China	Евросвет, World Lamps LLC	Lungimea: 596-598 mm Lățimea: 596-598 mm Puterea consumată: maxim-44W Flux luminos: minim 3200Lm Temperatura de culoare: 6000K - 6500K Tensiunea de alimentare: AC180-240V Protecția: minim IP20 Frecvența: 50/60Hz Temperatura de lucru: -20...+40°C Mod instalare: încăstrat Material carcasă: metal+plastic Material dispersor: plastic Culoarea carcasă și dispersor: alb mat Garanția: minim 24 luni	Lungimea: 596-598 mm Lățimea: 596-598 mm Puterea consumată: 36W Flux luminos: 3600Lm Temperatura de culoare: 6400K Tensiunea de alimentare: AC180-240V Protecția: minim IP20 Frecvența: 50/60Hz Temperatura de lucru: -20...+40°C Mod instalare: încăstrat Material carcasă: metal+plastic Material dispersor: plastic Culoarea carcasă și dispersor: alb mat Garanția: 24 luni	Conform standardelor producătorului
2	1.2 Tub LED 9W-10W	9W 6400K T8 tub LED Евросвет	China	Евросвет, World Lamps LLC	Lungimea: 598mm; Puterea: 9 W- 10W Tensiunea de alimentare: AC 180- 240V Frecvența:50/60 Hz Culoarea luminozității: 6000 - 6500K Fluxul luminos: minim- 1000Lm Socul: G13 Material dispersor: termoplastic Temperatura de operare:-20°C ...+40 °C Tipul lămpii: T8 Garanția: minim 24 luni	Lungimea: 598mm; Puterea: 9 W Tensiunea de alimentare: AC 180- 240V Frecvența:50/60 Hz Culoarea luminozității: 6400K Fluxul luminos: minim- 1000Lm Socul: G13 Material dispersor: termoplastic Temperatura de operare:-20°C ...+40 °C Tipul lămpii: T8 Garanția: 24 luni	Conform standardelor producătorului

3	1.3 Bec LED 15W ÷ 18W E27	A60 LED 15W 6400K E27 bec EVRO Евросвет	China	Евросвет, World Lamps LLC	Puterea: 15W ÷ 18W Tensiunea: 220V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni: Lx1-120x60mm; Culoarea luminozității: 6000-6500K Flux luminos: minim 1500Lm Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C Garanția: minim 24 luni	Puterea: 15W Tensiunea: 220V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni: Lx1-120x60mm; Culoarea luminozității: 6400K Flux luminos: 1200Lm Protecția: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C Garanția: 24 luni	Conform standardelor producătorului
4	1.4 Bec LED 30W E27	LED 30W 220V 6400 E27 bec Евросвет	China	Евросвет, World Lamps LLC	Puterea: 30W Tensiunea de alimentare: 170-240V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni(mm) Lx1: minim 179x100mm; Fluxul luminos: minim 2800Lm Culoarea luminozității: 6000-6500K Carcasă: termoplastic Garanția: minim 24 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Puterea: 30W Tensiunea de alimentare: 170-240V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni(mm) Lx1: minim 179x100mm; Fluxul luminos: minim 3000Lm Culoarea luminozității: 6400K Carcasă: termoplastic Garanția: 24 luni Protecția: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Conform standardelor producătorului
5	1.5 Bec LED 9W÷10W E27	A60 LED 10W 6400K E27 bec EVRO LIGHTS	China	World Lamps LLC	Puterea: 9W÷10W Tensiunea de alimentare: 170-240V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni: Lx1-112x60mm Fluxul luminos: minim 900Lm Culoarea luminozității: 6000-6500K Carcasă: termoplastic Garanția: minim 24 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Puterea: 10W Tensiunea de alimentare: 170-240V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni: Lx1-112x60mm Fluxul luminos: 800Lm Culoarea luminozității: 6400K Carcasă: termoplastic Garanția: 24 luni Protecția: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 2 Corp de iluminat							
1	2.1 Iluminator LED 12-13W rotund aparent	Panel LED SR-170-12 12W 6400K rotund aplicabil Евросвет	China	Евросвет, World Lamps LLC	Temperatura de culoare: 6000-6500K Puterea: 12-13W Tip:LED Fluxul luminos: minim 900 Lm Tensiunea: 220V Diametrul: 160-170 mm Înălțimea:30-32 mm Forma: rotund Culoarea corpului: alb Durata de funcționare: minim 25000 ore; Materialul corpului: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanția: minim 24 luni Protecția: minim IP20	Temperatura de culoare: 6400K Puterea: 12W Tip:LED Fluxul luminos: 840 Lm Tensiunea: 220V Diametrul: 160-170 mm Înălțimea:30-32 mm Forma: rotund Culoarea corpului: alb Durata de funcționare: 25000 ore; Materialul corpului: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanția: 24 luni Protecția: IP20	Conform standardelor producătorului

2	2.2 Iluminator LED 18W -20W rotund aparent	Panel LED SR-225-18 18W 6400K rotund aplicabil Евросвет	China	Евросвет, World Lamps LLC	Temperatura de culoare: 6000-6500K Puterea: 18-20W Tip:LED Fluxul luminos: minim 1400 Lm Tensiunea: 220V Diametrul: 217-225 mm Înălțimea: 30-32 mm Forma: rotund Culoarea corpului: alb Durata de funcționare: minim 25000 ore; Material: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanția: minim 24 luni Protecția: minim IP20	Temperatura de culoare: 6400K Puterea: 18W Tip:LED Fluxul luminos: 1450 Lm Tensiunea: 220V Diametrul: 217-225 mm Înălțimea: 30-32 mm Forma: rotund Culoarea corpului: alb Durata de funcționare: minim 25000 ore; Material: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanția: 24 luni Protecția: IP20	Conform standardelor producătorului
3	2.3 Iluminator LED 25W-27W rotund aparent	Panel LED SR-300-24 24W 6400K rotund aplicabil Евросвет	China	Евросвет, World Lamps LLC	Temperatura de culoare: 6000-6500K; Puterea: 25-27W Tip:LED Fluxul luminos: minim 1800 Lm Tensiunea: 220V Diametrul: 300-310 mm Înălțimea:30-32mm Forma: rotund Durata de funcționare: minim 25000ore; Culoarea corpului:alb; Material: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanția: minim 24 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Temperatura de culoare: 6400K; Puterea: 24W Tip:LED Fluxul luminos: 1680 Lm Tensiunea: 220V Diametrul: 300-310 mm Înălțimea:30-32mm Forma: rotund Durata de funcționare: minim 25000ore; Culoarea corpului:alb; Material: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanția: 24 luni Protecția: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Conform standardelor producătorului
4	2.4 Projector LED 30W	Projector LED 30W 3000Lm IP65 6400K A.GLO Евросвет	China	Евросвет, World Lamps LLC	Puterea: 30W Tip:LED Temperatura culoare: 6000-6500K Flux luminos: minim 2400Lm Tensiunea:200-2400V Garanția:minim 24 luni Durata de funcționare -25000ore Protecția: IP65 Culoarea corpului:negru	Puterea: 30W Tip:LED Temperatura culoare: 6400K Flux luminos: 3000Lm Tensiunea:200-2400V Garanția: 24 luni Durata de funcționare -25000ore Protecția: IP65 Culoarea corpului: negru	Conform standardelor producătorului
5	2.5 Projector LED 50W	Projector LED 50W 5000Lm IP65 6400K A.GLO Евросвет	China	Евросвет, World Lamps LLC	Puterea: 50W Tip:LED Temperatura culoare: 6000-6500K Flux luminos: minim 4000Lm Tensiunea:200-2400V Garanția:minim 24 luni Durata de funcționare-25000ore Protecția: IP65 Culoarea corpului:negru	Puterea: 50W Tip:LED Temperatura culoare: 6400K Flux luminos: minim 5000Lm Tensiunea:200-2400V Garanția: 24 luni Durata de funcționare-25000ore Protecția: IP65 Culoarea corpului: negru	Conform standardelor producătorului

Lotul nr. 3 Aparate de iluminat							
1	3.1 Dulie E 27	Dulie E27 carbolit 1000kW	China	Fuzhou Wells Import And Export Co., Ltd	Curentul: 4A, Tensiune:250V Material: carbon Culoare: negru Soclu: E27	Curentul: 4A, Tensiune:250V Material: carbolit Culoare: negru Soclu: E27	Conform standardelor producătorului
2	3.2 Dulie G 13	Dulie G13 1000kW	China	Fuzhou Wells Import And Export Co., Ltd	Tip A(fără talpă) Curentul: 2A Tensiune:200- 250V Culoarea carcas: alb Material carcas: plastic	Tip A(fără talpă) Curentul: 2A Tensiune:200- 250V Culoarea carcas: alb Material carcas: plastic	Conform standardelor producătorului
3	3.3 Bandă LED	Banda LED SMD4040 60L 12V 14.4W IP20 alb 6500K NOAS	Turcia, China si filiale alte Țări	Yusem Led Elektronik Tic. Ltd.	Puterea:14,4W Tip bandă flexibilă; Temperatura de culoare: 6000-6500K Tensiune:12V DC Lungime:5m.l./bobină Protecția: minim IP20	Puterea:14,4W Tip bandă flexibilă; Temperatura de culoare: 6500K Tensiune:12V DC Lungime:5m.l./bobină Protecția: minim IP20	Conform standardelor producătorului
4	3.4 Bloc de alimentare electronic LED driver	Transformator banda LED 12V 200W IP67 NOAS	Turcia, China si filiale alte Țări	Yusem Led Elektronik Tic. Ltd.	Puterea: 200W Tensiunea de intrare: 170 – 265 V AC Frecvența: 50/60Hz Tensiunea de ieșire: 12V DC Curentul de ieșire: 16 ÷ 19A Gradul de protecție: minim IP65	Puterea: 200W Frecvența: 50/60Hz Tensiunea de ieșire: 12V DC Curentul de ieșire: 16,5 A Gradul de protecție: minim IP65	Conform standardelor producătorului

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Manastîrlî Dmitri În calitate de: manager

Semnat:_____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M