

Oferta Comercială







pentru instalarea la obiect a sistemului de supraveghere video

Data: 04.12.2023

Obiect	Moldelectrica SA Sucursala "RETI NORD"	Логотип
Adresa	or. Balti, str. Stefan cel Mare 180	
Persoana de contact		

Echipament principal

Nº	Denumirea	Descriere	Cantitatea
1	 <p>DHI-NVR4216-EI 16 Canale 2HDDx16TB</p> 	<p>Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. AI dezactivat: 2 canale 16 MP@30 fps; 2CH 12MP@30fps; 4CH 8MP@30fps; 6CH 5MP@30fps; 8CH 4MP@30fps; 16 canale 1080p@30fps</p> <p>Suportă 2 x 6 HDD-uri SATA de până la 16 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M). P2P. Format de compresie: H.265,H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare – 256 Mbps. AI prin NVR: detectarea și recunoașterea feței cu 1 canal; protecție perimetrală 2 canale; până la 10 baze de date de fețe și 20.000 de imagini ale feței; SMD Plus cu 4 canale, Video Push - notificare video către un telefon mobil. Protecție perimetrală: 2 cărți. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei.</p> <p>Intrare/ieșire alarmă - 4 intrări și 2 ieșiri releu. Alimentare inclusă. Putere: DC12V/4A. Garantie 3 ani</p>	1
2	  <p>HDD 8TB SkyHawk</p>	<p>Hard Drive 3.5"8,0TB-SATA-64MB , ST8000VX004" Supraveghere SkyHawk Surveillance Workloads Model 24x7 8TB/7200RPM/256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor / Dahua Logo Proiectat special pentru supraveghere video. Garantie 2 ani.</p>	1
3	    <p>DH-IPC-HFW2549T-AS-IL 5Mp 3.6mm</p>	<p>Cameră de rețea Bullet WizSense cu focalizare fixă full color de 5 MP</p> <p>5 Mp, 1/2,7" 5 Megapixeli color full-color Lumină stelară full-color, 5,0 Mp@20fps(2688 × 1520)@30fps,4M (2688 × 1520) PAL, Lux: Culoare:0,007 lux@F1.6, ; 0,0007 Lux/F1,6 (IR activat), H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Rată de biți: 32K ~ 8192Kbps;, Detectare mișcare, Lentilă de 3,6 mm (92°) Lumină caldă încorporată și LED IR, Max. Distanța luminii IR este de 60 m și max. lumină caldă 50 m.</p> <p>AI: Detectare persoane și vehicule. Filtrează informațiile greșite, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: Intersecție, Invazie. Meniu OSD (conturi, nivel de acces), Microfon încorporat, MicroSD (până la 256 GB), Alarmă: 1 intrare, 1 ieșire; Audio: 1 intrare, 1 ieșire, ONVIF, Zi/Noapte (ICR), BLC, HLC, DWDR 120 dB, 3DNR, AWB, AGC, filtru BLC ICR, DC12V/PoE/3W, IP-67 Temperatura - 40°C ~+60° Optional: Suport Dahua PFA130-E (art. 6906) Garantie 3 ani</p>	10

4	  <p>Dahua DH-PFS3010-8ET-65</p>	<p>PFS3006-4ET-60. Switch POE negestionat cu 4 porturi DH-PFS3006-4ET-60 Număr de porturi: 4+ 2 (uplink) Număr de porturi PoE: 4 Comutator care acceptă modul de operare CCTV transmisie PoE pe o linie de până la 250 de metri.</p> <p>Oferă viteză de transmisie peste 4 porturi în modul standard 100 Mbit/s, în modul CCTV 10 Mbit/s. Comutarea modurilor de operare se realizează printr-un comutator DIP de pe panoul frontal al dispozitivului. Porturile 2: 10/100 Mb/s, porturile 2-4: 10/100 Mb/s</p> <p>Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV, Mod temperatură - 10°C ~ 50°C Dimensiuni: 130 x 85 x 26 mm. Alimentare: adaptor AC DC48~57V / 1,25 A.</p> <p>Garantie 3 ani</p>	3
5	 <p>Converter MC220L</p>	<p>Converter MC220L 1000MB RJ45 to 1000M fiber</p> <p>Standards and Protocols IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x Basic Function Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Extends fiber distance up to 0.5km using 50/125um fiber, 0.22km using 62.5/125um fiber) Link Fault Passthrough and Far End Fault minimize the loss caused by link failure timely Ports 1 Gigabit SFP Slot 1 1000M RJ45 port (Auto MDI/MDIX)</p>	1
6		<p>Bidirectional SFP module 3km</p>	2
7	 <p>Comutator Grandstream GWN7801</p>	<p>Rețea Ethernet: 8x 10/100/1000 Mbps Porturi suplimentare: 1x Port consolă RJ45 Material carcasă: Metal Temperatura de funcționare: 0 °C - 45 °C LED Indicator</p>	2
8		<p>Procesor Intel Core i3-12100, Intel UHD Graphics 730 Tavă Placa de baza Gigabyte H610M K DDR4, LGA1700, Intel H610, Micro-ATX Hard disk, 3,5", 1 TB Sursa de alimentare pentru calculatoare Gamemax GE-600, 600W, ATX RAM Kingston FURY Beast, DDR4 SDRAM, 3200 MHz, 8 GB, KF432C16BB/8 Carcasa computer Gamemax Silent Hill, Midi-Tower, ATX, Negru Unitate SSD Apacer AS2280P4, 256GB, AP256GAS2280P4-1 Cooler CPU Gamemax Ice-Blade Tastatură și mouse SVEN KB-S320C, cu fir, negru</p>	1
9	 <p>23,8" Monitor Lenovo C24-20</p>	<p>Diagonala ecranului: 23,8 " Rezoluția Display-ului: 1920x1080 FHD Tip panou: VA Rata maximă de reîmprospătare: 75 Hz Timp de răspuns: 4 ms D-Sub (VGA): 1x D-Sub Intrări HDMI: 1x HDMI 1.4</p>	1