

INSPECTION CERTIFICATE


ŚWIADECTWO KONTROLI ODBIORCZEJ 3.1

No: IC/23/7826

This document is a certificate based on acceptance control type 3.1 according to the standard EN 10204: 2006, issued by the (CEN) European Committee for Standardisation. This certificate is issued on the basis of producer's test reports or independent control institutions. This document concerns materials and technical accessories provided on the basis of an order and specified for batches and complies with the applicable regulations and directives of the European Commission, valid throughout the (EEA) European Economic Area. Niniejszy dokument jest świadectwem opartym na kontroli odbiorczej rodzaj 3.1 w rozumieniu normy EN 10204:2006, wydanej przez (CEN) Europejski Komitet Normalizacyjny. Świadectwo to wystawione jest na podstawie badań przeprowadzonych przez producenta lub niezależne instytucje kontrolne. Dokument dotyczy wyrobów dostarczonych na podstawie zamówienia i określonych co do partii i spełnia odpowiednie przepisy i dyrektywy Komisji Europejskiej, obowiązujące na całym (EEA) Europejskim Obszarze Gospodarczym.


Name of product:	Gasket sheet PerfoGraf		
Nazwa produktu:	Płyty uszczelkarska PerfoGraf		
Batch number / Numer partii:	782		
Packaging:	Wooden or plywood boxes with 100 or 50 pcs, for smaller quantity carton box.		
Pakowanie:	Skrzynie z drewna lub sklejk po 100 lub 50 szt., dla mniejszych ilości pudła kartonowe.		
Description of article:	Flexible graphite sheets reinforced by perforated stainless steel insert. Color black glossy. The format 1x1,2m or 1,5x1,5m, thickness: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 and 5mm.		
Charakterystyka wyrobu:	Płyty z grafitu elastycznego z przekładką ze stali nierdzewnej perforowanej. Powierzchnia czarna, połyskująca. Format 1x1,2m lub 1,5x1,5m, gr. 1/ 1,5/ 2 /3/ 4/ 5mm.		
Technical parameters / Parametry techniczne:	Density	1,08 - 1,10 g/cm ³	Gęstość
	Graphite purity	99,1%	Klasa czystości grafitu
	Sulphur content	1100 ppm	Zawartość siarki
	Chlorine content	34 ppm	Zawartość chlorków
	Compressibility	37%	Ścisłość
	Recovery	11%	Powrót elastyczny
	Loss of ignition (450°C, 3h)	max 1%	Strata po prażeniu (450°C, 3h)
	Size tolerance	-0 / +10%	Tolerancja wymiarów
	Tensile Strength	18 MPa	Wytrzymałość na rozrywanie
	Type of insert material	AISI 316L	Rodzaj materiału przekładki
Source report /Raport źródłowy:	STSG1001 dated 1st Dec 2022		
Safety of usage:	This product is not classified as hazardous according to REACH rules of the European Parliament and the Council of European Union (EC) No 1907/2006.		
Bezpieczeństwo użytkowania:	Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl rozporządzenia REACH Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 1907/2006.		
Issuer / Wystawca:	SINOGRAPH SA, Osadnicza 1, Toruń, Poland		
Issued date / Data wystawienia:	6.02.2023		

Issued date / **Data wystawienia:** 6.02.2020



The quality supervisor signature
mgr inż. Jarosław Jeliński

For the validity of this document, the following conditions must be met:



The checker of documentation
mgr Joanna Świątkowska

For the validity of this document, the two signatures and stamp are obligatory needed. Since over 20 years we specialise in scope of industrial materials and accessories. We perform diagnostic and research of material structures. We are a partner of technology and scientific institutes and we have a number of approvals and certificates of domestic and foreign issuers.



Dla ważności, dokument ten wymaga dwóch podpisów i pieczęci. Od ponad 20 lat specjalizujemy się w zakresie dostaw materiałów i akcesoriów przemysłowych. Wykonujemy badania oraz diagnostykę struktur i materiałów. Jesteśmy partnerem instytutów i placówek naukowych oraz posiadamy szereg świadectw kwalifikacyjnych, atestów oraz aprobat technicznych instytucji krajowych i zagranicznych.