

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1684506798338/ 21080836 din 14.07.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 13)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
2	Stress sistema diagnostica cu cicloergometru	CC-STRESS BT E TK / CC- NIBPECG-S	USA	Nasiff Associates Inc	Stress sistema diagnostica cu cicloergometru Cod 260250 Descriere Stress sistema diagnostica înregistrează ECG in 12 derivații simultan, in timpul efectuării unui efort fizic Parametrul Specificația Registrator ECG pentru PC adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.67-150 Hz Impedanța de intrare ≥ 2.5 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz >86 dB Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook prin bluetooth, wireless Alimentarea- 220 V, 50 Hz Baterie internă- reincărcabilă da Timp operare autonomă $\geq 2,5$ h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare rețea baterie descărcată Acesorii standard Cablu pacient cu conectare la 10 electrozi 2 unități Gel de contact 1 litru PC (notebook) cu softul registratorului de ECG da imprimanta laser bicicleta de exercitii (cicloergometru) electro-mecanica consola principala cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC USB sau RS 232 diagnostica la 20, 120 bpm/min	Stress sistema diagnostica cu cicloergometru Cod 260250 Descriere Stress sistema diagnostica înregistrează ECG in 12 derivații simultan, in timpul efectuării unui efort fizic Parametrul Specificația Registrator ECG pentru PC adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.67-150 Hz Impedanța de intrare ≥ 2.5 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz >86 dB Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook prin bluetooth, wireless Alimentarea- 220 V, 50 Hz Baterie internă- reincărcabilă da Timp operare autonomă $\geq 2,5$ h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare rețea baterie descărcată Acesorii standard Cablu pacient cu conectare la 10 electrozi 2 unități Gel de contact 1 litru PC (notebook) cu softul registratorului de ECG da imprimanta laser bicicleta de exercitii (cicloergometru) electro-mecanica consola principala cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC USB sau RS 232 diagnostica la 20, 120 bpm/min	CE/FDA/ISO

					Diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea incarcaturii programabila de utilizator greutatea maximala a pacientului 150 kg frina electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de masurare al Tensiunii Arteriale aparte sau incorporat Diapazonul masurarilor 40- 300 mm col Hg masurarea pulsului 35 - 230 contractii/min Acuratetea masurarii ± 3 mm col Hg Calibrare externa optional	Diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea incarcaturii programabila de utilizator greutatea maximala a pacientului 150 kg frina electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de masurare al Tensiunii Arteriale aparte sau incorporat Diapazonul masurarilor 40- 300 mm col Hg masurarea pulsului 35 - 230 contractii/min Acuratetea masurarii ± 3 mm col Hg Calibrare externa optional	
9	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii)	BIH500EA	China	BiHealthcare	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Descriere Paturi motorizate pentru sectii de ATI si sectii de reanimare Parametrul Specificatia Tip multifunctional cu 6-8 pozitii Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele sa fie insotite de simboluri grafice Funcionalitati pozitionare sedentara pozitionare Trendelenburg pozitionare anti-Trendelenburg Controlul de catre asistenta Blocarea control pacient da Greutatea maxima a pacientului Cu eticheta pe pat ≥ 220 kg Inaltime Ajustabila ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protectie laterale da Extensia lungimii patului optionala Sectiunea spate sa aiba cadru pentru detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Cintar electronic pacient da Reglare manuala a partilor importante in caz de lipsa de energie electrica optionala Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedica inclusa antidecubit + accesorii inclusa	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Descriere Paturi motorizate pentru sectii de ATI si sectii de reanimare Parametrul Specificatia Tip multifunctional cu 6-8 pozitii Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele sa fie insotite de simboluri grafice Funcionalitati pozitionare sedentara pozitionare Trendelenburg pozitionare anti-Trendelenburg Controlul de catre asistenta Blocarea control pacient da Greutatea maxima a pacientului Cu eticheta pe pat ≥ 220 kg Inaltime Ajustabila ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protectie laterale da Extensia lungimii patului optionala Sectiunea spate sa aiba cadru pentru detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Cintar electronic pacient da Reglare manuala a partilor importante in caz de lipsa de energie electrica optionala Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedica inclusa antidecubit + accesorii inclusa	CE/ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
In calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301