

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție - conform SIA RSAP

Denumirea procedurii de achiziție: Lubrifianți

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	6	7	8
09200000-1	Ulei M8V	M-8B	Ucraina	Agrinol	Termenul de livrare – maxim 30 de zile de la înregistrarea contractului la TR-Chișinău. În condițiile păstrării bunurilor recomandate de producător.		<p>Соотв классиф SAE/API 20W-20 CB/SD</p> <p>Вязкость кинематическая при 100С, мм2/с – 7,5-8,5</p> <p>Индекс вязкости, не менее – 93</p> <p>Щелочное число, Ыг КОН/г, не менее- 4,2</p> <p>Температура, С:</p> <p>- вспышки в открытом тигле, не ниже- 207</p> <p>- застывания, не выше- -25</p> <p>Зольность сульфатная, %, не более- 0,95</p> <p>Массовая доля активных элементов, %, не менее:</p> <p>- кальция – 0,16</p> <p>- цинка – 0,09</p>	
09200000-1	Ulei M10G2K	M10G2K	Ucraina	Agrinol	Termenul de livrare – maxim 30 de zile de la înregistrarea contractului la TR-Chișinău. În condițiile păstrării bunurilor recomandate de producător.		<p>Соотв классиф SAE/API 30СС</p> <p>Вязкость кинематическая при 100С, мм2/с – 11,0+0,5</p> <p>Индекс вязкости, не менее – 95</p> <p>Щелочное число, Ыг КОН/г, не менее- 6,0</p> <p>Температура, С:</p> <p>- вспышки в открытом тигле, не ниже- 220</p> <p>- застывания, не выше- -18</p> <p>Зольность сульфатная, %, не более- 1,15</p> <p>Степень чистоты, мг на 100г масла, не более- 450</p> <p>Массовая доля активных элементов, %, не менее:</p> <p>- кальция – 0,19</p> <p>- цинка – 0,05</p>	



				- фосфора- 0,05	
09200000-1	Ulei MT-16p	Ucraina	MT-16p	<p>Termenul de livrare – maxim 30 de zile de la înregistrarea contractului la TR-Chișinău. în condițiile păstrării bunurilor recomandate de producător.</p>	<p>Соотв класиф SAE/API 40 (CB) Вязкость кинематическая при 100С, мм2/с – 15,5-16,5 Индекс вязкости, не менее – 85 Щелочное число, Ыг КОН/г, не менее- 4,0 Температура, С: - вспышки в открытом тигле, не ниже- 210 - застывания, не выше- -25 Зольность сульфатная, %, не более- 0,6-1,0 Трибологические характеристики на ЧШМ при (20+-5)С: - показатель износа (196 Н), мм, не более -0,45</p>
09200000-1	Ulei M10DM	Ucraina	M10DM	<p>Termenul de livrare – maxim 30 de zile de la înregistrarea contractului la TR-Chișinău. în condițiile păstrării bunurilor recomandate de producător.</p>	<p>Соотв класиф SAE/API 30 CD Вязкость кинематическая при 100С, мм2/с – не менее 11,4 Индекс вязкости, не менее – 90 Щелочное число, Ыг КОН/г, не менее- 8,2 Температура, С: - вспышки в открытом тигле, не ниже- 220 - застывания, не выше- -18 Зольность сульфатная, %, не более- 1,5 Массовая доля активных элементов, %, не менее: - кальция – 0,30 - цинка – 0,09</p>
Total					



Semnăt:
 Numele, Prenumele, Culoarea Oileg
 În calitate de: Administrator
 Ofertantul: "SEOL-GROUP" SRL
 Adresa: Chișinău, șos. Muncești 380