

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742818200231 din 24 mart 2025,							
Obiectul achiziției: ”Achiziționarea echipamentului de iluminat (REPETAT).”							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
1	Lotul 1 Corpuri de iluminat						
11	Corp de iluminat	GL-HS004 CORP DE IL. JM-WT (SLIM) CPV 2*36W P/U LED IP65 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG LIGHTING CO., LTD. (OT)	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcsei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcsei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm	conform standartului Producatorului
12	Corp de iluminat	141051G CORP DE IL. JM-97-2 2*36W WQ P/U LED IP20 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG LIGHTING CO., LTD. (OT)	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcsei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcsei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm	conform standartului Producatorului
13	Corp de iluminat de perete	LU2027665 CORP DE IL. LED LU2027 6W 6500K 420Lm T5 305*23*32MM IP20 ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUSING LIGHTING) IMP AND EXP CO.,LTD	Tip lampă – LED T5 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcsei – plastic Tipul capacului – reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 343 mm	Tip lampă – LED T5 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcsei – plastic Tipul capacului – reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 343 mm	conform standartului Producatorului
14	Corp de iluminat	141052G CORP DE IL. JM-99-2 2*18W WQ P/U LED IP20 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG LIGHTING CO., LTD. (OT)	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcsei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcsei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm	conform standartului Producatorului
15	Corp de iluminat suspendabil	FELINAR HCII 02-100-001 100W 220V IP54 BELTIZ	Belorusia	CUP ELECT OO BELTIZ	Tip lampă – cu soclu E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcsei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	Tip lampă – cu soclu E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcsei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	conform standartului Producatorului
16	Corp de iluminat suspendabil	FELINAR HCII 41-200-001 200W 220V IP54 BELTIZ	Belorusia	CUP ELECT OO BELTIZ	Tip lampă – cu soclu E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcsei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	Tip lampă – cu soclu E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcsei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	conform standartului Producatorului
17	Corp de iluminat aplicabil (rotund)	FELINAR FC-2 100W NEGRU ROTUND IP54 KASAN	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Tip lampă – cu soclu E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcsei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 230-240 mm	Tip lampă – cu soclu E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcsei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 230mm	conform standartului Producatorului

18	Corp de iluminat aplicabil (rotund)	FELINAR FC-2 100W E27 ALB ROTUND KASAN + EC LED A70 20W E27 6000K 1800Lm FR EUROLUX 76/2/77	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Tip lampă – LED încorporat Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, alb Materialul capacului – sticlă Culoarea luminii – 6000 K Flux luminos – 1600 lm Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 150-180 mm	Tip lampă – LED încorporat Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, alb Materialul capacului – sticlă Culoarea luminii – 6000 K Flux luminos – 1800 lm Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 180 mm	conform standartului Producatorului
19	Proiector LED cu senzor	PROJECTOR LED CU SENSOR FL107 50W 6500K IP65 4500Lm ELMOS	China	NINGBO HORARI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 5000 lm	Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI- NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Flux luminos – 4500 lm	conform standartului Producatorului
110	Corp de iluminat stradal	BRP102LED110 CORP DE IL. STR. BRP 102 LED 110/740 83W 11000 Lm 220V MALAGA PHILIPS	Ungaria	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Tip lampă – LED Puterea – 70 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 10400 lm	Tip lampă – LED Puterea – 83 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 11000 lm	conform standartului Producatorului
111	Corp de iluminat stradal	LBLSTR3100N CORP DE IL STRAD. LED SL703-100W 6500K 140LM/W IP65 10KV 220V ELMOS	China	NINGBO HORARI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	Tip lampă – LED Puterea – 120 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 13000 lm	Tip lampă – LED Puterea – 100 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Flux luminos – 13000 lm	conform standartului Producatorului
112	Corp de iluminat stradal				Tip lampă – LED Materialul carcasei – aluminiu Flux luminos – 4500 lm Randament luminos – 175 lm/W Culoarea luminii – 4000 K Tensiune de intrare – 240 V		
113	Corp de iluminat pentru balizaj	ZP002S-02 DISPOZITIV DE SEMNALIZARE "3OM" IPK2-C/Dm-6Br 80 LED >64cd IP65*		ELECTRODA LTD (RUSIA)	Tip lampă – LED Puterea – 4-6 W Tip LED – 48 LED >32 cd Materialul carcasei – policarbonat Materialul capacului – sticlă roșie Vița medie utilă – 80.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 30-265 V Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE	Tip lampă – LED Puterea – 6 W Tip LED – 80 LED >64 cd Materialul carcasei – policarbonat Materialul capacului – sticlă roșie Vița medie utilă – 80.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 30-265 V Corespunderea cu: ICAO type B	Fisa tehnica anexata
2	Lotul 2 Lămpi de semnalizare						
21	Lămpă de semnalizare cu LED	HLD1122A21M4 LAMPA SEMNALIZ ROSIE 220V AC/DC HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor – 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii – 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	ip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor – 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii – 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	conform standartului Producatorului

22	Lampă de semnalizare cu LED	HLD1122A21M3 LAMPA SEMNALIZ VERDE 220V AC/DC HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	conform standartului Producatorului
23	Lampă de semnalizare cu LED	HLD1122A21M7 LAMPA SEMNALIZ ALB 220V AC/DC HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	conform standartului Producatorului
24	Lampă de semnalizare cu LED	HLD1122A21M5 LAMPA SEMNALIZ GALBENA 220V AC/DC HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	conform standartului Producatorului
25	Lampă de semnalizare				Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet)		
26	Lampă de semnalizare				Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet)		
27	Lampă de comutare				Tensiune nominală – 60 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 10,7 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8		
28	Lampă optică				Tensiune nominală – 6 V Puterea nominală – 3 W Flux luminos – 18 lm Diametrul – 18 mm Înălțimea – 34 mm Tip soclu – P21d		
29	Armatură pentru lampă de semnalizare				Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm		
210	Armatură pentru lampă de semnalizare				Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Fusaru Dumitru În calitate de: Director tehnic

Ofertantul: VOLTA SRL Adresa (sediul): Chisinau str. Padurii 19