

Specificații tehnice la obiectul achizitiei 21082359 din 04-07-2023, „ Ferestre din PVC” la I.S. Calea Ferata din Moldova

Anexa 22 la Documentația standard ord.MF nr.115 din 15.09.2021

Ofertant SRL MEGATEK GRUP

Cod CPV	Denumirea modelului bunului/serVICIULUI	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Conform caietului de sarcini , anuntului de participare si anexei 1	Conform caietului de sarcini , anuntului de participare si anexei 1	
4420 0000 0-2	Ferestre PVC	Ucraina	SRL Megatek Grup	<p>Lucrarile de inlocuire a ferestrelor cu constructii PVC se va efectua in baza cererii -comenzii autoritatii contractante:</p> <p>1. Constructia: Rama PVC nereciclat, cu 5-6 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.</p> <p>2. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de clasa A, si anume: -grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior la interior: ≥2,8 mm; -grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) :≥2,5 mm; -grosimea peretilor interior de separare :≥2,0 mm; -cauciuc de etansare separat de profilul PVC cu Furnitura -vorne, macco, rotto.</p> <p>3.Sticla: Geam termopan ≥24 mm (4-16-4) cu sticla cu acoperire de joasa emisivitate (Low-E),</p> <p>4. Culoarea: alb.</p> <p>5. Deschiderea: toate ferestrele trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si manere pentru a asigura o ventilare adevcata in toate spatiile.</p> <p>6. Inclusiv: pervaz din profil PVC-300 mm, glafuri din aluminiu-200mm, plasa antimoschit.</p>	<p>Lucrarile de inlocuire a ferestrelor cu constructii PVC se va efectua in baza cererii -comenzii autoritatii contractante:</p> <p>1. Constructia: Rama PVC nereciclat, cu 5-6 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.</p> <p>2. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de clasa A, si anume: -grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior la interior: ≥2,8 mm; -grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) :≥2,5 mm; -grosimea peretilor interior de separare :≥2,0 mm; -cauciuc de etansare separat de profilul PVC cu Furnitura -vorne, macco, rotto, sau analog</p> <p>3.Sticla: Geam termopan ≥24 mm (4-16-4) cu sticla cu acoperire de joasa emisivitate (Low-E),</p> <p>4. Culoarea: alb.</p> <p>5. Deschiderea: toate ferestrele trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si manere pentru a asigura o ventilare adevcata in toate spatiile.</p> <p>6. Inclusiv: pervaz din profil PVC-300 mm, glafuri din aluminiu-200mm, plasa antimoschit.</p> <p>Vom executa lucrarile strict in conformitate cu cerintrele beneficiarului!</p>	