

**"Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului
cladirii Primariei mun.Chisinau"
or.Chisinau bd. Stefan cel Mare si Sfant, 83.**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 3329 -AP
Deviz-oferta № 3329 -AP
Restaurarea fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural.
(Cladirea Primariei)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Schele (pl. 4, 5, 11, 12, 13)				
1	RCsH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	4 144,45		
2	RCsH27B	Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (pentru ziduri antifoc, turla cu ceas, parapete Donjon)	m2	81,00		
3	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Schele pe acoperis - turla cu ceasul, brandmaur, foisor, parapetul Donjon)	m2	414,74		
4	RCsH27B	Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (25 blocuri de ventilare)	m2	213,00		
		Capitolul 2. Lucrari de desfaceri, diverse.(pl.80, 81)				
5	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise trase din mortar: K1- K22)	m	1 091,00		
6	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Profile trase din mortar T1 T28)	m	796,00		

1	2	3	4	5	6	7
7	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise "arcuri" trase din mortar A1-A16)	m	324,00		
8	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos Rozete P1-P12)	buc	995,00		
9	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos: console Kp1-Kp14)	buc	2 256,00		
10	RCsN15D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp (decor modelat din ipsos: cartuse)	buc	43,00		
11	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Desfacerea rosturilor adincite profilate trase cu sablonul)	m	4 450,00		
12	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Fatadele din curte)	m2	1 015,00		
		Capitolul 3. Restaurarea tencuielilor la fatade (bd. Stefan cel Mare si str. Vlaicu PircaLab) - pl. 80, 81.				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - parter, etaj	m2	1 339,10		
14	R8B03A	PARTER: Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (INCLUSIV: desfacerea tencuielei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil facturat cu pietris fr.15-20mm, consum-0.009m3/m2) - gros. 70mm	m2	194,20		
15	R8A11A k=4	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30%S), adaos 4 cm.	m2	28,30		
16	R8B03B	Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inklusiv: desfacerea tencuielei, udarea fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite ordinare,	m2	17,30		

1	2	3	4	5	6	7
		facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 70mm				
17	R8A11D k=4	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30% S), adaos 4 cm.	m2	5,20		
18	R8B03B	Restaurarea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment. Inclusiv: desfacerea tencuiei, udarea, fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 120 mm	m2	86,20		
19	R8A11D k=9	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30% S), adaos 9 cm	m2	25,86		
20	R8B03A	ETAJ: Restaurarea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV: desfacerea tencuiei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	316,23		
21	R8A11A k=3,5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30%S), adaos 3,5 cm.	m2	94,87		
22	R8B03B	Restaurarea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inclusiv: desfacerea tencuiei, udarea fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	5,60		
23	R8A11D k=3.5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30% S), adaos 3.5 cm	m2	1,70		
24	R8B03B	Restaurarea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment. Inclusiv: desfacerea tencuiei, udarea, fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre,	m2	113,26		

1	2	3	4	5	6	7
		facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 158 mm				
25	R8A11D k=12,8	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30% S), adaos 12,8 cm	m2	34,00		
26	RCsU05A 1	ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (S=732,8m2) - parter, etaj.	buc	8 790,00		
27	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.)	buc	8 790,00		
28	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuiei - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete rostuite - cvadre)	m2	732,80		
29	R8A17A k=1,15 man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: rosturi orizontale, L=1749 ml (parter, etaj)	m2	477,50		
30	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale, L= 744,8 ml	m2	203,30		
31	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	5,00		
32	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00		
33	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	3,00		
34	R8B01A	Restaurarea tencuieiilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (INCLUSIV: desfacerea tencuiei, curatarea, udarea, finisarea rosturilor): pereti netezi (parter, etaj)	m2	399,00		
35	R8B01D	Restaurarea tencuieiilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (Inclusiv desfacerea tenc.): pilastri in asize cu rosturi adincite (Turele)	m2	30,50		
36	R8B01B	Restaurarea tencuieiilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var	m2	41,92		

1	2	3	4	5	6	7
		si ciment (Inclusiv desfacerea tenc.): pilastru coloane si suprafete curbilunii (Turele)				
37	R8B01B	Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (inclusiv desfacerea tenc.): pilastru coloane si suprafete curbilunii (Glafuri de fereastru, usa)	m2	134,87		
38	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete netede: pereti, glafuri, turele)	m2	606,30		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - balcoane din jos.	m2	9,40		
40	RCsJ12A 1	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (balcoane din jos)	m2	9,40		
41	R10A02E	BOVINDOURI la rizalite: Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: netede (Эркеп на ризалите)	m2	62,87		
42	R10A02F	Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: de vopsitorii din acetat de polivinil: profilate	m2	19,80		
43	R10A02E	PORTALUL central (axele 6-7): Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: netede (Pereti, glafuri, balustrada balconului etc))	m2	23,28		
44	R10A02F	Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: profilate (Pereti decorati, bolte si bovindouri decorate)	m2	12,70		
		Capitolul 4. Restaurarea tencuielilor la fatade din curte. (pl. 72-75)				
45	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	1 476,00		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - parter, etaj	m2	1 476,10		
47	R8B03A k=0.8man	PARTER: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inklusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pereti rectilunii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil facturat cu pietris fr.15-20mm, consum-0.009m3/m2) - gros. 70mm	m2	167,50		
48	R8A11A k=4	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30	m2	167,50		

1	2	3	4	5	6	7
		mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30%S), adaos 4 cm.				
49	R8B03B k=0.8man	Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre" rostuite de rind, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 70mm,	m2	31,50		
50	R8A11D k=4	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30% S), adaos 4 cm.	m2	31,50		
51	R8B03B k=0.8man	Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 120 mm	m2	16,40		
52	R8A11D k=9	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30% S), adaos 9 cm	m2	16,40		
53	R8B03A k=0.8man	ETAJ: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (INCLUSIV:desfacerea tencuiei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	288,00		
54	R8A11A k=3,5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30%S), adaos 3,5 cm.	m2	288,00		
55	R8B03B k=0.8man	Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: desfacerea tencuiei, udarea fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	34,54		
56	R8A11D	Se adauga la marirea grosimii stratului	m2	34,54		

1	2	3	4	5	6	7
	k=3.5	de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30% S), adaos 3.5 cm				
57	R8B03B k=0.8man	Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 158 mm	m2	21,54		
58	R8A11D k=12,8	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30% S), adaos 12,8 cm	m2	21,54		
59	RCsU05A 1	ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (S=560.0 m2) - parter, etaj.	buc	6 720,00		
60	RCsU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6 720,00		
61	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.)	buc	6 720,00		
62	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete rostuite - cvadre)- parter, etaj.	m2	559,50		
63	R8A17A k=1,15 man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: rosturi orizontale, L=1429,85ml (parter, etaj)	m2	390,35		
64	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale, L= 703,66ml.	m2	192,10		
65	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	5,00		
66	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00		
67	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
	k=1.9 man	pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)				
68	R8B01A	Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti netezi (parter, etaj)	m2	449,00		
69	R8B01B k=0.8man	Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): suprafete curbilinii (Nise)	m2	6,50		
70	R8B01B k=0.8	Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii (Glafuri de fereastră, usa)	m2	152,45		
71	RCsJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Intradosul parapetului, suprafete laterale a parapetului cu dantele)	m2	280,50		
72	RCsJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Ziduri antifoc pe acoperis (axele II, Ж))	m2	28,10		
73	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete netede: pereti, glafuri, etc)	m2	916,55		
		Capitolul 5. Profiluri, ornamente trase cu sablonul, glafuri din tabla.(pl. 80, 81) Capitolul 5.1. Cornisa de soclu K-1, sec. (154x150h)mm				
74	R10A02F	Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii de vopsitorii din acetat de polivinil: profilate - Cornisa de soclu K-1 (20%)	m2	16,90		
75	R8A16A	Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, K-1 (L= 27,80 m) - 20% volum	m2	16,90		
76	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-1 (L= 250,0 m) - 80% volum	m2	67,61		
77	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	8,00		
78	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 211 buc.	m	64,00		

1	2	3	4	5	6	7
79	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	278,00		
80	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Solbancuri 260 mm - la ferestre parter)	m	77,10		
81	RCsI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Solbancuri 500 mm - la ferestre parter)	m	8,40		
		Capitolul 5.2. Cornsa de etaj K-2 , K-2* sec. (183x450h)mm				
82	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-2 (L= 297.4m)	m2	188,34		
83	R8A17D	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului - K2* curbe pe turele (L=3.46 m)	m2	2,20		
84	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	8,00		
85	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 194 buc	m	123,00		
86	RCsD10C	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	301,00		
87	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	301,00		
		Capitolul 5.3. Cornisa K-3 solbanc, sec. (63x110h)mm				
88	R8A17A man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-3 (L= 107.64m)	m2	18,64		
89	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
90	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 122 buc.	m	21,10		
91	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	107,64		
92	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	107,64		
		Capitolul 5.4. Cornisa K-4 subcoronamentala, sec. (128x320h)mm.				
93	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-4 (L= 90.5 m)	m2	40,72		
94	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	8,00		
95	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 45 buc.	m	20,25		
96	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (Pilastri decorativi trasi cu sablonul la soclu)	m	90,50		
97	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	90,50		
		Capitolul 5.5. Cornise coronamentale K-5 sec. (223x143h)mm, K-5* sec.(86x143h)mm.				
98	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-5 (L= 90.5 m)	m2	33,12		
99	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4,00		
100	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a	m	4,40		

1	2	3	4	5	6	7
		profilului) - 12 buc.				
101	R8A17A k=1,15 man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-5* (L= 145.8m)	m2	33,53		
102	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	4,00		
103	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc.	m	3,22		
104	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	90,50		
105	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (K5*)	m	12,80		
		Capitolul 5.6. Cornisa K-5** pe turele sec. (86x160h)mm.				
106	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-5** (L= 51.3 m)	m2	12,61		
107	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2,00		
108	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 108 buc.	m	26,56		
		Capitolul 5.7. Cornsa K-6, sec. (135x420h)mm				
109	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-6 (L= 54,0 m)	m2	29,90		
110	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru K-6, (L= 17.6 m)	m2	9,77		
111	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	4,00		
112	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a	m	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
		profilului) - 36buc.				
113	RCsD10C	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	71,60		
114	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	71,60		
		Capitolul 5.8. Cornise K-7, sec.(250x225h)mm, K-7* sec.(70x145h)mm				
115	R8A17A man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-7 (L= 53.5 m)	m2	25,40		
116	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru K-7 (L= 17.6 m)	m2	8,36		
117	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	4,00		
118	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 36 buc.	m	17,10		
119	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	71,10		
120	R8A17A k=1.15 man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-7* / turela (L= 22,08 m)	m2	4,74		
121	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00		
122	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc.	m	10,32		
		Capitolul 5.9. Cornisa K-8, sec. (180x430h)mm				
123	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-8 / turele (L= 38.4 m)	m2	25,15		
124	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
125	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc.	m	31,44		
126	RCsD10C	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	38,40		
		Capitolul 5.10. Cornisa K-9, sec. (60x185h)mm				
127	R8A17A k=1,15 man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-9 (L= 39.7 m)	m2	9,72		
128	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	8,00		
129	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 40 buc.	m	9,80		
130	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	39,70		
		Capitolul 5.11. Cornisa K-10, sec. (120x250h)mm.				
131	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-10 (L= 119.7 m)	m2	44,30		
132	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4,00		
133	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 88 buc.	m	32,60		
134	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	119,70		
		Capitolul 5.12. Cornisa K-11, sec. (175x560h)mm.				
135	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-11/ turele	m2	21,52		

1	2	3	4	5	6	7
		(L= 29.28 m)				
136	R8A15A k=2.8 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc	4,00		
137	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc.	m	35,28		
138	RCsD10B	Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	29,28		
		Capitolul 5.13. Cornisa K-12, sec. (75x160h)mm				
139	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-12 (L= 92.0 m)	m2	21,62		
140	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2,00		
141	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 152 buc.	m	35,72		
142	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	92,00		
		Capitolul 5.14. Cornisa K-13, sec. (55x150h)mm				
143	R8A17A man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-13 (L= 39.0 m)	m2	8,00		
144	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2,00		
145	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 16 buc.	m	3,28		
146	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	39,00		
		Capitolul 5.15. Cornisa K-14, sec. (105x210h)mm				
147	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara	m2	12,75		

1	2	3	4	5	6	7
		trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-14 (L= 40.5 m)				
148	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2,00		
149	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 16 buc.	m	5,04		
		Capitolul 5.16. Cornisa K-15, sec. (65x113h)mm				
150	R8A17A man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-15 (L= 25.2 m)	m2	4,50		
151	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1,00		
152	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 20 buc.	m	3,60		
		Capitolul 5.17. Cornisa K-16, sec.(175x285h)mm				
153	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-16 (L= 9.6 m)	m2	4,41		
154	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1,00		
155	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc.	m	5,52		
156	RCsD10B	Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	9,60		
		Capitolul 5.18. Cornisa K-17, sec. (80x250h)mm				
157	R8A17A man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-17 (L= 15.1 m)	m2	4,53		
158	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00		
159	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a	m	1,20		

1	2	3	4	5	6	7
		profilului) - 4 buc.				
		Capitolul 5.19. Cornisa K-18, sec. (70x175h)mm				
160	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-18 (L= 11.3 m)	m2	2,76		
161	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00		
162	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc	m	0,97		
163	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	11,30		
		Capitolul 5.20. Cornisa K-19, sec. (30x110h)mm				
164	R8A17A man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-19 (L= 11.8 m)	m2	1,65		
165	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1,00		
166	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc.	m	0,56		
167	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	11,80		
		Capitolul 5.21. Cornisa K-20, sec. (116x160h)mm				
168	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-20 (L= 12.5 m)	m2	3,45		
169	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00		
170	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a	m	1,10		

1	2	3	4	5	6	7
		profilului) - 4 buc.				
171	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	12,50		
		Capitolul 5.22. Cornisa K-21, sec. (125x265h)mm.				
172	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-21 (L= 49,36m)	m2	19,30		
173	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4,00		
174	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc.	m	2,40		
175	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	49,40		
176	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	36,20		
		Capitolul 5.23. Cornisae K-22, sec. (65x90h)mm, K-22* / balcon sec.(65x110h)mm				
177	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-22 (L= 36,2m)	m2	5,61		
178	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-22* (L= 7,3m)	m2	1,28		
179	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2,00		
180	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc.	m	0,96		
181	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (K22*)	m	7,30		
		Capitolul 5.24. Cornisa K-23, sec. (90x160h)mm				
182	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara	m2	2,63		

1	2	3	4	5	6	7
		trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-23 (L= 10,34 m)				
183	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00		
184	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc.	m	0,51		
185	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	12,50		
186	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	10,34		
		Capitolul 5.25. Cornisa K-24, sec.(100x395h)mm				
187	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-24 (L= 12,11 m)	m2	6,00		
188	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1,00		
189	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc.	m	0,99		
190	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	12,10		
191	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	12,11		
		Capitolul 5.26. Cornisa K-25, sec. (205x470h)mm				
192	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-25 (L= 4.04 m)	m2	2,72		
193	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	1,00		
194	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1	m	1,35		

1	2	3	4	5	6	7
		m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc.				
195	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	4,04		
		Capitolul 5.27. Cornisa K-26, sec. (245x625h)mm.				
196	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-26/ turele (L= 49.68 m)	m2	43,22		
197	R8A15A k=2.8 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc	4,00		
198	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 108 buc.	m	93,00		
199	RCsD10B	Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	29,28		
200	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	49,68		
		Capitolul 5.28. Profiluri trase (T-1.....T- 28)				
201	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	202,46		
202	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	12,20		
203	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate)	m2	102,60		
204	R8A17Ak =1.15man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (crapodina) - III sec. (34x250h), L=21,1ml	m2	6,00		
205	R8A17D k=1.15man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului	m2	1,82		

1	2	3	4	5	6	7
		(crapodina) - П2 sec. (34x250h)mm L=7,2ml				
206	R8A17D k=1.15man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului (crapodina) - П3 sec. (34x250h)mm L=15,44ml	m2	3,86		
207	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	7,00		
208	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	10,00		
209	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	17,00		
210	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4,00		
211	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1,00		
212	R8A15A k=3,4man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 90 cm)	buc	1,00		
213	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	244,00		
214	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	29,00		
215	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	10,90		
216	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (T-26, T-28, console Kp-14)	m	21,00		
217	RCsI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (T-27)	m	11,00		
		Capitolul 5.29. Cornise cu profil arcat trase din mortar (A1- 8, A10, 11, A13 - 16).				

1	2	3	4	5	6	7
218	R8A17E	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea variabila a profilului	m2	222,51		
219	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00		
220	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4,00		
221	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	3,00		
222	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	3,00		
223	R8A15A k=3.1 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc	4,00		
		Capitolul 5.30. Nise decorative arcate (Hn1- Hn9)				
224	R8B01B	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (inclusiv desfacerea tenc.): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii	m2	204,51		
		Capitolul 6. Buiandrugii arcate cu rosturi profilate la ferestre, usi (AII-1.... AII-10) - pl.80, 81.				
225	R8B03A	Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV:desfacerea tencuielii, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite cu stratul vizibil facturat cu pietris) - gros. 65mm	m2	112,43		
226	R8A11A k=3,5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuielii pina la piatra - 30%S), adaos 3,5 cm.	m2	112,43		
227	RCsU05A 1	ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (S=112.43m2) - parter, etaj.	buc	1 799,00		
228	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular	buc	1 799,00		

1	2	3	4	5	6	7
		autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.)				
229	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - plasa	m2	112,43		
230	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (100x65 mm) L=435,74ml	m2	71,90		
231	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2,00		
		Capitolul 7. Decor modelat din ipsos (rozete, console, cartuse, etc) - pl.80, 81. Capitolul 7.1. Arce din ipsos A6*, A9, A12, Ac-1				
232	R12A11D	A- 6, A-6*. ROZETE (365x435h)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	3,00		
233	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-6)	buc	15,00		
234	R12A36D	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-6)	buc	104,00		
235	R12A47C	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (A-6)	buc	104,00		
236	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	104,00		
237	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	208,00		
238	R12A10F	A-9. MEANDRE (480x507h)mm, L=11,75m. Confectionarea modelului	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm				
239	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (A-9)	buc	4,00		
240	R12A35F	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (A-9)	m	11,75		
241	R12A46F	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (A-9)	m	11,75		
242	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	80,00		
243	R12A11D	A -12. ROZETE (430x535hx60)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00		
244	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12)	buc	6,00		
245	R12A36D	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12)	buc	40,00		
246	R12A47C	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice -	buc	40,00		

1	2	3	4	5	6	7
		semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (A-12)				
247	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	40,00		
248	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	80,00		
249	R12A10B	Ac-1. ARCE pe turela (55x45mm) - 48 buc. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	4,00		
250	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (Ac-1)	buc	26,00		
251	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (Ac-1)	m	46,08		
252	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm (Ac-1)	m	46,08		
253	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	96,00		
		Capitolul 7.2. Rozete P-1 (470 x 470 mm)				
254	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. (rozete P-1 (470x470mm), - semisuma diagonalelor d=700 mm.	buc	3,00		
255	R12A11J k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11I	buc	3,00		
256	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde -	buc	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=700mm) - P1				
257	R12A25T k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25S	buc	20,00		
258	R12A36K	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=700) - P1	buc	145,00		
259	R12A36L	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A36K	buc	145,00		
260	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=700mm) - P1(pe clei)	buc	145,00		
261	R12A47H k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47G	buc	145,00		
262	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	580,00		
		Capitolul 7.3. Rozete P-2 (310 x 310 mm)				
263	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm)	buc	10,00		
264	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2	buc	71,00		
265	R12A36D	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2	buc	499,00		

1	2	3	4	5	6	7
266	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=440mm) - P2 (pe clei)	buc	499,00		
267	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	499,00		
268	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	1 996,00		
		Capitolul 7.4. Rozete P-3 (300 x 420 mm)				
269	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=520 mm) - P3.	buc	1,00		
270	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11D	buc	1,00		
271	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=520 mm) - P3	buc	1,00		
272	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25N	buc	1,00		
273	R12A36E	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=520 mm) - P3	buc	6,00		
274	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=520 mm) - P3	buc	6,00		
275	R12A47D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	6,00		
276	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material	buc	24,00		

1	2	3	4	5	6	7
		compozit plastic L=100mm/buc.)				
		Capitolul 7.5. Rozete P-4 (420 x 420 mm)				
277	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P4.	buc	2,00		
278	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11D	buc	2,00		
279	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P4	buc	11,00		
280	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25N	buc	11,00		
281	R12A36E	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=590 mm) - P4	buc	80,00		
282	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=590 mm) - P4	buc	80,00		
283	R12A47D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	80,00		
284	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	320,00		
		Capitolul 7.6. Rozete P-5 (420 x 420 mm)				
285	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P5	buc	3,00		
286	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11D	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
287	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P5	buc	19,00		
288	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25N	buc	19,00		
289	R12A36E	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=590 mm) - P5	buc	134,00		
290	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=590 mm) - P 5	buc	134,00		
291	R12A47D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	134,00		
292	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	536,00		
		Capitolul 7.7. Rozete P-6 (390 x 175 mm)				
293	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=500 mm) - P6	buc	2,00		
294	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P6	buc	13,00		
295	R12A36D	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul	buc	90,00		

1	2	3	4	5	6	7
		circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P6				
296	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=500 mm) - P6	buc	90,00		
297	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	90,00		
298	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	360,00		
		Capitolul 7.8. Rozete P-7 (270 x 270 mm)				
299	R12A11C	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=380 mm) - P7	buc	1,00		
300	R12A25 M	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=380 mm) - P7	buc	2,00		
301	R12A36C	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P7	buc	14,00		
302	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P7	buc	14,00		
303	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	56,00		
		Capitolul 7.9. Rozete P-8 (360 x 360 mm)				
304	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=509 mm) - P8				
305	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P8	buc	5,00		
306	R12A36D	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P8	buc	36,00		
307	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=509 mm) - P8	buc	36,00		
308	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	36,00		
309	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	144,00		
		Capitolul 7.10. Rozete P-9 (200 x 200 mm)				
310	R12A11B	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (d=280mm) - P9	buc	1,00		
311	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P9	buc	6,00		
312	R12A36B	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de	buc	38,00		

1	2	3	4	5	6	7
		complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P9				
313	R12A47F	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P9	buc	38,00		
314	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	152,00		
		Capitolul 7.11. Rozete P-10 (d=660 mm)				
315	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. - P10	buc	1,00		
316	R12A11J k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I	buc	1,00		
317	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P10	buc	1,00		
318	R12A25T k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	1,00		
319	R12A36K	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm - P10	buc	2,00		
320	R12A36L	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K	buc	2,00		
321	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P10	buc	2,00		
322	R12A47H k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
323	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8,00		
		Capitolul 7.12. Rozete P-11 (d=450 mm)				
324	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P11	buc	1,00		
325	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P11	buc	2,00		
326	R12A36D	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P11	buc	10,00		
327	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P11	buc	10,00		
328	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	10,00		
329	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	40,00		
		Capitolul 7.13. Rozete P-12 (230 x 140 mm)				
330	R12A11B	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (d=280mm) - P12	buc	1,00		
331	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P12				
332	R12A36B	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P12	buc	30,00		
333	R12A47F	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P12	buc	30,00		
334	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	120,00		
		Capitolul 7.14. Rozete P-13 (660 x 680 mm)				
335	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P13	buc	1,00		
336	R12A11E k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11D	buc	1,00		
337	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P13	buc	1,00		
338	R12A25O k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25N	buc	1,00		
339	R12A36E	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm - P13	buc	2,00		
340	R12A36F	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		la norma R12A36E				
341	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P13	buc	2,00		
342	R12A47D k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	2,00		
343	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8,00		
		Capitolul 7.15. Consola Kp-1 (132 x 220h x 82)mm				
344	R12A20G	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	30,00		
345	R12A32F	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	210,00		
346	R12A43H	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	1 468,00		
347	R12A54G	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm (pe clei)	buc	1 468,00		
348	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	2 936,00		
		Capitolul 7.16. Consola Kp-2 (248 x 515h x430)mm				
349	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	4,00		
350	R12A20J	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A20I	buc	4,00		
351	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	28,00		
352	R12A32H k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A32G	buc	28,00		
353	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	199,00		
354	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima	buc	199,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm				
355	R12A54J	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A54I	buc	199,00		
356	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	398,00		
		Capitolul 7.17. Consola Kp-3 (260 x 845h x170)mm				
357	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2,00		
358	R12A20J k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A20I	buc	2,00		
359	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	9,00		
360	R12A32H k=5	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A32G	buc	9,00		
361	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	64,00		
362	R12A43L k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A43K	buc	64,00		
363	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	64,00		
364	R12A54J k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A54I	buc	64,00		
365	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	128,00		
		Capitolul 7.18. Consola Kp-4 (265 x 720h x430)mm				
366	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00		
367	R12A20J k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A20I	buc	1,00		
368	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	2,00		
369	R12A32H k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A32G	buc	2,00		
370	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei:	buc	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
		ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm				
371	R12A43L k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A43K	buc	12,00		
372	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	12,00		
373	R12A54J k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A54I	buc	12,00		
374	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	24,00		
		Capitolul 7.19. Consola Kp-5 (190 x 220h x 215)mm				
375	R12A20G	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	1,00		
376	R12A32F	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	4,00		
377	R12A43H	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	24,00		
378	R12A54G	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	24,00		
379	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	48,00		
		Capitolul 7.20. Consola Kp-6 (260 x 485h x313)mm				
380	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2,00		
381	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	14,00		
382	R12A32H	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A32G	buc	14,00		
383	R12A43J	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	96,00		
384	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	96,00		

1	2	3	4	5	6	7
385	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	192,00		
		Capitolul 7.21. Consola Kp-7 (295 x 860h x240)mm				
386	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00		
387	R12A20J k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I	buc	1,00		
388	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	4,00		
389	R12A32H k=5	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G	buc	4,00		
390	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	24,00		
391	R12A43L k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K	buc	24,00		
392	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	24,00		
393	R12A54J k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I	buc	24,00		
394	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	48,00		
		Capitolul 7.22. Consola Kp-8 (263 x 1417h x249)mm				
395	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00		
396	R12A20J k=10	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I	buc	1,00		
397	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	6,00		
398	R12A32H k=11	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G	buc	6,00		
399	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	40,00		
400	R12A43L	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori	buc	40,00		

1	2	3	4	5	6	7
	k=9	la norma R12A43K				
401	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	40,00		
402	R12A54J k=10	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A54I	buc	40,00		
403	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	120,00		
		Capitolul 7.23. Consola Kp-9, 9* (165 x 360h x135)mm				
404	R12A20H	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	2,00		
405	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	6,00		
406	R12A43I	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	38,00		
407	R12A54H	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	38,00		
408	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	76,00		
		Capitolul 7.24. Consola Kp-10 (210 x 407h x67)mm				
409	R12A20C	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	5,00		
410	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	31,00		
411	R12A43C	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	218,00		
412	R12A54C	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm (pe clei)	buc	218,00		
413	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	436,00		
		Capitolul 7.25. Consola Kp-11 (215 x 470h x160)mm				

1	2	3	4	5	6	7
414	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00		
415	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	6,00		
416	R12A32D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A32C	buc	6,00		
417	R12A43D	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	41,00		
418	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (pe clei)	buc	41,00		
419	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	82,00		
		Capitolul 7.26. Consola Kp-12 (330 x 830h x170)mm				
420	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00		
421	R12A20E k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A20D	buc	1,00		
422	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	3,00		
423	R12A32D k=5	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A32C	buc	3,00		
424	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	22,00		
425	R12A43F k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A43E	buc	22,00		
426	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	22,00		
427	R12A54E k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A54D	buc	22,00		
428	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	66,00		
		Capitolul 7.27. Consola Kp-13 (520 x 430h x150)mm				
429	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm				
430	R12A20E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D	buc	1,00		
431	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,00		
432	R12A32D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C	buc	1,00		
433	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	2,00		
434	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2,00		
435	R12A54E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D	buc	2,00		
436	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	4,00		
		Capitolul 7.28. Consola Kp-14 (460 x 510h x240)mm				
437	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00		
438	R12A20J	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I	buc	1,00		
439	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	2,00		
440	R12A32H k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G	buc	2,00		
441	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	8,00		
442	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	8,00		
443	R12A54J	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I	buc	8,00		
444	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	16,00		
		Capitolul 7.29. Bande de "denticule" C-1 ...C-14				
445	R12A10B	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate,	buc	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm ("denticule" C7, C8, C11, C13, 13*)				
446	R12A10C	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm (C1, C2, C4, C6, C9, C12, C14)	buc	48,00		
447	R12A10D	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm ("denticule" C-3, C-5,)	buc	4,00		
448	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C7 ...C13)	buc	58,00		
449	R12A24C 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C1 ...C14)	buc	427,00		
450	R12A24C 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm (C3, C5)	buc	22,00		
451	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C7 .. C13)	m	99,55		
452	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea	m	619,65		

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata: pina la 200 mm (C1 ...C14)				
453	R12A35D	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm (C3, C5)	m	74,40		
454	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm	m	99,55		
455	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm	m	619,65		
456	R12A46D	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	74,40		
457	R12A21A	DANTELA C-10 (109x80x96h)mm - 76 buc. Confectionarea modelului de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	2,00		
458	R12A33A	Confectionarea tiparelor de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	11,00		
459	R12A44A	Turnare denticulelor si picaturilor la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	76,00		
460	R12A55A	Instalarea denticulelor si picaturilor la bucata: inaltimea pina la 150 mm	buc	76,00		
		Capitolul 7.30. Modilion M-1, M-1* (303 x 160 x 240h)mm - 12 buc.				
461	R12A20G	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	2,00		
462	R12A32F	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	2,00		
463	R12A43H	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	12,00		
464	R12A54G	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	12,00		
465	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	24,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 7.31. Rozete "buton" N1 - N4.				
466	R12A11A	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	9,00		
467	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	59,00		
468	R12A36A	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	408,00		
469	R12A47A	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	408,00		
470	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	408,00		
		Capitolul 7.32. Rozeta "trei petale-crin" PT (350 x 550h)mm - 8 buc.				
471	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (h=550mm)	buc	1,00		
472	R12A11J	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11I	buc	1,00		
473	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		500 mm				
474	R12A25T	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25S	buc	1,00		
475	R12A36K	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm	buc	8,00		
476	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (h=550mm)	buc	8,00		
477	R12A47H k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47G	buc	8,00		
478	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	16,00		
		Capitolul 7.33. Mascaron "leu", D=550 mm				
479	R12A14C	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,00		
480	R12A14D k=6	Se adauga la fiecare 50 mm urmatiori la norma R12A14C	buc	1,00		
481	R12A28G	Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00		
482	R12A39D	Turnarea mastii-cheia: ornament complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	4,00		
483	R12A50D	Instalarea mastii-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 500 mm (inclusiv "lei" restaurati)	buc	22,00		
484	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	88,00		
		Capitolul 7.34. Cartus PK-1 (350 x 750h)mm, PK-2 (350 x 750h)mm - 6 buc.				
485	R12A13E	Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: embleme de complexitate medie cu suprafata: pina la 0,5 m2	buc	2,00		
486	R12A27I	Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm	buc	2,00		
487	R12A27J k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A27I	buc	2,00		
488	R12A38D	Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 600 mm	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
489	R12A38E k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A38D	buc	4,00		
490	R12A49C	Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm (inclusiv restaurate)	buc	6,00		
491	R12A49D k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A49C	buc	6,00		
492	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	24,00		
		Capitolul 7.35. Cartus PK-3 (2000x1400h)mm - 1 buc.				
493	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - PK3 (Partea superioara d=600mmx190h).	buc	1,00		
494	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11D	buc	1,00		
495	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=600 mm) - PK3	buc	1,00		
496	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25N	buc	1,00		
497	R12A36E	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=600 mm) - PK3	buc	1,00		
498	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=600 mm) - PK3	buc	1,00		
499	R12A47D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	1,00		
500	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		compozit plastic L=200mm/buc.)				
		Capitolul 7.36. Cartus PK-4 (250 x 500h)mm - 34 buc				
501	R12A13C	Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00		
502	R12A27I	Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm - 500mm	buc	5,00		
503	R12A38C	Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	34,00		
504	R12A49C	Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm (inclusiv restaurate)	buc	48,00		
505	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	96,00		
		Capitolul 7.37. Cartus PK-5 (120 x 230h)mm - 38 buc				
506	R12A13C	Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00		
507	R12A27I	Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm - 500mm	buc	6,00		
508	R12A38C	Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	38,00		
509	R12A49C	Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm	buc	38,00		
510	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	76,00		
		Capitolul 7.38. Cartus PK-6 (285 x 440h)mm - 6 buc				
511	R12A13C	Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00		
512	R12A27I	Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm	buc	1,00		
513	R12A38C	Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	6,00		
514	R12A49C	Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm	buc	6,00		
515	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	24,00		
		Capitolul 7.39. Restaurarea si consolidarea decorului din ipsos				
516	R12A01L	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate:	m2	23,23		

1	2	3	4	5	6	7
		categoria IV de complexitate (Mascarón, cartus PK-3, rozete P10, etc)				
517	R12A03J	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate IV: pina la 10%	m2	23,23		
518	R12A01J	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (cartuse PK-1, 2, 4, coloane decorative din curte, etc)	m2	4,26		
519	R12A03E	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20%	m2	4,26		
520	R10A02E	Curatarea suprafetelor tencuite, de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: netede (pedestal sub coloane.)	m2	1,42		
		Capitolul 8. Ancardament decorativ DO-1 (portal in axa 10-11... M-JI) - 4 buc. (pl.80, 81)				
521	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale - suport (370 x 175)mm, L=63.3ml	m2	37,03		
522	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate), L=28.2 ml	m2	16,50		
523	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	2,00		
524	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 8 buc.	m	4,80		
525	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	91,50		
526	R12A21A	D-1. Detaliu din ipsos (220h x 85 x 60)mm. Confectionarea modelului de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	2,00		
527	R12A21B k=2	Se adauga la fiecare 50 mm urmatiori la norma R12A21A	buc	2,00		
528	R12A33A	Confectionarea tiparelor de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	9,00		
529	R12A33B	Se adauga la fiecare 50 mm urmatiori la	buc	9,00		

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	norma R12A33A				
530	R12A44A	Turnare denticulelor si picaturilor la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	426,00		
531	R12A44B k=2	Se adauga la fiecare 50 mm urmatiori la norma R12A44A	buc	426,00		
532	R12A55A	Instalarea denticulelor si picaturilor la bucata: inaltimea pina la 150 mm	buc	426,00		
533	R12A55B k=2	Se adauga la fiecare 50 mm urmatiori la norma R12A55A	buc	426,00		
534	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	426,00		
535	R12A10B	D-2. Detaliu din ipsos (145 x d70 mm) - drept. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	5,00		
536	R12A10B k=1,2 man	D-2* . Detaliu din ipsos (d=70 mm) - arcat. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	3,00		
537	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-2, D-2*)	buc	52,00		
538	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-2 , D-2*)	m	91,50		
539	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm (D-2, D-2*)	m	91,50		
		Capitolul 9. Ancardament de fereastră DO-2 (6buc). - pl.80, 81.				
540	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara	m2	16,52		

1	2	3	4	5	6	7
		trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale - suport (216 x 135)mm, L= 40.8ml.				
541	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata din 1 centru (arcate), L=21.9ml.	m2	8,90		
542	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	2,00		
543	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc.	m	4,90		
544	RCsD10B	Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	62,70		
545	R12A10B	D-3, D-4. Banda din "denticule" (d=35-55 mm) - dreapta. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	3,00		
546	R12A10B k=1,2 man	D-3, 4 . Banda din "denticule" (d=55 mm) - curba. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	2,00		
547	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-3, 4)	buc	36,00		
548	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-3, 4)	m	62,70		
549	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm (D-3,	m	62,70		

1	2	3	4	5	6	7
		4)				
		Capitolul 10. Ancardament decorativ DO-3 (portal in axele 6-7) - 1 buc.				
550	R12A10F	D-6. Detaliu (450x50)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm - 22 buc. (L=9,1 ml)	buc	1,00		
551	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	2,00		
552	R12A35F	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	m	9,10		
553	R12A46F	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m	9,10		
554	R12A11B	D-7. Rozete (180x180mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (d=250mm)	buc	1,00		
555	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	3,00		
556	R12A36B	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	22,00		

1	2	3	4	5	6	7
557	R12A47B	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	22,00		
558	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	22,00		
		Capitolul 11. Ancardament de fereastră D-5 (in spirala) -pl.80, 81.				
559	R12A10V	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): plane, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm - "Toron" R=70mm - drept	buc	6,00		
560	R12A10V k=1.2 man	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): plane, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm - "Toron" R=70mm - curb	buc	4,00		
561	R12A24D 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	62,00		
562	R12A35J	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	257,40		
563	R12A46J	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	257,40		
564	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	144,00		
		Capitolul 12. Әл-1, 1*. Nise decorative (8 buc.)				
565	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (console, rozete etc)	m2	6,24		
566	R12A03H	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat:	m2	5,76		

1	2	3	4	5	6	7
		categoria de complexitate III: pina la 20%				
567	R12A11A	ROZETA "Diamant" (200x200mm). Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	1,00		
568	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	1,00		
569	R12A36A	Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	4,00		
570	R12A47A	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	4,00		
571	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	4,00		
572	R8A16C	PROFILURI: Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - cornise cu "denticule" (70x155h)mm	m2	1,70		
573	R8A16A	Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	3,21		
574	R8A16C	Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: din 1 centru - arcate	m2	2,43		
575	R8A16B	Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	2,76		
576	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a	m	24,00		

1	2	3	4	5	6	7
		profilului)				
577	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	2,00		
578	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1,00		
579	R10A02F	Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: profilate (nise rostuite)	m2	6,00		
580	R8B01B	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pilastri	m2	5,50		
581	RCsI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zinc-titan gr. 0.65mm)	m	8,00		
582	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla zinc-titan gr. 0.65mm)	m	2,40		
		Capitolul 13. ЭЛ-2, ЭЛ-3, ЭЛ-6. Restaurarea elementelor decorative din ipsos.				
583	R12A01L	ЭЛ-2, 2* (8 buc.). Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria IV de complexitate (Decor floristic (1610x1440mm))	m2	16,70		
584	R12A03J	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate IV: pina la 10% (ЭЛ-2, 2*)	m2	16,70		
585	R12A01K	ЭЛ-3 (1buc.). Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate. Rozeta (1275x685h) mm	m2	1,10		
586	R12A03I	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% . (ЭЛ-3).	m2	1,10		
587	R12A01J	ЭЛ-6 (2 buc.). Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu	m2	2,10		

1	2	3	4	5	6	7
		indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (Nise decorative parter: coloane, ajur)				
588	R12A03E	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20% (Эл-6)	m2	2,10		
		Capitolul 14. Эл-4. Decor din curte (2 buc.).				
589	R12A01K	SIMBOLURI de cifre "Anii": Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (cifre, etc)	m2	0,20		
590	R12A03I	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% . (cifre).	m2	0,20		
591	R12A11D	ROZETA: Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=700mm)	buc	1,00		
592	R12A11E k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1,00		
593	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00		
594	R12A25O k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	1,00		
595	R12A36E	Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm	buc	2,00		
596	R12A36F	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36E	buc	2,00		
597	R12A47C	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2,00		
598	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
	k=3	la norma R12A47C				
599	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8,00		
600	R8A16C	PROFILURI: Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - rotunde	m2	1,00		
601	R8A16A	Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	1,26		
602	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 8 buc.	m	0,64		
603	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	1,00		
604	R10A02E	Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: netede	m2	1,10		
		Capitolul 15. Əл-5. Nise decorative etaj (2 buc.).				
605	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (rozete, coloane etc)	m2	3,26		
606	R12A03H	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 20%	m2	3,26		
607	R8A16C	PROFILURI: Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - arcate	m2	2,90		
608	R8A16A	Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	0,83		
609	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 10 buc.	m	1,35		
610	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	1,00		
611	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
	k=1.9 man	pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)				
612	R10A02F	Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: profilate (nise rostuite)	m2	3,76		
613	R8B01B	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var):nise - 30% suprafata	m2	1,20		
		Capitolul 16. Эп-7. Partea inferioara piramadala din ipsos la turele N1, 2, 3 (18 buc).				
614	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (1 latura 280x510h)mm	buc	2,00		
615	R12A25N	Confectionarea tiparelor : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	12,00		
616	R12A36D	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (18x5 laturi=98 buc.)	buc	98,00		
617	R12A47C	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	98,00		
618	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	98,00		
619	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	98,00		
		Capitolul 17. Эп-8. Element conic de acoperire a turelei N4 (480x970h)mm din beton (2 buc).				
620	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (Turla din beton)				
621	R12A11E k=5	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D	buc	1,00		
622	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,00		
623	R12A25O k=5	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N	buc	2,00		
624	R12A36E k=2 man	Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (Beton - 0,14 m ³ / buc.)	buc	2,00		
625	R12A36F k=4 k=8man	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E	buc	2,00		
626	R12A47C k=2 man	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	4,00		
627	R12A47D k=6 k=12 man	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	4,00		
628	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8,00		
		Capitolul 18. Эп-9. Capitel decorativ din ipsos (d540x d855x h460)mm pe turele N4, N5 (9 buc.)				
629	R12A10L k=1.2	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm (Meandru curb h=460mm)	buc	1,00		
630	R12A24D 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata: pina la 500 mm				
631	R12A35X	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): plane, ornament complex, latimea: pina la 500 mm	m	24,20		
632	R12A46L	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei)	m	24,20		
633	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	72,00		
		Capitolul 19. Əл-10. Partea inferioara conica din ipsos la turela N4 (2 buc.)				
634	R12A11D	ROZETA neteda (d495x 205h)mm. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00		
635	R12A25N	Confectionarea tiparelor : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00		
636	R12A36D	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00		
637	R12A47C	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2,00		
638	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	2,00		
639	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	4,00		
640	R12A11G	ROZETA "floare" (d260x235h)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm				
641	R12A25Q	Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1,00		
642	R12A36H	Turnare a rozetelor: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	2,00		
643	R12A47F	Instalarea rozetelor: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	2,00		
644	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	2,00		
645	R12A10D	FRIZA (d 570x220h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	1,00		
646	R12A24C 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	2,00		
647	R12A35D	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	3,60		
648	R12A46D	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	3,60		
		Capitolul 20. ЭП-11. Element decorativ de acoperire a turelei N5				

1	2	3	4	5	6	7
		(d855x230h)mm din beton (7 buc.)				
649	R12A18A	Confectionarea modelului de "capitel " neted cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,00		
650	R12A31G	Confectionarea tiparelor de capiteluri: "capitel" pina la 250 mm	buc	1,00		
651	R12A42J k=2 man	Turnarea capitelurilor: "capitel" inaltimea: pina la 250 mm (beton - 0.133m ³ / buc.)	buc	7,00		
652	R12A53G k=2 man	Instalarea "capitelurilor": inaltimea: pina la 250 mm (pe clei p/beton)	buc	7,00		
653	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	28,00		
		Capitolul 21. Əл -12. Partea inferioara conica la turele N5 din ipsos (7 buc.)				
654	R12A11D	ROZETA conica (d540x300h)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00		
655	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11D	buc	1,00		
656	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00		
657	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25N	buc	1,00		
658	R12A36E	Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm	buc	7,00		
659	R12A47C	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei)	buc	7,00		
660	R12A47D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	7,00		
661	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material	buc	28,00		

1	2	3	4	5	6	7
		compozit plastic L=200mm/buc.)				
662	R12A11B	ROZETA (d265x200h)mm. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1,00		
663	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1,00		
664	R12A36B	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	7,00		
665	R12A47B	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (pe clei)	buc	7,00		
666	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	7,00		
667	R12A10C k=1.2man	FRIZ (d 540x145h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	1,00		
668	R12A24C 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	7,00		
669	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	11,90		

1	2	3	4	5	6	7
670	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei)	m	11,90		
671	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	28,00		
		Capitolul 22. Coloane decorative КД-1, КД-2, КД-3 din ipsos (turele N1, 2, 3) .				
672	R12A10B	КД-1 Coloane h=0,625mm (59x45)mm - 48 buc. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	3,00		
673	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (КД-1)	buc	19,00		
674	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (48 buc.) - КД1	m	32,88		
675	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm - КД1 (48 buc.)	m	32,88		
676	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	96,00		
677	R12A11A	КД-1. Capitелuri, baze la coloane. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	2,00		
678	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete :	buc	14,00		

1	2	3	4	5	6	7
		tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm				
679	R12A36A	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	96,00		
680	R12A47A	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	96,00		
681	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	96,00		
682	R12A10I	Кд-2, Кд-3. Coloane in spirala D=100mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	4,00		
683	R12A24D 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 200 mm (Кд-2, Кд 3).	buc	19,00		
684	R12A35I	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 200 mm (Кд-2, Кд-3).	m	54,02		
685	R12A46I	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (Кд-2, Кд-3).	m	54,02		
686	R12A11A	Кд-2, Кд-3. Capiteluri, baze la coloane. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm				
687	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	18,00		
688	R12A36A	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	120,00		
689	R12A47A	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (pe clei)	buc	120,00		
690	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	120,00		
		Capitolul 23. Decor floristic (140x80h)mm din ipsos (turele N1, 2) - 16 buc.				
691	R12A10J	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	2,00		
692	R12A24H 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri plane, ornamentul complex, latimea: pina la 300 mm	buc	8,00		
693	R12A35J	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	22,40		
694	R12A46J	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm (pe clei)	m	22,40		
		Capitolul 24. Acoperirea turelelor cu zinc-titan				
695	RMC14B	Invelitori din solzi din tabla de zinc la	m2	81,73		

1	2	3	4	5	6	7
	1	acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperire cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan p/constructii cu gros. 0,65mm)				
696	RMF08H	Confectionat si montat in opera piese noi din lemn la structura monumente noi: sarpanta coif turn (rasinoase) - Turele N3	m3	0,51		
697	CE30B1	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	52,61		
698	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,57		
699	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,57		
700	R12A11A	MODELE din beton (p/stemuire). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (Turele N4, 5)	buc	6,00		
701	R12A25K k=2	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	6,00		
702	R12A36A k=2man	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (Beton - 0.01m3/ buc.)	buc	6,00		
		Capitolul 25. Decor din ipsos la blocuri de ventilare (25 buc.)				
703	R12A10D	PROFIL superior (90x150h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata a modelului: pina la 300 mm				
704	R12A24C 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	31,00		
705	R12A35D	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	103,00		
706	R12A46D	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm (pe clei)	m	103,00		
707	R12A10C	PROFIL (60x100h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	5,00		
708	R12A24C 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	34,00		
709	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	77,00		
710	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei)	m	77,00		
711	R12A10F	PROFIL inferior (280x160)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm				
712	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	16,00		
713	R12A35F	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	m	97,00		
714	R12A46F	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei)	m	97,00		
715	R12A20D	CONSOLA (530h x260x70)mm. Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	5,00		
716	R12A20E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A20D	buc	5,00		
717	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	36,00		
718	R12A32D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A32C	buc	36,00		
719	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	250,00		
720	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (pe clei)	buc	250,00		
721	R12A54E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A54D	buc	250,00		
722	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	250,00		
		Capitolul 26. Balustrade la balcon din beton mozaicat Capitolul 26.1. Balustrada balconului la intrarea principala (axele A-1) din beton mozaicat				
723	R12A10E	STILP de colt (260x265mm) din beton mozaicat - 4 buc. Confectionarea	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm (2 parti simetrice)				
724	R12A24C 5	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (2 parti simetrice)	buc	2,00		
725	R12A35E k=2, k=4man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (beton mozaicat - 0,0884 m3/ml)	m	2,40		
726	R12A46E k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm (pe clei p/beton)	m	2,40		
727	RCsD01D 2	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea stilpilor)	kg	10,00		
728	R12A11H	ELEMENT de acoperire a stilpiilor (d 390x 340h)mm. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (diam. 390mm)	buc	1,00		
729	R12A25R	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,00		
730	R12A36I k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise:	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 400 mm (beton mozaicat - 0.0228 m ³ / buc.)				
731	R12A47G k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	4,00		
732	R12A11D	BAZA stilului de colt (400x400x220h)mm. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (semisuma diagonalelor D=565mm)	buc	1,00		
733	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D	buc	1,00		
734	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00		
735	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N	buc	1,00		
736	R12A36E k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0.0352m ³ /buc.)	buc	4,00		
737	R12A47C k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	4,00		
738	R12A47D k=2, k=4man	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	4,00		
739	R12A10F	SUPPORTUL balustradei (280x220h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm				
740	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	1,00		
741	R12A35F k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (consum beton mozaicat - 0.062 m3/ ml)	m	3,73		
742	R12A46F k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei p/beton)	m	3,73		
743	RCsD01D 2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea suportului balustradei)	kg	9,50		
744	R12A10F	MANA curenta balustradei (260x180h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	1,00		
745	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	1,00		
746	R12A35F k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (consum beton mozaicat - 0,0472 m3/ ml)	m	3,73		
747	R12A46F k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize,	m	3,73		

1	2	3	4	5	6	7
		denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei)				
748	RCsD01D 2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea suportului balustradei)	kg	8,50		
749	R12A16A	BALUSTI cu capiteluri (170x70x370h)mm - 14 buc. Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata profilata, cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00		
750	R12A30A	Confectionarea tiparelor de balustru: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 500 mm	buc	2,00		
751	R12A41C k=2man	Turnarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0,005m3/buc.)	buc	14,00		
752	R12A52C k=2man	Instalarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 500 mm	buc	14,00		
753	RCsD01D 2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea balustrilor)	kg	9,50		
754	R12A11C	ELEMENTE decorative arcate (300x225h)mm. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,00		
755	R12A25 M	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2,00		
756	R12A36C k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul	buc	14,00		

1	2	3	4	5	6	7
		circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (consum beton mozaicat - 0.0076 m3/buc.)				
757	R12A47C k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	14,00		
758	RCsU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	34,00		
759	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,00		
760	RMD15A	Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruirea betonului mozaicat cu ceara VX- SL Silicon Wax)	m2	14,80		
		Capitolul 26.2. Console cu mascaron "Leu" din ipsos				
761	R12A20D	CONSOLE (1330x1600hx410)mm. Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00		
762	R12A20E k=11	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D	buc	1,00		
763	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,00		
764	R12A32D k=12	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C	buc	1,00		
765	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	2,00		
766	R12A43F k=10	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43E	buc	2,00		
767	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2,00		
768	R12A54E k=11	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D	buc	2,00		
769	R12A14A	MASCARON "Leu": Confectionarea modelului de masca-cheie: desen simplu cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,00		
770	R12A14B k=6	Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A14A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
771	R12A28D	Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen simplu, inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00		
772	R12A39B	Turnarea mastii-cheia: ornament simplu, inaltimea: pina la 500 mm	buc	2,00		
773	R12A50B	Instalarea mastii-cheie: desen simplu, inaltimea: pina la 500 mm	buc	2,00		
774	RCsD01D 2	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea consolelor)	kg	8,50		
		Capitolul 26.3. Profiluri trase din mortar (balcon)				
775	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, sec. (90x40mm), L=6.64ml	m2	0,86		
776	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, sec. (50x30mm), L=2.5ml	m2	0,20		
777	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	2,00		
778	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0,68		
		Capitolul 26.4. Restaurarea balustradelor de balcon existente - (4 buc.)				
779	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (cu decapant)	m2	17,10		
780	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (suprafata neteda a stilpilor de suport)	m2	18,80		
781	R12A10F	MANA curenta (180x260)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	1,00		
782	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm				
783	R12A35F k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0.047 m3/ml)	m	0,70		
784	R12A46F k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei p/beton)	m	0,70		
785	R12A05B k=2man	Incleierea fragmentelor detaliilor, selectate din cele care s-au pastrat, precum si din cele turnate din nou: cu dimensiunea fragmentelor incleiate: 6-12 cm2 (clei p/beton)	10 buc	2,50		
786	R12A03G k=2man	Completarea cu beton mozaicat a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10%	m2	3,50		
787	RMD15A	Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruirea beton mozaicat cu ceara "VX - SLSilicon Wax")	m2	35,84		
		Capitolul 27. Arcade ajurate la balcoane (Масверк) Capitolul 27.1. Reconstituirea arcadei din beton mozaicat ("Масверк" axele 2-3) Capitolul 27.1.1. Rozete rotunde (d=500 mm)				
788	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm.	buc	2,00		
789	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,00		
790	R12A36J k=2 man	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0,02 m ³ / buc.)				
791	R12A47G k=2 man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	5,00		
792	R12A47H k=2 man	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	5,00		
		Capitolul 27.1.2. Rozete (1100 x 400 mm)				
793	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm.	buc	2,00		
794	R12A11J k=6	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I	buc	2,00		
795	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,00		
796	R12A25T k=6	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	2,00		
797	R12A36K k=2man	Turnare a rozetelor a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0,0044 m ³ /buc.)	buc	2,00		
798	R12A36L k=5, k=10man	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K	buc	2,00		
799	R12A47G k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	2,00		
800	R12A47H k=7, k=14man	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 27.1.3. Rozete (760 x 600 mm)				
801	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm.	buc	1,00		
802	R12A11J k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11I	buc	1,00		
803	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00		
804	R12A25T k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25S	buc	1,00		
805	R12A36K k=2man	Turnare a rozetelor a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0,0114 m3/buc.)	buc	2,00		
806	R12A36L k=2, k=4man	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A36K	buc	2,00		
807	R12A47G k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	2,00		
808	R12A47H k=4, k=8man	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47G	buc	2,00		
		Capitolul 27.1.4. Rozete (1100 x 160 mm)				
809	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm.	buc	2,00		
810	R12A11J k=6	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11I	buc	2,00		
811	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm				
812	R12A25T k=6	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25S	buc	2,00		
813	R12A36K k=2man	Turnare a rozetelor a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0,0085 m3/buc.)	buc	6,00		
814	R12A36L k=5, k=10man	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A36K	buc	6,00		
815	R12A47G k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei)	buc	6,00		
816	R12A47H k=7, k=14man	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47G	buc	6,00		
		Capitolul 27.1.5. Profiluri arcate (180x200h)mm				
817	R12A10E	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm	buc	1,00		
818	R12A24C 5	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm	buc	2,00		
819	R12A35E k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (Beton mazaicat - 0,036 m3/ml)	m	10,00		
820	R12A46E k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm	m	10,00		
		Capitolul 27.1.6. Profiluri arcate				

1	2	3	4	5	6	7
		(80x200h)mm				
821	R12A10D	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	1,00		
822	R12A24C 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	2,00		
823	R12A35D k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm (beton mozaicat - 0.016 m3/ml)	m	6,00		
824	R12A46D k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	6,00		
		Capitolul 27.1.7. Profiluri rotunde (180x200h)mm				
825	R12A10E	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm	buc	1,00		
826	R12A24C 5	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm	buc	2,00		
827	R12A35E k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (Beton mazaicat - 0,036 m3/ml)	m	2,64		
828	R12A46E k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea	m	2,64		

1	2	3	4	5	6	7
		detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm				
		Capitolul 27.1.8. Coloane in spirala d=180mm, capitel, baze				
829	R12A10L	FUSUL coloanei d=180mm: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm (C= 565mm)	buc	1,00		
830	R12A24D 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	1,00		
831	R12A35L k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0.026 m3/ml)	m	2,52		
832	R12A46L k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m	2,52		
833	R12A18C	CAPITEL (300x300x370h)mm. Confectionarea modelului de capitel toscan si doric: ornamentat cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,00		
834	R12A18D	Confectionarea modelului de capitel toscan si doric: ornamentat. Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A18C	buc	1,00		
835	R12A31J	Confectionarea tiparelor de capiteli: capitel toscan si doric ornamentat, indiferent de inaltime (h=370mm)	buc	1,00		
836	R12A42K k=2man	Turnarea capiteliurilor: capitel toscan si doric ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0.034 m3/buc.)	buc	2,00		
837	R12A53K k=2man	Instalarea capiteliurilor: toscane si dorice ornamentate, inaltimea: pina la 500 mm (pe clei "Mamut" universal)	buc	2,00		
838	R12A11B	BAZA coloanei (d 275x175h)mm: Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1,00		
839	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm				
840	R12A36B k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (beton mozaicat - 0.011m3/buc.)	buc	2,00		
841	R12A47B k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	2,00		
		Capitolul 27.1.9. Montarea decorului din beton mozaicat				
842	RCsD01H 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru cupole, arce, membrane, grinzi cu zabrele etc. (Armarea decorului cu material compozit)	kg	16,70		
843	RMD16B 1(manopera)	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni de la 0,041 mp pana la 0,075 mp. Pentru ancadramente curbe, se adauga (din beton mozaicat)	m2	10,30		
		Capitolul 27.1.10. Restaurarea arcadelor (Масверк) existente (4 buc.)				
844	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (cu decapant)	m2	89,60		
845	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (suprafata neteda a)coloanelor suport	m2	14,30		
846	R12A03G k=2man	Completarea cu beton mozaicat a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10%	m2	2,50		
847	R12A05B k=2man	Incleierea fragmentelor detaliilor, selectate din cele care s-au pastrat, precum si din cele turnate din nou: cu dimensiunea fragmentelor incleiate: 6-12 cm2 (clei p/beton)	10 buc	2,00		
		Capitolul 27.2. Finisari (5 buc.)				
848	RMD15A	Slefuirea si lustruirea manuala a	m2	112,00		

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor din piatra si marmura (lustruirea betonului mozaicat cu ceara VX- SL Silicon Wax)				
		Capitolul 28. Turla cu girueta (axele A-1) Capitolul 28.1. Turla cu girueta (constructia foisor, decor).				
849	RMF08G	Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: structura foisor turn (lemn derasinoase)	m3	0,343		
850	RMF08H	Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: sarpanta coif turn (lemn de rasinoase)	m3	0,114		
851	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,457		
852	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,457		
853	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,00		
854	R805B k=0.8man	Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din lemn cu mortar din var: piloni, pilastri	m2	5,52		
855	R8A19A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe suprafete din lemn cu mortar de ipsos sau var si ipsos: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	2,24		
856	R8A19C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe suprafete din lemn cu mortar de ipsos sau var si ipsos: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru	m2	0,264		
857	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	3,32		
858	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	4,00		
859	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00		
860	R12A11B	ROZETA din ipsos (140x180mm) - 8 buc. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (D=250mm)	buc	1,00		
861	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete si	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm				
862	R12A36B	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	8,00		
863	R12A47B	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	8,00		
864	R12A10B	BANDA de "ove" din ipsos (h=80mm). Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm (L=4,64ml)	buc	1,00		
865	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm	buc	3,00		
866	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm	m	4,64		
867	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm	m	4,64		
868	R12A16C	COLOANE decorative din beton mozaicat (h=570mm). Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata ornamentata, cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00		
869	R12A16D	Confectionarea modelului de balustru:	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	cu suprafata ornamentata: Se adauga la fiecare 50 mm urmatiori la norma R12A16C				
870	R12A30D	Confectionarea tiparelor de balustru: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 750 mm	buc	2,00		
871	R12A41D k=2man	Turnarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 750 mm (consum beton mozaicat - 0,005 m3/buc.)	buc	14,00		
872	R12A52D k=2man	Instalarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 750 mm	buc	12,00		
873	RMD15A	Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruiea beton mozaicat cu ceara "VX - SLSilicon Wax") - coloane ornamentate (12 buc.)	m2	2,11		
		Capitolul 28.2. Turla cu girueta (invelitoare, girueta, decor)				
874	RMC14B 1	Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperire cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan p/constructii cu gros. 0,65mm)	m2	1,40		
875	R12A11C	COIF - model p/ batere, stemuire din tabla (d350mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,00		
876	R12A25 M	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (coif d350mm)	buc	1,00		
877	R12A36C k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm ("coif " d350mm - model din beton simplu p/baterea detaliilor pe tabla, consum beton - 0,0224m3/buc.)	buc	1,00		
878	R12A11A	CENTURA - model p/ batere pe tabla (d210mm). Confectionarea modelului	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm				
879	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura d210mm)	buc	1,00		
880	R12A36A k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura d210mm - model din beton p/baterea detaliului pe tabla, consum beton - 0.0042 m3/buc.)	buc	1,00		
881	R12A11D	TURLA - model p/ batere pe tabla (d 860mm). Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=860mm)	buc	1,00		
882	R12A11E k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11D	buc	1,00		
883	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (turla d860mm)	buc	1,00		
884	R12A25O k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25N	buc	1,00		
885	R12A36E k=2man	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (turla d860mm - model din beton	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		p/batere detaliilor pe tabla, consum beton - 0,333m3/buc)				
886	R12A36F k=3, k=6man	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A36E	buc	1,00		
887	RMC17A 1	Glafuri si copertine din tabla de zinc, avand: latimea desfasurata 0 - 30 cm (tabla zinc-titan gr. 0,65mm)	m	9,40		
888	RMC14B 1	Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperirea turlei cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan cu gros. 0,65mm)	m2	1,35		
889	RMC15A	DECOR liniar (h220mm, L=4,32ml). Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Tabla zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	m2	0,95		
890	RMC16A	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straufuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala	m	4,32		
891	CL18A	GIRUETA (h=1,77ml). Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (carcasa)	kg	1,85		
892	RMC15A	Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Detalii batute, stemuite din tabla de zinc titan ornamental gros. 1,0mm)	m2	0,282		
893	R12A11A	MODELE de detalii decorative p/ batere pe tabla.Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (detalii p/gerueta: sfere, inele, coif, ect)	buc	6,00		
894	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (detalii p/girueta)	buc	6,00		
895	R12A36A	Turnare a rozetelor si a emblemelor	buc	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
	k=2man	rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura d210mm - model din beton p/baterea detaliului din tabla, consum beton - 0,0066 m3/buc.)				
896	RMC15A	Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Detalii taiate din tabla de zinc titan ornamental gros. 1,0mm: litere, steag, etc)	m2	0,171		
897	RMC16A	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straufuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala	m	1,77		
		Capitolul 29. Turla cu "cupa de floare" (axele II - Ж).				
898	RMF08G	Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: structura foisor turn (lemn de rasinoase)	m3	0,889		
899	R13A10B	Reconstituirea ornamentului la elementele de lemn ale cladirii prin traforarea manuala (sculptura populara): complexitatea ornamentului si adincimea taierii: medie, pina la 35 mm	dm2	67,60		
900	RMF08H	Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: sarpanta coif turn (lemn de rasinoase)	m3	0,124		
901	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,013		
902	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,013		
903	RMC14B 1	Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperirea turlei cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan cu gros. 0,65mm)	m2	6,256		
904	RMC15A	DECOR liniar (h220mm, L=2,24ml). Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Tabla de zinc titan ornamental gr. 1,0mm)	m2	0,50		
905	RMC16A	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu	m	2,24		

1	2	3	4	5	6	7
		straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala				
906	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (carcasa - teava d20)	kg	0,22		
907	RMC15A	ELEMENTE decorative: cupa, bile, con, sfera, inel. Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Detalii decorative batute, stemuite din tabla de zinc titan ornamental gros. 1,0mm)	m2	0,65		
908	RMC16A	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala	m	1,084		
909	R12A15C	CUPA de floare - model p/batere pe tabla (h240mm). Confectionarea modelului de frunze: de acant cu inaltimea: pina la 150 mm	buc	1,00		
910	R12A15D k=2	Se adauga la fiecare 50 mm urmatiori la norma R12A15C	buc	1,00		
911	R12A29G	Confectionarea tiparelor de frunze: tipare din clei, frunze de acant cu inaltimea pina la 150 mm	buc	1,00		
912	R12A29H	Se adauga la fiecare 50 mm urmatiori la norma R12A29G	buc	1,00		
913	R12A40C k=2man	Turnarea frunzelor: de acant, inaltimea: pina la 150 mm	buc	1,00		
914	R12A40D k2, k=4man	Se adauga la fiecare 50 mm urmatiori la norma R12A40C	buc	1,00		
915	R12A11A	MODELE de detalii decorative p/ batere pe tabla. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (con, bile inele, ec)	buc	1,00		
916	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	1,00		
917	R12A36A k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (inel d150mm - model din beton p/bateria detaliului din tabla, consum beton - 0.0018 m3/buc.)				
		Capitolul 30. Vopsitorii la fatade				
918	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor, glafurilor de fereastră, nise, piedestal sub coloane, parapet, blocuri de ventilare pe acoperis etc. (grund „Silytol Konzentat“)	m2	3 480,00		
919	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3 480,00		
920	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol)	m2	3 480,00		
921	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Pereti, nise curbe	m2	2 146,80		
922	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Turele, parapete, inclusiv intradosul, glafuri de fereastră si usi, ziduri antifoc, portalul central, bovindouri)	m2	787,00		
923	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Buiandrugii de fereastră arcate rostuite.	m2	112,43		
924	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Nise decorative.	m2	204,50		
925	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Elemente decorative ЭЛ1-ЭЛ6, piedestal sub coloane, turle .	m2	26,12		
926	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Blocuri de ventilare pe acoperis.	m2	193,75		
927	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Balcoane partea de jos.	m2	9,40		
928	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Cornise,	10 m2	106,44		

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri trase				
929	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Cornise cu profiluri arcate trase	10 m2	22,25		
930	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Profiluri trase la elemente arhitecturale ДО 1- ДО3, Эл1-5, tulre, balcoane etc.	10 m2	8,47		
931	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Profiluri trase la blocuri de ventilare	10 m2	7,94		
932	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Rosturi profilate trase cu sablonul (parter, etaj) - L=4627,0 ml.	10 m2	126,33		
933	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Rosturi profilate trase cu sablonul (parter, etaj) - L=435,74 ml.	10 m2	7,20		
934	R10A07C	Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip Caparol „Amphisilan NQG”): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grund „DupaGrund” de consolidare a suportului de ipsos, vopsire - 2 ori)	10 m2	118,22		
935	RCsR12B 1	Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei	m2	14,70		
		Capitolul 31. Lucrari diverse. Evacuarea molozului				
936	RCsI22D	SOLBANCURI la parter: Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente,	m	77,10		

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr. 0,65mm)				
937	RCsI22E	SOLBANCURI la parter: Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr.0,65mm)	m	10,23		
938	RpIzF11 A	Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula („Capatox”)	m2	490,00		
939	RpIzA06 A	Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatarie cu solutie de silicat de sodiu aplicat (hidrofobizator „Софэксил-40”)	m2	3 480,00		
940	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t	306,00		
941	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	306,00		
942	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,70		

Total:

Total	lei
Asigurari sociale de stat	24,00 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli pentru depozitare	2,00 %
Total cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit

(Cramarciuc E.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)