

Specificații Tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1627649539668	Data: 17 aug 2021, 15:00	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea echipamentului multifuncțional specializat, destinat imprimării, foldării și introducerii automate în plic a documentelor	Lot: 1 ;	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și / sau a serviciilor	Model artic.	Țara de origine	Producătorul	Specif. tehnică	Specificarea tehnică propusă	Stand arde
1	2	3	4	5	6	7	8
LOTUL 1 Achiziționarea echipamentului multifuncțional specializat, destinat imprimării, foldării și introducerii automate în plic a documentelor							
	QUADIENT Neopost DS-180i	XEROX	France	Quadinet	Conform FDA	-Viteza sistemului de implicuire 5.500 de plicuri ambalate pe oră. - Sistemul include o tavă de alimentare cu foi care îndeplinește următoarele specificații: • capacitatea tăvii: 1000 coli 80gsm sau mai mult • format: A4, A5, broșuri, prospecte, cărți poștale sau plicuri de răspuns • grosimea materialului: de la 60 la 120 g / m² -Sistemul de implicuire trebuie să asigure o funcționare stabilă cu următoarele tipuri de pliuri: (C), (Z), (V), (dublu, paralel) sau fără foldare. -Sistemul de implicuire capabil să insereze un set selectat de materiale cu o grosime de cel puțin 6mm. -Sistemul de plicuri trebuie să asigure o funcționare stabilă cu următoarele tipuri de hârtie și plicuri: 1) pentru sistemul de inserare plicuri: 89x160-165x264mm; 2) pentru sistemul de alimentare documente: 140x140-228x406mm. -Sistemul de implicuire trebuie să prevadă selectarea plierii unui set format din cel puțin 16 coli pe ciclu cu o greutate a hârtiei de cel puțin 80 gsm sau 2 seturi a câte 8 coli. -Sistemul de implicuire trebuie să prevadă ajustarea automată a tuturor tăvilor de alimentare (pentru alimentarea multiplă în plicurile personalizate și nepersonalizate) în funcție de dimensiunea și grosimea materialelor utilizate (alimentate), pentru inserarea ulterioară în plic în conformitate cu (salvat anterior) sau job creat. -Setările tuturor elementelor de transport a foilor ale sistemului de implicuire și ale unității pentru ambalarea unui set de materiale potrivite într-un plic trebuie făcute automat pentru dimensiunea și grosimea reală a setului și a atașamentelor. -Sistemul de implicuire trebuie să fie dotat cu rezervor de 10l pentru lichid de lipire. -Sistemul de implicuire echipat cu o tavă de alimentare cu o capacitate de cel puțin 800 de plicuri . -Sistemul de control al sistemului de implicuire trebuie să asigure stocarea unui număr nelimitat de lucrări programabile. -Sistemul de implicuire dotat de un ecran tactil color de 21" cu interfață în limba Engleza. Sistemul de implicuire dotat cu softul de diagnosticare la distanță și asistență de service prin Internet în timp real, cu furnizarea de comunicații bidirecționale între operator și departamentul de service – opțional la solicitare. -Sistemul de implicuire trebuie să fie dotat cu următoarele opțiuni: Scanner OMR cu citire pe toată lățimea a hârtiei inclusiv licența pe termen de 24 luni. Mobilier necesar pentru sistemul de inserare. Acumulator pentru documente. Transportor (Conveyor) - banda rulantă pentru evacuarea plicurilor. Lichid de lipire 3 tube a câte 10 litre. Sistemul de implicuire trebuie să permită funcționarea la temperaturi ambientale de la : + 10 grade C la + 40 grade C, cu o umiditate relativă de până la 80% la 25 grade C. -Sistemul de implicuire utilizat cu următorii parametri de tensiune de rețea: 220 V +/- 10%. -Nivelul de zgomot nu trebuie să depășească 75dB(A) -Garanția pentru sistem și soluție 48 luni	
	XEROX Press D95A	XEROX	Vietnam / Olanda	Xerox	Conform FDA	-Viteza de tipar A4 100 pagini minut pe o parte , 50 pagini minut duplex. -Server extern securizat pentru procesarea datelor cu caracter personal cu opțiunea de tipar cu date variabile. -Finisher cu posibilitatea de a capsare minim 100 coli și depozitarea min 3500 coli. Volum recomandat de tipar AVM: 800.000 pagini/luna. Volum maximal admisibil: minim 2.000.000 pagini/luna. Volumul tavilor minim 4 cu volum – minim 3800 coli, tava manuală - minim 220coli.Rezoluție Imprimare min. 2400 x 2400 dpi.Software profesional pentru calibrare:Calibrare, management de profile, SPOT Garanția pentru sistem și soluție minim 48 luni. Certificat de Partener și Service autorizat pentru Republica Moldova	

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Bosovschi Dumitru** În calitate de: **Manager vinzari**

Ofertantul: **FPC "Aproservice-X" SRL** Adresa: **202, bd. Ștefan cel Mare, or. Chișinău**

*. Garanția este valabilă doar la procurarea consumabilelor și mentenanța de la partener local autorizat.