

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție :ocds-b3wdp1-MD-1740384820482__din_24.02.2025__

Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat (climatizoare)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Aparate de aer Condiționat (9000 BTU)	Climatizator Perfetto 9000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Tip: Inverter Tip unitate de perete Suprafața acoperită: până la 25m2 Putere: min. 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m.</p>	<p>Climatizator Perfetto 9000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoarea albă Putere V/Ph/Hz : 220-240 V Racire nominală -9000 BTU /h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,6 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,9 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++ Nivel zgomot interior: maxim 49dBA</p>

					<p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰</p> <p>Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰</p> <p>Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m²</p> <p>Faza – monofazat</p> <p>Timer – DA</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p>Eficiența energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele:</p> <p>1–Telecomanda;</p> <p>2–Filtru de reîmprospătare a aerului;</p> <p>Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse</p> <p>Garanție minim 24 luni.</p> <p>Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare.</p> <p>Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.</p>
Aparate de aer Condiționat (12 000 BTU)	Climatizator Auratsu 12000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Tip: Inverter</p> <p>Tip unitate:de perete</p> <p>Suprafața acoperită: până la 35m2</p> <p>Putere: min. 12000 BTU</p> <p>Funcție Răcire / Încălzite</p> <p>Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+</p> <p>Accesorii: telecomandă</p> <p>Garanție: min. 24 luni.</p> <p>Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare.</p>	<p>Climatizator Auratsu 12000 BTU</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Culoarea albă</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V</p> <p>Racire nominală -12 000 BTU /h</p> <p>Capacitate de răcire sezonieră min – 3,5 kW</p> <p>Nivel zgomot interior: maxim 49dBA</p> <p>Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++</p>

				<p>Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.</p>	<p>Capacitate de încălzire sezonieră – 3,8 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++ Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰ +30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰ -50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 16 m² – 35 m² Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1–Telecomanda; 2–Filtru de reîmprospătare a aerului; 3-Modul Wifi Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.</p>
Aparate de aer Condiționat (18 000 BTU)	Climatizator Auratsu 18000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: până la 50m2 Putere: min. 18000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă</p>	<p>Climatizator Auratsu 18000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoarea albă Putere V/Ph/Hz : 220-240 V Racire nominală -18 000 BTU /h Capacitate de răcire sezonieră min – 5,3 kW</p>

				<p>Garanție: min. 24 luni.</p> <p>Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare.</p> <p>Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.</p>	<p>Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++</p> <p>Capacitate de încălzire sezonieră – 5,6 kW</p> <p>Clasa eficienței energetice încălzire se zonieră – A++</p> <p>Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A)</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰ +30 C⁰</p> <p>Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰ -50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰</p> <p>Suprafața de lucru : 24 m² – 50 m²</p> <p>Timer – DA</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p>Eficiența energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele:</p> <p>1–Telecomanda;</p> <p>2–Filtru de reîmprospătare a aerului;</p> <p>Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse)</p> <p>Garanție minim 24 luni.</p> <p>Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare.</p> <p>Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.</p>

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert__
Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau__ str,Vadul lui Voda 68__