

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție 21380395 din 14.03.2025					
Obiectul achiziției: Echipament de protecție individual și colectiv					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	4	5	6	7
Lot 5: Indicatoare de tensiune					
1	Indicator de tensiune joasă până la 1000V EKITEST 24/380	UCRAINA	EKIPAJ	Indicator de tensiune joasă până la 1000V existența alarmei sonore și luminoase; nivelul de tensiune a curentului alternativ și constant 24V, 220V, 380V; timpul de încărcare de la rețeaua 220V, 50Hz-20 secunde; timpul de păstrare a încărcăturii-nu mai puțin de 12 ore; rezistența izolației electrice (testat timp de 1 min)-nu mai puțin de 2kV; dimensiunile indicatorului-nu mai mult de 240x60x50 mm; din material dielectric (plastic)	Tensiunea : $\geq 1\text{kV}$; Tensiunea de indicare: $\leq 50\text{V}$; Curentul de scurgere: $\leq 10\text{mA}$; Temperatură de lucru: de la -45°C pînă la $+45^{\circ}\text{C}$; Dimensiunile: $\leq 240 \times 60 \times 50\text{mm}$; Greutatea : $\leq 0,16\text{kg}$.
2	Indicator de tensiune înaltă-10kv Ekivolta 6-20kv +UPU	UCRAINA	Ekipaj	Indicator de tensiune înaltă-10kv tipul indicatorului-contact cu o sursă de alimentare reîncărcabilă încorporată cu autotestare, care funcționează fără împănțare a părții de lucru; tensiunea de operare testată este de la 6-10kV inclusiv; tensiunea de indicare nu mai puțin de 1,5kV; timpul de răspuns al indicatorului, să nu fie mai mult de 1s; tip de indicație-combinată (luminoasă și sonoră -principală); nivel de presiune sonoră, nu mai puțin de 70 dB; parametrii (dimensiunile) indicatorului: lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru -nu mai mult de 1100 mm din material dielectric (plastic)	Tip indicatorului - contact cu o sursă de alimentare reîncărcabilă încorporată, care funcționează fără împănțare a părții de lucru. Tensiunea de operare testată: $\geq 6-20\text{kV}$. Tensiunea de indicare, kV: $\leq 1,5$. Timpul de răspuns al indicatorului: $\leq 1,5\text{s}$. Tip de indicație - luminoasă și sonoră. Nivel de presiune sonoră: $\geq 70\text{dB}$. Parametrii (dimensiunile) indicatorului: - lungimea totală a indicatorului în

					poziția de lucru: $\leq 990\text{mm}$; - greutate netă: $\leq 1.1\text{kg}$.
3	Indicator de tensiune înaltă 35/110kv Ekvolta 35-110 KAC- 000	UCRAINA	EKIPAJ	Indicator de tensiune înaltă 35/110kv tipul indicatorului-contact cu o sursă de alimentare reîncărcabilă încorporată cu autotestare care funcționează fără împământare a părții de lucru; tensiunea de operare testată este de la 35-110kv inclusiv; tensiunea de indicare, minim 8,75 kV; timpul de răspuns al indicatorului-nu mai mult de 1 s. tip de indicație-combinată (luminoasă și sonoră-principală); nivel de presiune sonoră-nu mai puțin de 70dB. Parametrii(dimensiunile) indicatorului: lungimea părții izolatoare pentru 110 kV-nu mai puțin de 1520mm; lungimea mâner-nu mai puțin de 600mm; lungime max. a indicatorului în poziție de lucru-nu mai puțin de 2370mm; lungime totală a indicatorului în poziția de transport-nu mai mult de 1210 mm din material dielectric (plastic)	Tip indicatorului - contact cu o sursă de alimentare reîncărcabilă încorporată, cu autotestare, care funcționează fără împământare a părții de lucru. Tensiunea de operare testată: 35-110kV inclusiv. Tensiunea de indicare, kV: $\leq 8,75$. Timpul de răspuns al indicatorului: $\leq 1,5\text{s}$. Tip de indicație: luminoasă și sonoră. Nivel de presiune sonoră: $\geq 70\text{ dB}$. Parametrii (dimensiunile) indicatorului: - lungimea părții izolatoare pentru 110 kV: $\geq 1520\text{mm}$; - lungime mâner: $1\geq 600\text{mm}$;

Data completării: 24 martie 2025

Guma Vitalie- Director comercial

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

 (semnătura)