

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1782393729966 din 25 iunie 2026							
Obiectul achiziției: Echipament si accesorii pentru computer							

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantiile, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							
				Specificații tehnice minime: ☐ Tip: Calculator debirou (Desktop) ☐ Procesor: minim 4nuclee / 8 fire de execuție, frecvență debază minim 2,2	Desktop Business Lenovo ThinkCentre Neo 50q Gen 4 Tiny, volum carcasă aproximativ 1 Litru, din gama Enterprise / Business. Procesor: Intel® Core™ i3-1215U Arhitectură hibridă 6 nuclee fizice / 8 fire de execuție 10 MB Intel Smart Cache Frecvență bază P-Cores: 2.20 GHz (până la 3.30 GHz prin Intel Dynamic Tuning) Frecvență Turbo maximă: 4.40 GHz Memorie RAM: 8 GB DDR4, 3200 MHz (instalat) 2 sloturi SO-DIMM Extensibilitate până la 32 GB Stocare: SSD 256 GB		

Stație de lucru	ThinkCentre Neo 50q Gen 4 Tiny	China	Lenovo	GHz,frecvență Turbominim 4,0 GHz Memorie RAM:minim 8 GB DDR4sau DDR5,extensibilă laminimum 32 GB Stocare: SSD minim256 GB Placă video: integratăsau dedicată,compatibilă urezoluție Full HD Rețea: o Ethernet10/100/1000Mbps WiFi5 sauperior Porturi minime:o 4 x USB 3.0sau superioro 2 x USB 2.0o 1 x HDMIIsauDisplayPorto 1 x RJ-45o Conectoraudio Carcasă: Mini PC sau SFF Tastatură: USB, layout EN/RU Mouse: optic USB Sistem de operare: licențiat Garanție: minim 36 luni, oferită de producător sau distribuitor autorizat Cabluri necesare conectării incluse în set.	Interfață M.2 PCIe NVMe Placă video: Intel® UHD Graphics integrată Suport rezoluții: Full HD, 2K, 4K Suport pentru până la 3 monitoare simultan Rețea și conectivitate: LAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ-45 Wireless: Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth integrat Porturi și interfețe: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (frontal) 1 x USB 3.2 Gen 2 (frontal) 2 x USB 3.2 Gen 2 (spate) 2 x USB 2.0 (spate) 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x DisplayPort 1.4 1 x RJ-45 1 x Audio combo jack 3.5 mm (frontal) Accesorii incluse: HUB extern 4-în-1 UGREEN USB 3.0 Carcasă: Tip Mini PC (similar Lenovo Tiny) Volum: aproximativ 1 Litru Construcție: șasiu metalic Periferice incluse: Tastatură originală Lenovo, USB, layout EN/RU Mouse optic original Lenovo, USB Sistem de operare: Windows 11 Pro 64-bit, OEM Licențiat din fabrică Preinstalat și gata de utilizare Cabluri incluse: Adaptor alimentare original Cablu alimentare Cablu aferent hub-ului	36	
-----------------	--------------------------------	-------	--------	--	--	----	--

Monitor	24B31H	China	AOC	Specificații tehnice minime: □ Diagonală minim 23,8" □ Tehnologie IPS sau echivalent □ Rezoluție minimă 1920 x 1080 □ Rată de reîmprospătare minim 100 Hz □ Conectivitate HDMI sau DisplayPort Garanție: minim 36 luni, oferită de producător sau distribuitor autorizat	Monitor Consumer AOC 24B31H Diagonală: 23.8" (60.5 cm) Format plat (Flat) Optimizat pentru utilizare intensivă de birou Tehnologie ecran: Panel IPS (In-Plane Switching / AH-IPS) Unghiuri de vizualizare: 178° / 178° Fidelitate înaltă a culorilor Rezoluție: Full HD (1920 x 1080 pixeli) Raport de aspect: 16:9 Rată de reîmprospătare: 120 Hz (nativ) Depășește cerința minimă de 100 Hz Asigură imagini fluide și reduce oboseala oculară Conectivitate: 1 x HDMI 1.4 1 x D-Sub (VGA) Tehnologii pentru protecția utilizatorului: Antiglare 3H (protecție anti-reflexie) Flicker-Free (elimină pâlpăirea ecranului) Low Blue Light (reduce lumina albastră) Accesorii incluse: Cablu HDMI (inclus în pachetul standard)	36	
---------	--------	-------	-----	---	--	----	--

Imprimantă A4 laser monocrom	LBP246DW	China	CANON	Specificații tehnice minime: ☐ Tehnologie de imprimare: laser monocrom ☐ Format maxim: A4 ☐ Viteză de imprimare: minim 28 pagini/minut ☐ Rezoluție de imprimare: minim 600 x 600 dpi ☐ Timp de imprimare a primei pagini: maxim 8 secunde ☐ Volum lunar recomandat: minim 2.500 pagini ☐ Tavă alimentare hârtie: minim 150 coli ☐ Tavă ieșire: minim 100 coli ☐ Tipuri suportate: hârtie simplă, compatibilă (60-160 g/mp) ☐ Conectivitate: o USB 2.0 sau superior ☐ Compatibilitate: Windows 10/11 și sisteme de operare echivalente ☐ Cartuș toner inclus ☐ Cablu de alimentare inclus ☐ Cablu USB inclus ☐ Garanție: minim 36 luni.	Canon i-SENSYS LBP246dw Tehnologie de imprimare: Laser monocrom (alb-negru) Format maxim acceptat: A4 Viteză de imprimare: până la 40 pagini/minut (A4) Rezoluție de imprimare: până la 1200 x 1200 dpi Timp de imprimare a primei pagini (FPOT): maximum 5 secunde Volum lunar recomandat: 750 – 4.000 pagini Funcție duplex: imprimare automată față-verso Capacitate alimentare hârtie: Tavă principală: 250 coli Tavă multifuncțională: 100 coli Total: 350 coli Capacitate tavă de ieșire: 150 coli Tipuri de suport acceptate: Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie groasă, etichete, plicuri Greutate suportată: 60 – 199 g/mp Conectivitate: USB 2.0 Hi-Speed Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T) Wireless 802.11b/g/n Conexiune directă wireless Compatibilitate sisteme de operare: Windows 11, Windows 10, Windows Server, macOS, Linux Consumabile incluse: Cartuș toner inclus în pachetul standard al producătorului Accesorii incluse: Cablu de alimentare + cablu USB 2.0	36	
------------------------------------	----------	-------	-------	---	--	----	--

UPS (Uninterruptible Power Supply)	5E Gen2	China	Eaton	Specificații tehnice minime: ☐ Tip: Line-Interactive ☐ Putere aparentă: minim 650 VA ☐ Putere activă: minim 400 W ☐ Tensiune intrare: 220–240 V AC ☐ Frecvență: 50/60 Hz ☐ Tensiune ieșire: 230V AC $\pm 10\%$ ☐ Formă undă la funcționare pe baterie: sinusoidală simulată sau superioară ☐ Timp de transfer: maxim 10 ms ☐ Autonomie: o minim 5 minute la sarcină de 70% o minim 10 minute la sarcină de 50% ☐ Prize protejate: minim 3 ☐ Protecție la supratensiune și scurtcircuit: obligatorie ☐ Funcție de pornire la rețea	Eaton 5E Gen2 1200 USB Tip topologie: Line-Interactive cu reglare automată a tensiunii (Double-Boost AVR) Putere aparentă: 1200 VA Putere activă: 660 W Parametri electrici de intrare: Tensiune nominală: 220–240 V AC Domeniu extins de operare fără comutare pe baterie: 140–257 V Frecvență: 50 / 60 Hz (auto-detectie) Parametri de ieșire: Tensiune: 230 V AC $\pm 10\%$ (stabilizată electronic) Formă de undă pe baterie: sinusoidală simulată de înaltă calitate Timp de transfer: maxim 6 ms (tipic 4–5 ms), conform cerinței ≤ 10 ms Autonomie: ≥ 5 minute la 70% sarcină ≥ 10 minute la 50% sarcină Prize de ieșire: 4 × prize Schuko (Type E / DIN), protejate la supratensiune și suprasarcină Protecții integrate: supratensiune scurtcircuit descărcare profundă a acumulatorilor (Deep Discharge Protection)	36	
---------------------------------------	---------	-------	-------	--	--	----	--

				(Cold Start):obligatorie Interfață demonitorizare USB ☐ Indicatori LED sauafișaj LCD ☐ Software demonitorizare inclus ☐ Garanție UPS: minim24 luni ☐ Garanție baterie:minim 12 luni.	Funcții suplimentare: Cold Start (pornire fără alimentare de la rețea) Interfață de comunicație: USB (HID compliant), compatibil Windows / macOS / Linux fără drivere suplimentare Indicatori de stare: LED frontal pentru mod de funcționare (normal / baterie / eroare / descărcare) Software inclus: Eaton UPS Companion (descărcare gratuită) pentru monitorizare, închidere automată a sistemelor și configurare avansată		
--	--	--	--	---	--	--	--

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: _____