

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1750336248882 din 19.06.2025
Obiectul achiziției: Aparare de uz casnic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Boiler electric 50L	Boiler electric Aquaterm 50L	Ucraina	Gidroprom	Cuva Capacitate, 50 litri.Material cuva oțel.Acoperire internă a rezervorului email. Încălzire Număr elemente de incalzire 1.Putere de încălzire, W 1500.Temperatura maximă, °C 75.Orientare vertical.Presiunea maximă de lucru, bar 8.Form factor circular.Tip control mecanic Regulator de temperatură da.Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da.Anod de magneziu da Dimensiuni (LxÎxA), mm 553x450x480.Culoare alb Greutate, kg 15.6.Garanție pe rezervor, luni 24 Garanție pe componente electrice, luni 12 uzo incorporat da, cablu de conectare da,Diblu fixare boiler 10x160mm 2.	Cuva Capacitate, 50 litri.Material cuva oțel.Acoperire internă a rezervorului email. Încălzire Număr elemente de incalzire 1.Putere de încălzire, W 1500.Temperatura maximă, °C 75.Orientare vertical.Presiunea maximă de lucru, bar 8.Form factor circular.Tip control mecanic Regulator de temperatură da.Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da.Anod de magneziu da Dimensiuni (LxÎxA), mm 553x450x480.Culoare alb Greutate, kg 15.6.Garanție pe rezervor, luni 24 Garanție pe componente electrice, luni 12 uzo incorporat da, cablu de conectare da,Diblu fixare boiler 10x160mm 2.	CE

Boiler electric 100L	Boiler electric Thermex Ricco 100V sau Promotec GCV 100L	China / Bulgaria	Thermex / Tesy	Acoperire interna a rezervorului Sticla ceramica Culoare Alb.Dimensiuni (mm) 923x470x490.Greutate (kg) 24,9.Instalare Verticala.Putere (kW) 1,5 Temperatura maxima (°C) 75.Tip Cu acumulare Tip instalare Perete.Volum (L) 100. Cablu conectare 3 m. Uzo incorporat da, cablu de conectare da, Diblu fixare boiler 10x160mm 2	Acoperire interna a rezervorului Sticla ceramica Culoare Alb.Dimensiuni (mm) 923x470x490.Greutate (kg) 24,9.Instalare Verticala.Putere (kW) 1,5 Temperatura maxima (°C) 75.Tip Cu acumulare Tip instalare Perete.Volum (L) 100. Cablu conectare 3 m. Uzo incorporat da, cablu de conectare da, Diblu fixare boiler 10x160mm 2 Garantie vas – 24 luni Garantie elemente electrice – 12 luni	CE
Fier de calcat	Fier de calcat Maxwell MW-3056	China	Maxwell	Alimentare,Putere maximă consumată, W 1800 Carcasă montarea cordului sferica da.Canelură pentru butoane da.Lungime cablu de alimentare, m 1.8.Tip de acoperire NonStick.Materialul tălpii aluminium.Materialul acoperirii teflon.Sistem de umidificare.Capacitate rezervor de apă, ml 220 Jet vertical de aburi da.Sistem antipicurare da.Jet de aburi continuu da.Jet de aburi, g/min 120.Funcție de pulverizare da.Siguranța.Sistem anticalc da.Autocurățare da.Informații generale.Culoare alb / albastru închis.Greutate, kg 0.75.Garanție, luni 24	Alimentare,Putere maximă consumată, W 1800 Carcasă montarea cordului sferica da.Canelură pentru butoane da.Lungime cablu de alimentare, m 1.8.Tip de acoperire NonStick.Materialul tălpii aluminium.Materialul acoperirii teflon.Sistem de umidificare.Capacitate rezervor de apă, ml 220 Jet vertical de aburi da.Sistem antipicurare da.Jet de aburi continuu da.Jet de aburi, g/min 120.Funcție de pulverizare da.Siguranța.Sistem anticalc da.Autocurățare da.Informații generale.Culoare alb / albastru închis.Greutate, kg 0.75.Garanție, luni 24	CE
Fierbator electric	Fierbator de apa electric Vilgrand VS2060	China	Vilgrand	(Ciainic).Fierbator de apa electric 2 l, 1500 W, Argintiu um.Volum (l) 2. Volum minimal (L) 0.5 Volumul maxim, 2.Consum de energie, W 1500 Tipul elementului de incalzire Ascuns.Amplasarea contactului	(Ciainic).Fierbator de apa electric 2 l, 1500 W, Argintiu um.Volum (l) 2. Volum minimal (L) 0.5 Volumul maxim, 2.Consum de energie, W 1800	CE

				Pe centru.Rotatie la 360° Da.Modul de deschidere Miner pe capac.Indicatorului nivelului apei Amplasare In interior.Pornire/oprire Da.Indicator luminos de pornire Da.Protectia impotriva evaporarii Da.Deconect. la fierbere Da.Deconect. la scoatere de pe suport Da.Material Inox.Material Plastic.Culoare Argintiu.Garantie, luni 12.Materialul filtrului Nylon Numarul de regimuri de temperatura 1 Tip de control Mecanic	Tipul elementului de incalzire Ascuns.Amplasarea contactului Pe centru.Rotatie la 360° Da.Modul de deschidere Miner pe capac.Indicatorului nivelului apei Amplasare In interior.Pornire/oprire Da.Indicator luminos de pornire Da.Protectia impotriva evaporarii Da.Deconect. la fierbere Da.Deconect. la scoatere de pe suport Da.Material Inox.Material Plastic.Culoare Argintiu.Garantie, luni 12.Materialul filtrului Nylon Numarul de regimuri de temperatura 1 Tip de control Mecanic	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.