

FIȘA TEHNICĂ

FIȘA TEHNICĂ PLĂCI DE ACOPERIRE PENTRU CANALE DE CABLU PREFABRICATE DIN BETON ARMAT				
Nr crt.	Caracteristica	U.M	Date tehnice solicitate	Date tehnice garantate (oferta furnizor)
PRODUCĂTOR		SRL "Armo-Beton,,		
ȚARA DE ORIGINE		Republica Moldova		
TIP (se specifică tipul concret)			УБК-5А (II 10.5) sau analog	PC 10.5
CANTITATEA SPRE ACHIZIȚIE	un		600	600
1	CONDIȚII CLIMATERICE ȘI DE MEDIU			
2.1	Temperatura mediului ambiant	°C	-40 / +40	-40 / +40
2.2	Radiația solară maxima	kW/m ²	1,1	1,1
2.3	Locul de montaj		exterior	exterior
2.4	Altitudine	m	≤1000	≤1000
2.5	Umiditatea relativă a aerului	%	100	100
2.6	Clasa seismică conform MSK 64		8	8
2	CARACTERISTICI TEHNICE			
2.1	Lungimea	mm	995	995
2.2	Lățimea	mm	495	495
2.3	Înălțimea	mm	60	60
2.4	Clasa beton (minim)		C16/20	C16/20
2.5	Oțel beton (plasa)		C13 (A-III/Bp-1)	Ø8B500B/ø4 SAE1006
2.6	Greutatea	kg	~80	~73
2.7	Caracteristici geometrice		conform desenului atașat	conform desenului atașat

SRL "Armo-Beton"

Semnătura

*Sunt acceptate produse specificate sau cu caracteristici echivalente

Specificația plăcilor de beton armat II 10.5
(vederea de sus, în fața și laterală).
(toate dimensiunile sunt date în mm)

