

Specificații tehnice

COP privind Achiziționarea de echipament la tractor conform necesităților s. Buțeni, r-nul Hîncești	ocds-b3wdp1-MD-1756191784803 din 26 aug 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipament la tractor conform necesităților s. Buțeni, r-nul Hîncești	ocds-b3wdp1-MD-1756191784803 din 26 aug 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
16700000-2	PBM	Moldova	MTC Metal	Capacitatea de încărcare – 1000 kg Dimensiunile tomberoanelor care urmează a fi încărcate L-90 cm, l-80cm, H-100cm; Înălțimea de ridicare tomleron -3300mm	Stare Nou Producator MTC Metal Înălțime de ridicare tomleron. : 3300 mm · Greutate max. de ridicare:1000 kg · Viteza de ridicare m/sec 0,2-1 · Greutate echipament: 400 kg · Timp de descarcare 6-30 sec · Suprafata: 6,27 m2 · Dimensiunile tomberoanelor care urmează a fi încărcate L-90 cm, l-80cm, H-100cm; · Frână pneumatică · Propulsie: Hidraulică · Înălțime :3200 mm · Presiune de lucru:160 bar · Lățime ieșire gabarite remorca:600 mm Instalare Inclusa În pret Garanția: 24 luni	
	WP SNR 2000	Polonia	Sonarol	latime Reglabila :1000mm/1200mm Greutate: 160kg Inaltime :850mm Greutatea max de ridicare: 2000kg Adincime: 1350 mm Conectarea: la Joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min	Producator: Polonia Model:WP SNR2000 Greutate: 160kg Inaltime :850mm Greutatea max de ridicare: 2000kg Adincime: 1350 mm Conectarea: la Joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min Garanția: 24 luni	

	VT6000	Turcia	SAYGINLAR Tarim	Distanța de împrăștiere: 2 – 14 m Frâna hidraulică: da Nr. de axe: 1 Cardan inclus: da Volumul rezervorului: 6000 L PTO: 540 rot/min Masa totală: 8.340 kg Putere necesară de tractare: 80 c.p. Masa proprie: 2.340 kg Viteză de deplasare; 4,5 km/h Grosimea peretilor rezervorului: 6 mm Dimensiuni rezervor, mm: 3170x1600 Diametrul rezervorului: 1510 mm Dimensiuni totale: 5470x1900x2900 Dimensiunile roților: 12.5/80-15.3	Producător: Sayginlar, Turcia Distanța de împrăștiere: 2 – 14 m Model: SY-SGD 6 Frâna hidraulică Nr. de axe: 1 Cardan inclus Volumul rezervorului: 6000 L PTO: 540 rot/min Masa totală: 8.340 kg Putere necesară de tractare: 80 c.p. Masa proprie: 2.340 kg Viteză de deplasare; 4,5 km/h Grosimea peretilor rezervorului: 6 mm Dimensiuni rezervor, mm: 3170x1600 Diametrul rezervorului: 1510 mm Dimensiuni totale: 5470x1900x2900 Dimensiunile roților: 12.5/80-15.3 Sistem de absorbție: 0,59-0,65 bar Garantie: 24 luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Director Vânzări
Ofertantul: Ozonteh Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

Data: 08.09.2025