

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750054101563 din 29 iun 2025, 13:47 - 25 iul 2025, 13:47

Obiectul achiziției: Utilaj medical și consumabile

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	2	Microscop mono-ocular educ	Eco Blue EC.1051+ocul ar 15x EC.6010-P	Olanda	Euromex	.(echivalent Kern OBS 102,400x) 1. Tipul de microscop • Optic– pentru observații generale 2. Mărire și obiective • Interval de mărire: 40x – 500x (pentru microscopice optice uzuale) • Obiective: 4x, 10x, 40x • Oculare: 10x, 15x 3. Sistem de iluminare • LED (preferat pentru durabilitate și stabilitate) 4. Platina (suportul probei) și focalizare • Platina mecanică cu mișcare în X-Y, pentru reglaj fin al probei • Focalizare macrometrică pentru ajustare precisă 5. Alte caracteristici • Dimensiuni compacte, potrivite pentru bancul de lucru Carcasă robustă, ideală pentru utilizare frecventă	Eco Blue EC.1051+ocular 15x EC.6010-P, Euromex, Olanda 1. Tipul de microscop • Optic– pentru observații generale 2. Mărire și obiective • Interval de mărire: 40x – 500x (pentru microscopice optice uzuale) • Obiective: 4x, 10x, 40x • Oculare: 10x, 15x 3. Sistem de iluminare • LED (preferat pentru durabilitate și stabilitate) 4. Platina (suportul probei) și focalizare • Platina mecanică cu mișcare în X-Y, pentru reglaj fin al probei • Focalizare macrometrică pentru ajustare precisă 5. Alte caracteristici • Dimensiuni compacte, potrivite pentru bancul de lucru Carcasă robustă, ideală pentru utilizare frecventă	CE/ISO
331 000 00-1	7	Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la femei	LF00843A	SUA	Nasco	Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon 4.Sistem de urină artificială 5.Husă de protecție rigidă 6.Lubrifiant inclus 7.Manual de utilizare Specificații tehnice: •Greutate: 4,073 kg	omponente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon, 16Fr 4.Sistem de urină artificială 5.Husă de protecție rigidă, case 6.Lubrifiant inclus 7.Manual de utilizare Specificații tehnice:	CE/ISO

						•Dimensiuni: 43 x 25 x 30,5 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină •Incluse: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare.	•Greutate: 17 lbs •Dimensiuni: 8" x 7" x 7" •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină •Incluse: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare.	
331 000 00- 1	8	Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la bărbați	LF00843A	SUA	Nasco	Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon 4.Sistem de urină artificială 5.Husă de protecție rigidă 6.Lubrifiant inclus 7.Manual de utilizare Specificații tehnice: •Greutate: 4,073 kg •Dimensiuni: 43 x 25 x 30,5 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină •Incluse: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare.	Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon, 16 Fr 4.Sistem de urină artificială 5.Husă de protecție rigidă, case 6.Lubrifiant inclus 7.Manual de utilizare Specificații tehnice: •Greutate: 17 lbs •Dimensiuni: 8" x 7" x 7" •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină •Incluse: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare.	CE/ISO
331 000 00- 1	49	Masa de operație	Vivax OT-02(standard)	Polonia	Infimed	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile: Lungimea ≥ 210 cm. Lățimea ≥ 55 cm. Reglarea înălțimii minim 75-95 cm. Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm. Poziționarea mesei Trendelemburg ≥ 25°. Inversarea trendelemburgului ≥ 25°. Secțiile mesei ≥ 6 secții. Înclinarea: Laterală ≥ 20°, secția din spate de la +80 la -40 grade (minim). Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie. Secția de la talpa/picior de la +20 la -90° (minim), detașabilă, divizată. Secția cap de la +35 la -45° (minim). Greutatea pacientului ≥ 200 kg. Mărimile casetelor minim 35x43 cm. Atașarea de bază mobilă. Cu roți. Sistem de frânare a bazei tip mecanic. Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomandă. Alimentarea 220 V, 50 Hz. Telecomndă. Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă. Accesorii: suport cot – 2 unit. suport picioare – 2 unit. suport mâna (decubit lateral) – 1 unit.	Vivax OT-02(standard), Infimed, Polonia, Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile: Lungimea ≥ 210 cm. Lățimea ≥ 56 cm. Reglarea înălțimii minim 73-108 cm. Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm. Poziționarea mesei Trendelemburg ≥ 40°. Inversarea trendelemburgului ≥ 40°. Secțiile mesei ≥ 6 secții. Înclinarea: Laterală ≥ 30°, secția din spate de la +85 la -45 grade (minim). Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie. Secția de la talpa/picior de la +25 la -90° (minim), detașabilă, divizată. Secția cap de la +45 la -45° (minim). Greutatea pacientului ≥ 250 kg. Mărimile casetelor minim 35x43 cm. Atașarea de bază mobilă. Cu roți. Sistem de frânare a bazei tip mecanic. Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomandă. Alimentarea 220 V, 50 Hz. Telecomndă. Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă. Accesorii: suport cot – 2 unit (EB-05). suport	CE/ISO

							picioare–2 unit(EB-03). suport mâna (decubit lateral) – 1 unit. (EB-04)	
331 000 00- 1	50	Lampă chirurgicală fixă pe tavan cu lumina LED	Onyx TL-01, 100 000lx	Polonia	Infimed	Lampă chirurgicală cu 1 satelit; furnizează iluminare puternică și concentrată pe zona de operat. Instalate permanent pe tavanul sălii de operație. Ajustare pe verticală, cm ≥ 70. Rețeaua electrică 220V, 50Hz. Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h. Mânere detașabile sterilizabile .Panou de control integrat în lampa principală. Înălțimea podului 3-4. Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Caracteristici tehnice – sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți –1. Temperatura culorii 4500 ±500 K, index de culoare ≥ 95, dimetru 60-70cm. Adâncime ≥ 80 cm, distanța de lucru 0.7-1.4 m. Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 100 000 lux. Rotația 2700.	Onyx TL-01, 100 000lx, Infimed, Polonia Lampă chirurgicală cu 1 satelit; furnizează iluminare puternică și concentrată pe zona de operat. Instalate permanent pe tavanul sălii de operație. Ajustare pe verticală, cm ≥ 70. Rețeaua electrică 220V, 50Hz. Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h. Mânere detașabile sterilizabile .Panou de control integrat în lampa principală. Înălțimea podului 3-4. Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Caracteristici tehnice – sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți –1. Temperatura culorii 4300 K, index de culoare ≥ 95(obtional inclus), dimetru 60-70cm. Adâncime ≥ 80 cm, distanța de lucru 0.7-1.4 m. Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 100 000 lux. Rotația 2700.	CE/ISO
331 000 00- 1	73	Frigider de laborator p/u reagenți și material biologic	EKT725	Turcia	EMSAS	Capacitate nu mai mică de 600 litri; Uniformitatea de temperatură în produsul congelat: +/-1,0 0C; Confectionat din material de izolare inofensiv; Refrigerent CFC-free, netoxic, non-inflamabil; Tensiunea nominală – 230 V. - Certificat de garantie si post garantie	EKT725, Emsas, Turcia Capacitate nu mai mică de 630 litri; Uniformitatea de temperatură în produsul congelat: +/-1,0 0C; Confectionat din material de izolare inofensiv; Refrigerent CFC-free, netoxic, non-inflamabil; Tensiunea nominală – 230 V. - Certificat de garantie si post garantie	CE/ISO
331 000 00- 1	79	Electrozi	SF-40	Spania	Telic	De unică folosință, pentru adulți, din material spumos (foam), cu gel solid (solid gel), cu gel adeziv, pentru monitorizare Holter, tear-drop.	SF-40, Telic, Spania De unică folosință, pentru adulți, din material spumos (foam), cu gel solid (solid gel), cu gel adeziv, pentru monitorizare Holter, tear-drop.	CE/ISO
331 000 00- 1	96	Platforma de Energie Ultrasonică și Electrochirurgicală	Excell 200 MCDSe	Alsa	Italia	Disector ultrasunet bipolar Puterea > 60W Frecventa 30-80 kHz Reglaj automat continuu Indice rezervă putere > 3 Puterea acustica < 5 W Vărf bisturiu : invelis antiadeziv,grosime lama +/- 1,5mm, sistem fixare rapid Functie avansata detectare intelegenta tesuturi si sigelare avansata vase	Excell 200 MCDSe, Alsa, Italia Disector ultrasunet bipolar Puterea > 200W Frecventa 440 kHz Reglaj automat continuu Indice rezervă putere > 3 Puterea acustica < 5 W Vărf bisturiu : invelis antiadeziv,grosime lama +/- 1,5mm, sistem fixare rapid Functie avansata detectare intelegenta tesuturi si sigelare avansata vase cu diametrul pina la 7 mm	CE/ISO
331 000	97	Aparat EKG portabil cu 12 canale	ECG200L	Italia	Cardioline	Echivalent CMS 1200 G Electrocardiograf portabil Canale: 12 Afișaj: LCD color, minim 7 inch	ECG200L, Cardioline, Italia Echivalent CMS 1200 G Electrocardiograf portabil Canale: 12	CE/ISO

00-1					Viteză de înregistrare: 5, 10, 25, 50 mm/s Mod de operare: manual și automat Alimentare: baterie reîncărcabilă și adaptor de rețea	Afișaj: LCD color, minim 7 inch Viteză de înregistrare: 5, 10, 25, 50 mm/s Mod de operare: manual și automat Alimentare: baterie reîncărcabilă și adaptor de rețea	
------	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**