

## LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40

Ulei obtinut prin "sintetic technology", de inalta calitate pentru motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor fara DPF

### Indeplineste cerintele

- API SN/ CF
- ACEA A3/B4; A3/B3
- Fiat 9.55535-G2
- MB 229.3
- Opel GM-LL-A/B-025
- PSA B71 2294/ 2300
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00

### Descriere produs

Ulei de inalta calitate, obtinut prin tehnologie sintetica, multigrad de motor, conceput pentru a fi utilizat in motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor care nu sunt echipate cu filtru de particule Diesel (DPF). Ofera proprietati bune in timpul functionarii la rece si lubrifiere rapida a motorului, in special in timpul fazei de incalzire a acestuia. Garanteaza fiabilitate maxima in traficul urban "stop-and-go".

### Aplicatii

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40 este ideal pentru modelele de masini mai vechi fara DPF care indeplinesc nivelul API SN/CF, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

### Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicate bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificari apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 7042	856,1
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042	82,2
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042	13,6
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	169
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	11,7
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874	1,25
Viscozitate aparenta, CCS la -25°C, mPa.s	ASTM D 5293	3363
Viscozitate aparenta, MRV la -30°C, mPa.s	ASTM D 4684	18200
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-37

### Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

### Securitate, Sanatate, Mediu

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.