

предложение Лист / Ficha de Oferta

Наименование изделия Denominación GNF:
Код изделия Código Material GNF:
Нормативно-технический документ Norma:

Линейный полимерный изолятор
772704
ГОСТ 28856-90, IEC61109.

Изготовитель Fabricante:
производственный центр -Centro de Producción:
Код изготовителя -Referencia del Material:

ZHEJIANG LANGAO POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. NANZHAI VILLAGE,LIUSHI TOWN,YUEQING CITY,ZHEJIANG PROVINCE,CHINA
FXB1-24/70YB

конструктивные характеристики

Características constructivas

Материал защитной оболочки изолятора

- Material del revestimiento

Процент Кремнийорганическая резина

- Porcentaje de polímero de silicona

Материал стержня изолятора

- Material del núcleo

Материал оконцевателей изолятора

- Material de los herrajes

Техническая спецификация

Solicitadas

Кремнийорганическая резина + добавка + заполнение

≥ 35%

Стеклопластик + эпоксидная смола

Fibra de vidrio ECR + resina epoxi

оцинкованная сталь

Acero Galvanizado

Предложения

Ofertada

Кремнийорганическая резина (Cauciuc siliconic vulcanizat la temperaturi inalte) tip HTV

≥35%

Fibra de sticla + smoala epoxidica rezistenti la acizi

Otel galvanizat la cald

Основные размеры изолятора / Características dimensionales

Строительная высота (А самолет) / - Longitud (cota A del plano)

Длина пути утечки / - Línea de fuga

≤ 460 mm

≥ 600 mm

435±10 mm

680 mm

Механические характеристики / Características mecánicas

Минимальная механическая разрушающая

- Carga mecánica especificada

70 kN

70 kN

Электрические характеристики / Características eléctricas

Номинальное напряжение

Значение 50%-ного разрядного напряжения грозового импульса

50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии

20, кВ

≥ 85 кВ

≥ 35 кВ

24 kV

≥85 kV

≥35 kV

Аттестация / Certificaciones

система контроля качества

- De sistema de calidad

Другой ; Экологическая /Otras, - Medioambiental

Сертификат ИСО 9000

ISO 9001 2000

ISO 9001

Гарантия / Garantía

- Поставщик гарантирует, что все материалы и оборудование от дефектов конструкции и материала в течение периода

- El suministrador garantizará todos los materiales y equipos contra defectos de proyecto y Material por un período

≥24 месяца

=24 luni

Комментарии / Дополнительные услуги / Observaciones/Prestaciones adicionales

верхний оконцеватель Гнездо / нижний оконцеватель Пестик / сцепка (Y10B10)

Conform IEC 61109-2008 si IEC 60120-1984

- Diametrul tije: Ø18 mm
- Accesorii de cuplare: Y-Clevis / Bilă
- Număr de aripioare (umbrele): 5

