

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1750054101563 din 25 iulie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj medical și consumabile

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
1.	7. Simulator pentru cateterizarea vezicii urinare la femei	buc	1	31990,00	38388,00	31990,00	38388,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
2.	8. Simulator pentru cateterizarea vezicii urinare la bărbați	buc	1	31990,00	38388,00	31990,00	38388,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
3.	9. Placă silicon pentru antrenament suturi chirurgicale	buc	10	296,00	355,20	2960,00	3552,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
4.	11. Camerton (diapa-zon) medical	buc	2	1235,00	1482,00	2470,00	2964,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
5.	18. Mănuși medicale nesterile	buc	6600	0,45	0,49	2970,00	3207,60	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
6.	22. Spirometru	buc	1	7560,00	9072,00	7560,00	9072,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
7.	Tonometru	buc	10	272,00	326,40	2720,00	3264,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
8.	Fonendoscop	buc	10	234,00	280,80	2340,00	2808,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
9.	27. Panglică centimetrică	buc	10	34,80	41,76	348,00	417,60	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
10.	43. Luxmetru	buc	5	6430,00	7716,00	32150,00	38580,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
11.	44. Electrozi ECG	set	5	86,00	103,20	430,00	516,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
12.	49. Masa de operație	buc	1	147300,00	176760,00	147300,00	176760,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
13.	50. Lampă chirurghi-cală fixă pe tavan cu lumina LED	buc	1	77900,00	93480,00	77900,00	93480,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
14.	51. Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil	buc	14	3320,00	3984,00	46480,00	55776,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	

15.	53. Sterilizator pentru sterilizarea instrumentelor chirurgicale	buc	2	15470,00	18564,00	30940,00	37128,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
16.	55. Masă pentru instrumente	buc	15	2520,00	3024,00	37800,00	45360,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
17.	77. Emplastru	buc	100	18,00	19,44	1800,00	1944,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
18.	79. Electrozi	buc	1000	1,92	2,30	1920,00	2304,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
19.	88. Simulator instruire puncție arterială	buc	1	32949,00	39538,80	32949,00	39538,80	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
20.	89. Simulator pentru traheostomie percutanată, puncția și incizia ligamen-tului cricotiroidian	buc	1	12490,00	14988,00	12490,00	14988,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
21.	97. Aparat EKG portabil cu 12 canale	buc	1	24800,00	29760,00	24800,00	29760,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
22.	98. Fixator/tub a animalelor de laborator	buc	1	22880,00	27456,00	22880,00	27456,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	
	TOTAL					555187,00	665652,00		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1750054101563 din 25 iulie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj medical și consumabile

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
	7. Simulator pentru cateterizarea vezicii urinare la femei	1.Catheterization Simulator Pro-Female, Light Skin (REF:1023008 [P93SP C-F]) 2.Lubrifiant sexual DUREX® 3.Cateter foley 14Fr ABLE® SILICONE FOLEYCATHETER (REF. FX-021440) 4. Cateter foley 16 Fr ABLE® SILICONE FOLEYCATHETER(REF. FX-021640)	1.Germania 2.UK 3.China 4.China	1. 3B Scientific GmbH 2. RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LTD. 3.GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 4.GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon 4. Sistem de urină artificială 5. Husă de protecție rigidă 6. Lubrifiant inclus 7.Manual de utilizare Specificații tehnice: •Greutate: 4,073 kg •Dimensiuni: 43 x 25 x 30,5 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină •Incluse: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare.	Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate. 3.Cateter din silicon 4.Sistem de urină artificială 5.Geantă de transport 6.Lubrifiant inclus. DUREX® ORIGINALS LUBRIFIANT, 50 ML 7.Manual de utilizare - DA Specificații tehnice: •Greutate totală a setului: 5.643 kg. •Dimensiuni: 48 x 40 x 30 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară feminină •Incluse: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare. Model realist al abdomenului inferior, set pentru cateterism feminin cu vezică urinară transparentă, sticlă și conectori pentru tuburi, geantă de transport, manual de utilizare.	1,2-ISO/CE 3-DM0007 53962 4-DM0007 53963
	8. Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la bărbați	1.Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la bărbați 2.Lubrifiant sexual DUREX® 3.Cateter foley 14Fr ABLE® SILICONE FOLEYCATHETER (REF. FX-021440)	1.Germania 2.UK 3.China 4.China	1.3B Scientific GmbH 2. RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LTD 3.GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon 4.Sistem de urină artificială 5.Husă de protecție rigidă 6.Lubrifiant inclus 7.Manual de utilizare	Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon, materialul este moale și flexibil 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon 4.Sistem de urină artificială 5.Geantă de transport 6.Lubrifiant inclus. DUREX®	1,2-ISO/CE 3-DM0007 53962 4-DM0007 53963

		4. Cateter foley 16Fr ABLE® SILICONE FOLEYCATHETER (REF. FX-021640)		4.GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Specificații tehnice: •Greutate: 4,073 kg •Dimensiuni: 43 x 25 x 30,5 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină •Incluse: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare.	ORIGINALS LUBRIFIANT, 50 ML 7.Manual de utilizare 8.Inserția masculină permite setarea a trei niveluri diferite de îngustare a uretrei. Specificații tehnice: •Greutate: 5.642 kg •Dimensiuni: 49 x 40 x 30 cm. •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină. •Incluse: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare. Model realist al abdomenului inferior, set pentru cateterism masculin cu vezică urinară transparentă, sticlă și conectori pentru tuburi, geantă de transport, manual de utilizare.	
	9. Placă silicon pentru antrenament suturi chirurgicale	Ref: B3361 Cod GIMA: 23020	China/ Italia	Producător: Hangzhou Haizhu MIM products Co., Ltd Distribuitir: GIMA	Pad sutura din silicon cu 14 plagi, 3 straturi: piele, subcutanat, muschi (strat suplimentar plasa sub piele), rezistenta sporita, textura naturala, imitare perfecta a procesului de suturare. Dimensiuni: 17,2 x 12 x 1,2 cm. Pad antrenament: suturi chirurgicale. Pad din silicon: 14 plagi. Straturi: piele, subcutanat, muschi. Dimensiuni: 17,2 x 12 x 1,2 cm	Pad sutura din silicon cu 14 plagi, 3 straturi: piele, subcutanat, muschi (strat suplimentar plasa sub piele), rezistenta sporita, textura naturala, imitare perfecta a procesului de suturare. Dimensiuni: 17,2 x 12 x 1,2 cm. Pad antrenament: suturi chirurgicale. Pad din silicon: 14 plagi. Straturi: piele, subcutanat, muschi. Dimensiuni: 17,2 x 12 x 1,2 cm	CE/ISO
	11. Camerton (diapa-zon) medical	31230	Italia	GIMA	cu frecvență 128Hz	cu frecvență 128Hz	CE
	18. Mănuși medic. nest.	MUMU GUARD	Turcia	MY TICARET VE MEDIKAL A.S.	Mănuși medic. nest. (mărimea M) nitril	Mănuși medicale Nesterile (mărimea M) nitril	CE
	21. Spirometru	SP10W Cod GIMA: 33535	China/ Italia	Producător: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD Distribuitir: GIMA	•parametrii spirometrici masurati FVC, FEV1, VEMS/FVC%, DTPEF, VEMS 0,5, VEMS/FVC%, VEMS 0,75, VEMS 0,75/FVC%, VEMS, VEMS/FVC%, VEMS, VEMS3, VEMS/FVC%, VEMS, VEMS, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, Lung Age, EVOL, FIVC, FIV1, PIF,	•parametrii spirometrici masurati FVC, FEV1, VEMS/FVC%, DTPEF, VEMS 0,5, VEMS/FVC%, VEMS 0,75, VEMS 0,75/FVC%, VEMS, VEMS/FVC%, VEMS, VEMS3, VEMS/FVC%, VEMS, VEMS, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, Lung Age, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50 %,	CE

					FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50 %, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV • capacitate de memorie 10.000 de teste • tastatura cu membrana cu 6 taste • alimentare cu baterie (3,7 V-1100 mA litium) • autonomie de aprox. 50 de ore de utilizare continua, reîncarcabil cu port USB. • conexiune prin cablu (USB 2.0) sau wireless (Bluetooth 4.0). • senzor de temperatura intern pentru conversia automata BTPS • afisaj grafic de inalta rezolutie, LCD monocromatic 160x80 pixeli • înregistrarea automata a unei întregi sesiuni de spirometrie, inclusiv cel mai bun test • Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni	FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV • capacitate de memorie 10.000 de teste • tastatura cu membrana cu 6 taste • alimentare cu baterie (3,7 V-1100 mA litium) • autonomie de aprox. 50 de ore de utilizare continua, reîncarcabil cu port USB. • conexiune prin cablu (USB 2.0) sau wireless (Bluetooth 4.0). • senzor de temperatura intern pentru conversia automata BTPS • afisaj grafic de inalta rezolutie, LCD monocromatic 160x80 pixeli • înregistrarea automata a unei întregi sesiuni de spirometrie, inclusiv cel mai bun test • Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni	
	Tonometru	MC-20(-50)	China	WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	• Tip mecanic • Form factor pentru braț • Funcții • Injecție aerului mecanic • Descărcarea aerului mecanic Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni	• Tip mecanic • Form factor pentru braț • Funcții • Injecție aerului mecanic • Descărcarea aerului mecanic Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni	CE
	Fonendoscop	32534	Italia	Gima	Date tehnice: greutate totala: 150 g diametrul diafragmei laterale pentru adult: Ø 43 mm diametrul diafragmei laterale pediatrice: Ø 33 mm culoare neagră	Date tehnice: greutate totala: 150 g diametrul diafragmei laterale pentru adult: Ø 43 mm diametrul diafragmei laterale pediatrice: Ø 33 mm culoare neagră	CE
	27. Panglică centimetrică	BMI - Tape Measure 27342	China/ Italia	Producător: Wenzhou Caretek Medical Device Co., Ltd. Distribuitor: Gima S.p.A.	Bandă moale pentru măsurarea corpului de 150 cm.	Bandă moale pentru măsurarea corpului de 150 cm.	CE
	43. Luxmetru	Digital Lux Meter WT81	China	Shenzhen Wintact Electronics Co., Ltd	Domenii de măsurare: 200-50000 lux, 4 game, ± 5% Tensiune de funcționare: Baterie Dimensiuni: aprox. 65x115x25	Domenii de măsurare: 0~200,000 lux, 4 game, ± 5% Tensiune de funcționare: Baterie Dimensiuni: 56mmx36mmx194 mm³	CE

					mm ³ Greutate: aprox. 160 g	Greutatea dispozitivului: aprox. 160 g	
	44. Electrozi ECG	Electrozi ECG ET1132/ES	Polonia	Esvico Sp.z.o.o	Electrozi de suprafață Ag/AgC pentru adulți, adezive, de unică folosință, diametrul 32 mm, set a cate 50 buc	Electrozi de suprafață Ag/AgC pentru adulți, adezive, de unică folosință, diametrul 32 mm, set a cate 50 buc	CE/ISO
	49. Masa de operație	HFEOT99	China	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., LTD	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunere optimă. Mărimile: Lungimea ≥ 210 cm. Lățimea ≥ 55 cm. Reglarea înălțimii minim 75-95 cm. Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm. Poziționarea mesei Trendelemburg ≥ 25°. Inversarea trendelemburgului ≥ 25°. Secțiile mesei ≥ 6 secții. Înclinarea: Laterală ≥ 20°, secția din spate de la +80 la -40 grade (minim). Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie. Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90° (minim), detașabilă, divizată. Secția cap de la +35 la - 45° (minim). Greutatea pacientului ≥ 200 kg. Mărimea casetelor minim 35x43 cm. Atașarea de bază mobilă. Cu roți. Sistem de frânare a bazei tip mecanic. Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomandă. Alimentarea 220 V, 50 Hz. Telecomndă. Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă. Accesorii: suport cot – 2 unit. suport picioare–2 unit. suport mâna (decubit lateral) – 1 unit.v	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunere optimă. Mărimile: Lungimea 210 cm. Lățimea 55 cm. Reglarea înălțimii minim 68~95 cm. Deplasarea longitudinală 30 cm. Poziționarea mesei Trendelemburg 25°. Inversarea trendelemburgului 25°. Secțiile mesei 6 secții: cap, spate; pod renal, șezut, picior, talpă Înclinarea: Laterală ≥ 20°, secția din spate de la +75 la -20 grade. Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie. Secția de la talpa/picior de la +15 la - 90°, detașabilă, divizată. Secția cap de la +35 la - 45° (minim). Greutatea pacientului ≥ 200 kg. Mărimea casetelor minim 35x43 cm. Atașarea de bază mobilă. Cu roți. Sistem de frânare a bazei tip mecanic. Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomandă. Alimentarea 220 V, 50 Hz. Telecomndă. Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă. Accesorii: suport cot – 2 unit. suport picioare–2 unit. suport mâna (decubit lateral) – 1 unit.	CE/ISP
	50. Lampă chirurghi-cală fixă pe tavan	Model HF-L60C LED	China	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., LTD	Lampă chirurgicală cu 1 satelit; furnizează iluminare puternică și concentrată pe zona de operat.	Lampă chirurgicală cu 1 satelit; furnizează iluminare puternică și concentrată pe zona de operat. Instalate	CE/ISO

	cu lumina LED				Instalate permanent pe tavanul sălii de operație. Ajustare pe verticală, cm ≥ 70. Rețeaua electrică 220V, 50Hz. Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h. Mânere detașabile sterilizabile .Panou de control integrat în lampa principală. Înălțimea podului 3-4. Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Caracteristici tehnice – sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți –1. Temperatura culorii 4500 $\pm$500 K, index de culoare ≥ 95, dimetru 60-70cm. Adâncime ≥ 80 cm, distanța de lucru 0.7-1.4 m. Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 100\ 000$ lux. Rotația 2700.	permanent pe tavanul sălii de operație. Ajustare pe verticală, cm ≥ 70. Rețeaua electrică 220V, 50Hz. Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h. Mânere detașabile sterilizabile. Panou de control integrat în lampa principală. Înălțimea podului 3-4. Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Caracteristici tehnice – sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți –1. Temperatura culorii 4500 $\pm$500 K, index de culoare 95, dimetru 60 cm. Adâncime 80 cm, distanța de lucru 0.7-1.4 m. Nivelul de iluminare la 1 m distanță 150 000 lux. Rotația 2700.	
	51. Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil	Model YD01-1SA LED	China	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., LTD	Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil.. Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 120 mm. Temperatura culorii 4000-5500 K. Înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon). Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala. Baza cu acoperire anticorozivă. Tehnologia Iluminare bazată pe tehnologia LED. Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$h. Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux. Braț flexibil. mobil pe suport cu minim 5 roți.	Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil. Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos 120 mm. Temperatura culorii 4800$\pm$200K K. Înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon). Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala. Baza cu acoperire anticorozivă. Tehnologia Iluminare bazată pe tehnologia LED. Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50000h. Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm 70 000 lux. Braț flexibil. Mobil pe suport cu minim 5 roți.	CE/ISO
	53. Sterilizator pentru sterilizarea instrumentelor chirurgicale	ГП - 80	Ucraina	PE Zavet	Sterilizator 80 L. Cod 270320. Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox. Specificația. Ventilație forțată, controlată electronic. Construcție interioară oțel inox. Construcție exterioară	Sterilizator 80 L. Cod 270320. Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox. Specificația. Ventilație forțată, controlată electronic. Construcție interioară oțel inox. Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă.	ISO

					cu acoperire anticorozivă. Regimuri de sterilizare programabile. Protecție la supraîncălzire analogică digitală. Alarmer acustică vizuală, cu afișarea codului erorii. Volumul 80 l±10 l. Camera sterilizatorului să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Temperatura 50-200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C. Abatere timp ≤ 1 min. Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min. Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min, 160°C, 150 min, 120°C, 45 min. Rezoluția de programare 1°C. Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C. Deconectare de avariere la temperatura 205-235°C. Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore. Rafturi ≥ 3. Suport metal pentru instalarea sterilizatorului. Alimentare 200-240V, 50 Hz.	Regimuri de sterilizare programabile. Protecție la supraîncălzire analogică digitală. Alarmer acustică vizuală, cu afișarea codului erorii. Volumul 80 l±10 l. Camera sterilizatorului să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Temperatura 50-200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C. Abatere timp ≤ 1 min. Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min. Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min, 160°C, 150 min, 120°C, 45 min. Rezoluția de programare 1°C. Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C. Deconectare de avariere la temperatura 205-235°C. Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore. Rafturi ≥ 3. Suport metal pentru instalarea sterilizatorului. Alimentare 200-240V, 50 Hz.	
	55. Masă pentru instrumente	Masa pentru instrumente cu 2 polițe	Republica Moldova	Hi-Tech RSL	Masa pentru instrumente, demontabila. Masa pentru instrumente destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator. Masa este confecționată din profil metalic și vopsită cu vopsea albă în pulbere. Rafturile superioare și inferioare din oțel inoxidabil. Dimensiuni – 660 * 430 * 900 mm. Dimensiunea raftului: 425 * 585 mm. Înălțimea rafturilor de la podea - 425 și 775 mm. Sarcina admisă pe rafturile mesei – până la 25 kg.	Masa pentru instrumente, demontabila. Masa pentru instrumente destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator. Masa este confecționată din profil metalic și vopsită cu vopsea albă în pulbere. Rafturile superioare și inferioare din oțel inoxidabil. Dimensiuni – 660 * 430 * 900 mm. Dimensiunea raftului: 425 * 585 mm. Înălțimea rafturilor de la podea - 425 și 775 mm. Sarcina admisă pe rafturile mesei – până la 40 kg.	CC
	77. Emplastru	SS255W	China	FORLONG MEDICAL CO., LTD	2,5x5,0 cm (stofă)	2,5 cm x5,0 m (stofă)	CE
	79. Electrozi	ET1119/ES	Polonia	Esvico Sp.z.o.o	De unică folosință, pentru adulți, din material spumos (foam), cu gel solid (solid gel), cu gel adeziv,	De unică folosință, pentru adulți, din material spumos (foam), cu gel solid (solid gel), cu gel adeziv, pentru	

					pentru monitorizare Holter, tear-drop.	monitorizare Holter, tear-drop. 50*50	
	88. Simulator instruire puncție arterială	Life/form® Arterial Puncture Arm LF00995	SUA	Nasco Healthcare Inc.	Să ofere design inovator și să permită simularea unei experiențe reale, pentru asigurarea tehnicilor corecte și îmbunătățirea competențelor • Să prezinte puls arterial palpabil • Să opună rezistență realistă la trecerea acului prin țesutul și peretele arterei • Să prezinte retur de sânge realist • Să poată simula plasarea liniei arteriale radiale • Să nu rămână urme pe locul de injectare • Să ofere conexiuni sigure, fără scurgeri • Să permită dobândirea următoarelor abilități: - Efectuarea puncției arteriale radiale - Prelevare de sânge arterial - Plasarea liniei radiale Termen de garanție min 12 luni	Să ofere design inovator și să permită simularea unei experiențe reale, pentru asigurarea tehnicilor corecte și îmbunătățirea competențelor • Prezintă puls arterial palpabil • Opune rezistență realistă la trecerea acului prin țesutul și peretele arterei • Prezintă retur de sânge realist • Poate simula plasarea liniei arteriale radiale • Nu rămâne urme pe locul de injectare • Oferă conexiuni sigure, fără scurgeri • Permite dobândirea următoarelor abilități: - Efectuarea puncției arteriale radiale - Prelevare de sânge arterial - Plasarea liniei radiale Termen de garanție min 12 luni Componenta setului: Braț pentru puncție arterială cu 2 seringi și tuburi, sânge arterial artificial, 2 secțiuni arteriale de schimb și geantă de transport.	ISO
	89. Simulator pentru traheostomie percutanată, puncția și incizia ligamen-tului cricotiroidian	VBM Crico Trainer - Frova 30-14-000	Germania	VBM MEDIZINTECHNIK GMBH	Să prezinte cartilaj cricoid și tiroid corecte anatomic care oferă senzație tactilă realistă • Să permită utilizare multiplă prin rotirea pielii din zona gâtului • Să fie prevăzut cu ventuze care mențin poziția capului manechinului în timpul procedurii • Să permită efectuarea traheotomiei percutane • Să permită efectuarea puncției și inciziei a ligamentului cricoid	Prezintă cartilaj cricoid și tiroid corecte anatomic care oferă senzație tactilă realistă • Permite utilizare multiplă prin rotirea pielii din zona gâtului • Este prevăzut cu ventuze care mențin poziția capului manechinului în timpul procedurii • Permite efectuarea traheotomiei percutane • Permite efectuarea puncției și inciziei a ligamentului cricoid	ISO
	97. Aparat EKG portabil cu 12 canale	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Model SE 1201	China	EDAN INSTRUMENTS, INC	Echivalent CMS 1200 G Electrocardiograf portabil Canale: 12 Afișaj: LCD color, minim 7 inch Viteză de înregistrare: 5, 10, 25, 50 mm/s Mod de operare: manual și automat Alimentare: baterie reîncărcabilă și adaptor de rețea	Echivalent CMS 1200 G Electrocardiograf portabil Canale: 12 Afișaj: LCD color, minim 7 inch Viteză de înregistrare: 5, 10, 25, 50 mm/s Mod de operare: manual și automat Alimentare: baterie reîncărcabilă și adaptor de rețea	CE/ISO

	98. Fixator/tub a animalelor de laborator	RR-300	SUA	IBI Scintific	Confecționat din material plastic, rigid, transparent și dotat cu porți reglabile pentru cap și coadă. Permite posibilitatea de fixare a capului șobolanului și acces la urechile șobolanului pentru a introduce oliva auriculară în conductul auditiv extern. Tubul înzestrat cu orificii laterale care să permită administrarea produselor medicamentoase intramuscular. Dimensiuni interioare: lungime 110-200 mm; înălțime 55-65 mm; lățime 55-70 mm Compatibil cu șobolanul cu masa corpului 100-300 g	Confecționat din material plastic, rigid, transparent și dotat cu porți reglabile pentru cap și coadă. Permite posibilitatea de fixare a capului șobolanului și acces la urechile șobolanului pentru a introduce oliva auriculară în conductul auditiv extern. Tubul înzestrat cu orificii laterale care să permită administrarea produselor medicamentoase intramuscular. Dimensiuni interioare: lungime 110-200 mm; înălțime 55-65 mm; lățime 55-70 mm Compatibil cu șobolanul cu masa corpului 100-300 g	ISO
--	---	--------	-----	---------------	---	---	-----

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia