

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1615551895637 din data 12.03.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Inventar moale repetat

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Mod elul artic olulu i	Țara de origine	Prod ucăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
39500000-7	Cearșaf de pat bej		Moldova	SRL ANGHEL-LUX	Cearșaf de pat – bej deschis. Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea la alegere, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	Conform standardelor: SM 235:2004

	Lotul 2						
39500000-7	Cearșaf de pat alb		Moldova	SRL ANGHEL-LUX	Cearșaf de pat - alb. Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire)	Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire)	Conform standardelor: SM 235:2004
	Lotul 3						
39500000-7	Plic plapumă		Moldova	SRL ANGHEL-LUX	Plic de plapumă. Dimensiune 150x210cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :	Plic de plapumă. Dimensiune 150x210cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea la alegere, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :	Conform standardelor: SM 235:2004

					- Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	- Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	
	Lotul 4						
39500000-7	Față de pernă		Moldova	SRL ANGHEL-LUX	Față de pernă. Dimensiune 60x60 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune:	Față de pernă. Dimensiune 60x60 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea la alegere, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune:	Conform standardelor: SM 235:2004

					- Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	- Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	
	Total						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: Director adjunct
Ofertantul: ANGEL-LUX Adresa: or. Cișinău, bd. Traian 11 ap. 100

