

CAIET DE SARCINI  
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1.Denumirea beneficiarului de stat

2.Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Ungheni


3.Obiectul achizițiilor: **Lucrari la stadionul central str. Romana 37 mun. Ungheni**

### Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare gazon artificial al stadionului central din str. Romana nr.37 cu dimensiunile 110 m x 69 m si pregatirea suprafetei pentru noul covor artificial, inclusiv constructia sistemului de evacuare a apei pluviale</b>		
0	RpCK41C Adoptat	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontare gazon artificial vechi: taierea rosturilor, separarea manual a covorului de zgura din cauciuc, fasonarea in suluri cu lungimea de 22 m, incarcarea acestuia in transport auto)	m2	7 590,00
1	TsI51A1	Transportarea incarcaturii cu autocamion de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea gazonului vechi catre amplasamentul nou)	t	18,97
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	7 590,00
3	TsI51A3	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Y=2.35	t	891,825
4	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,175
5	TsI51A3	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Y=1,8	t	211,46
6	SB08E Adoptat	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	759,00

1	2	3	4	5
		diametrul de 100 mm (teava perforata)		
7	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	0,02
8	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	1,00
9	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm	m	220,00
10	DA02A1	Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adancime cu pietris	m	759,00
11	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (Reparatia platformei, asigurarea pantei optime de evacuare a apei (7mm/m))	100m2	75,90
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (granit fr. 0 - 4 mm), h=5 cm	m3	379,50

Preşedintele grupului de lucru



*Vitalie VRABIE*

Vitalie VRABIE