



Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746711120135 din 08 mai 2025	Data: 29/05/2025	Alternativa nr.: _____
Obiectul de achiziției: Echipamente de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)	Lot: 1	Pagina: _____ din _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea</u>					
	Complex de joacă mare	PIK-3M	Turcia	PARK WORLD	– cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității) Turn cu acoperiș – minim 3 unități Confectionat din piloni de metal galvanizat. Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confectionată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul va fi confectionat din HDPE cu imagini, grosimea de minim 18 mm. Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confectionați din plăci de HDPE cu imagini, grosimea de minim 18 mm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se	– cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității) Turn cu acoperiș – minim 3 unități Confectionat din piloni de metal galvanizat. Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confectionată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul va fi confectionat din HDPE cu imagini, grosimea de minim 18 mm. Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confectionați din plăci de HDPE cu imagini, grosimea de minim 18 mm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se	



Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Turn – minim 1 unitate Confecționat din piloni de metal galvanizat. Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Pe părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute minim 2 figurine confecționate din HDPE. Doi dintre piloni vor fi comuni şi pentru turnurile cu acoperiş. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Scară - minim 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Pod de conexiune – minim 1 unitate Compusă din pardosea şi pereți din HDPE cu imagini. Pardoseaua va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material	va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Turn – minim 1 unitate Confecționat din piloni de metal galvanizat. Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Pe părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute minim 2 figurine confecționate din HDPE. Doi dintre piloni vor fi comuni şi pentru turnurile cu acoperiş. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Scară - minim 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Pod de conexiune – minim 1 unitate Compusă din pardosea şi pereți din HDPE cu imagini. Pardoseaua va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material	



Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					plastisol. - Tobogan drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 190 cm, lățime 75 cm - Tobogan drept mic – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 100 cm, lățime 75 cm - Tobogan elicoidal – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul minim de 85 mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 150-160 cm, iar lățimea toboganului va fi de minim 50 cm. - Tobogan tub – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 340 cm, lățime 90 cm, H – 150 cm -	plastisol. - Tobogan drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 190 cm, lățime 75 cm - Tobogan drept mic – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 100 cm, lățime 75 cm - Tobogan elicoidal – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul minim de 85 mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 150-160 cm, iar lățimea toboganului va fi de minim 50 cm. - Tobogan tub – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 340 cm, lățime 90 cm, H – 150 cm -	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Ţara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					Echipament de căţărare – minim 1 unitate Confecţionată din ţevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Dimensiuni minime: H – 120 cm. Dimensiuni minime complex: Lungime - 900 cm, Lăţime – 700 cm, H - 400 cm	Echipament de căţărare – minim 1 unitate Confecţionată din ţevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Dimensiuni minime: H – 120 cm. Dimensiuni minime complex: Lungime - 900 cm, Lăţime – 700 cm, H - 400 cm	
	Complex de joacă mediu	PIK-2M	Turcia	PARK WORLD	– <i>cu turnuri şi tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricităţii).</i> Turn cu acoperiş – minim 2 unităţi Confecţionat din piloni de metal galvanizat. Părţile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperişul va fi confecţionat din HDPE cu imagini, grosimea de minim 18 mm. Acoperişul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereţii turnurilor vor fi confecţionaţi din plăci de HDPE cu imagini, grosimea de minim 18 mm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundaţie de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Turn – minim 1 unitate Confecţionat din piloni de metal galvanizat. Părţile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu	– <i>cu turnuri şi tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricităţii).</i> Turn cu acoperiş – minim 2 unităţi Confecţionat din piloni de metal galvanizat. Părţile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperişul va fi confecţionat din HDPE cu imagini, grosimea de minim 18 mm. Acoperişul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereţii turnurilor vor fi confecţionaţi din plăci de HDPE cu imagini, grosimea de minim 18 mm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundaţie de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Turn – minim 1 unitate Confecţionat din piloni de metal galvanizat. Părţile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu	



Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Pe părţile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute minim 2 figurine confecţionate din HDPE. Doi dintre piloni vor fi comuni şi pentru turnurile cu acoperiş. Fixarea echipamentului se va face prin în fundaţie de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Scară - minim 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părţi va fi de 90 cm) din ţevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Treptele vor fi confecţionate din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Pod de conexiune – minim 1 unitate Compusă din pardosea şi pereţi din HDPE cu imagini. Pardoseaua va fi confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Tobogan drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereţi dubli şi se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la	dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Pe părţile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute minim 2 figurine confecţionate din HDPE. Doi dintre piloni vor fi comuni şi pentru turnurile cu acoperiş. Fixarea echipamentului se va face prin în fundaţie de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Scară - minim 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părţi va fi de 90 cm) din ţevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Treptele vor fi confecţionate din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Pod de conexiune – minim 1 unitate Compusă din pardosea şi pereţi din HDPE cu imagini. Pardoseaua va fi confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Tobogan drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereţi dubli şi se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la	



Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecţie confecţionate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 190 cm, lăţime 75 cm - Tobogan elicoidal – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereţi dubli şi se va cupla de turn sau pod. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei ţevi metalice cu diametrul minim de 85 mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecţie confecţionate din LLDPE. Înălţimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 150-160 cm, iar lăţimea toboganului va fi de minim 50 cm. - Tobogan tub – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereţi dubli şi se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecţie confecţionate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 340 cm, lăţime 90 cm, H – 150 cm - Echipament de căţărare – minim 1 unitate Confectionată din ţevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Dimensiuni minime: H – 120 cm. Dimensiuni minime complex: Lungime - 700 cm, Lăţime – 650 cm, H - 400 cm	intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecţie confecţionate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 190 cm, lăţime 75 cm - Tobogan elicoidal – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereţi dubli şi se va cupla de turn sau pod. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei ţevi metalice cu diametrul minim de 85 mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecţie confecţionate din LLDPE. Înălţimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 150-160 cm, iar lăţimea toboganului va fi de minim 50 cm. - Tobogan tub – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereţi dubli şi se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecţie confecţionate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 340 cm, lăţime 90 cm, H – 150 cm - Echipament de căţărare – minim 1 unitate Confectionată din ţevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Dimensiuni minime: H – 120 cm. Dimensiuni minime complex: Lungime - 700 cm, Lăţime – 650 cm, H - 400 cm	
	Complex de joacă mic	PIK-1M	Turcia	PARK WORLD	– cu turnuri şi tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricităţii) Turn cu acoperiş – minim 1 unitate Confectionat din piloni de metal galvanizat. Părţile superioare ale	– cu turnuri şi tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricităţii) Turn cu acoperiş – minim 1 unitate Confectionat din piloni de metal galvanizat. Părţile superioare ale	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chișinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea</u>					
					pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul va fi confecționat din HDPE cu imagini, grosimea de minim 18 mm. Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de HDPE cu imagini, grosimea de minim 18 mm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Scară - minim 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Pod de conexiune – minim 1 unitate Compusă din pardosea și pereți din HDPE cu imagini. Pardoseaua va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de	pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul va fi confecționat din HDPE cu imagini, grosimea de minim 18 mm. Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de HDPE cu imagini, grosimea de minim 18 mm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Scară - minim 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Pod de conexiune – minim 1 unitate Compusă din pardosea și pereți din HDPE cu imagini. Pardoseaua va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de	



Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Tobogan drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 190 cm, lățime 75 cm - Tobogan elicoidal – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul minim de 85 mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 150-160 cm, iar lățimea toboganului va fi de minim 50 cm. Dimensiuni minime complex: Lungime - 500 cm, Lățime – 390 cm, H - 400 cm	metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Tobogan drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 190 cm, lățime 75 cm - Tobogan elicoidal – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul minim de 85 mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 150-160 cm, iar lățimea toboganului va fi de minim 50 cm. Dimensiuni minime complex: Lungime - 500 cm, Lățime – 390 cm, H - 400 cm	
	Leagăn dublu	2LM	Turcia	PARK WORLD	Confectionat din 2 țevi arcuite de metal galvanizat (țevă de diametrul minim de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. De asemenea vor fi fixate 2 figurine confecționate din HDPE. Va fi prevăzut cu 2 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Unul post leagăn (lungime minimă – 80 cm, lățime minimă 50 cm) va fi prevăzut pentru un singur copil cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în trei puncte.	Confectionat din 2 țevi arcuite de metal galvanizat (țevă de diametrul minim de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. De asemenea vor fi fixate 2 figurine confecționate din HDPE. Va fi prevăzut cu 2 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Unul post leagăn (lungime minimă – 80 cm, lățime minimă 50 cm) va fi prevăzut pentru un singur copil cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în trei puncte.	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea</u>					
					Alt post leagăn (lungime minimă – 110 cm, lățime minimă 30 cm) va fi prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. Dimensiuni minime leagăn: Lungime - 400 cm, H - 300 cm Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm.	Alt post leagăn (lungime minimă – 110 cm, lățime minimă 30 cm) va fi prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. Dimensiuni minime leagăn: Lungime - 400 cm, H - 300 cm Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm.	
	Leagan	LMA	Turcia	PARK WORLD	Confecționat din țevi de metal galvanizat. Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Va fi prevăzut cu 1 post leagăn confecționat din HDPE, cu lanțuri învelite în cauciuc. Dimensiuni minime leagăn: Lungime - 180 cm, Lățime – 170 cm, H - 230 cm	Confecționat din țevi de metal galvanizat. Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Va fi prevăzut cu 1 post leagăn confecționat din HDPE, cu lanțuri învelite în cauciuc. Dimensiuni minime leagăn: Lungime - 180 cm, Lățime – 170 cm, H - 230 cm	
	Panou interactiv	PXM	Turcia	PARK WORLD	Compus din turnuri, scaune, panou “Abac”, panou “Timpul”, panou “Calendar” și panou “Tic Tac Toe” Compenente: Turn cu acoperiș – minim 1 unitate Confecționat din 4 stâlpi pentru turn cu diametrul minim de 76 mm și înălțimea minimă de 1495 mm. Fabricat din țevă de profil metalică, având dimensiunile de 1000x880x1550 mm. Elementele din metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Acoperișul în formă conică va fi confecționat din HDPE (polietilenă de înaltă densitate), oferind rezistență la intemperii, cu grosimea de 12 mm. Acoperișul va fi fixat direct în stâlpii din țevă de profil metalică cu sisteme speciale de prindere. Turn – minim 1 unitate Confecționat din 4 stâlpi cu diametrul minim de 76	Compus din turnuri, scaune, panou “Abac”, panou “Timpul”, panou “Calendar” și panou “Tic Tac Toe” Compenente: Turn cu acoperiș – minim 1 unitate Confecționat din 4 stâlpi pentru turn cu diametrul minim de 76 mm și înălțimea minimă de 1495 mm. Fabricat din țevă de profil metalică, având dimensiunile de 1000x880x1550 mm. Elementele din metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Acoperișul în formă conică va fi confecționat din HDPE (polietilenă de înaltă densitate), oferind rezistență la intemperii, cu grosimea de 12 mm. Acoperișul va fi fixat direct în stâlpii din țevă de profil metalică cu sisteme speciale de prindere. Turn – minim 1 unitate Confecționat din 4 stâlpi cu diametrul minim de 76	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chișinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea</u>					
					mm și înălțimea minimă de 1495 mm, cu grosimea minimă de 12 mm, fabricat din țevă de profil metalică și stâlp exterior constituit din 4 unități cu diametrul minim de 76 mm și înălțimea de 1265 mm, cu grosimea de 12 mm. Acestea se vor fixa cu sisteme de prindere specială pe bază de cleme de platic. Patru unități din stâlpi vor fi comuni și pentru turnul de acoperiș, fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton BC300, la o adâncime de 0,70 m. Scaun – minim 2 unități Confectionate din material HDPE cu grosimea de 12 mm, lungimea de 910 mm și lățimea acestora de 250 mm. Suportul de scaun vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, două găuri cu diametrul 77 mm, poziționate la capetele suportului și patru găuri cu diametrul de 9 mm, amplasate aproape de unul dintre capete. Distanța între centrele găurilor va fi de 510 mm și înălțimea maximă între marginea superioară și inferioară va fi de 165-170 mm. Panou – minim 4 unități Confectionat din HDPE polietelină cu dimensiunile minime: lungime – 605 mm și înălțime – 465 mm. Panourile vor fi fixate în stâlpul pentru turn și stâlp exterior cu sisteme de prindere specială pe baza de bulon pentru mobilă. Panoul “Abac” din HDPE cu grosimea minimă de 12 mm, culoarea galben-roșu, ce reprezintă panou educative cu bile mobile, util pentru dezvoltarea abilităților matematice. Panoul “Timpul” din HDPE cu grosimea minimă de 15 mm, culoarea roșu-galben, prevăzut pentru învățarea noțiunilor despre ceas și timp. Panoul “Calendar” confectionat din	mm și înălțimea minimă de 1495 mm, cu grosimea minimă de 12 mm, fabricat din țevă de profil metalică și stâlp exterior constituit din 4 unități cu diametrul minim de 76 mm și înălțimea de 1265 mm, cu grosimea de 12 mm. Acestea se vor fixa cu sisteme de prindere specială pe bază de cleme de platic. Patru unități din stâlpi vor fi comuni și pentru turnul de acoperiș, fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton BC300, la o adâncime de 0,70 m. Scaun – minim 2 unități Confectionate din material HDPE cu grosimea de 12 mm, lungimea de 910 mm și lățimea acestora de 250 mm. Suportul de scaun vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, două găuri cu diametrul 77 mm, poziționate la capetele suportului și patru găuri cu diametrul de 9 mm, amplasate aproape de unul dintre capete. Distanța între centrele găurilor va fi de 510 mm și înălțimea maximă între marginea superioară și inferioară va fi de 165-170 mm. Panou – minim 4 unități Confectionat din HDPE polietelină cu dimensiunile minime: lungime – 605 mm și înălțime – 465 mm. Panourile vor fi fixate în stâlpul pentru turn și stâlp exterior cu sisteme de prindere specială pe baza de bulon pentru mobilă. Panoul “Abac” din HDPE cu grosimea minimă de 12 mm, culoarea galben-roșu, ce reprezintă panou educative cu bile mobile, util pentru dezvoltarea abilităților matematice. Panoul “Timpul” din HDPE cu grosimea minimă de 15 mm, culoarea roșu-galben, prevăzut pentru învățarea noțiunilor despre ceas și timp. Panoul “Calendar” confectionat din	



Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea</u>					
					material HDPE cu grosimea minimă de 15 mm, culoarea roșu-galben, destinat pentru cunoașterea zilelor, lunilor și anotimpurilor. Panoul "Tic Tac Toe" din HDPE cu grosimea minimă de 12 mm, culoarea galben-roșu, destinat pentru un joc clasic integrat pentru dezvoltarea gândirii strategice. Cerințe pentru instalare Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin vor fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70 mm pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să ecludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime ale echipamentului – 1630x1630x1550 cm	material HDPE cu grosimea minimă de 15 mm, culoarea roșu-galben, destinat pentru cunoașterea zilelor, lunilor și anotimpurilor. Panoul "Tic Tac Toe" din HDPE cu grosimea minimă de 12 mm, culoarea galben-roșu, destinat pentru un joc clasic integrat pentru dezvoltarea gândirii strategice. Cerințe pentru instalare Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin vor fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70 mm pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să ecludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime ale echipamentului – 1630x1630x1550 cm	
	Figurină pe arc elicoidal	FML	Turcia	PARK WORLD	Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticală, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 2–8 ani, destinat unui număr maxim de 1 utilizator, compus din: - ansamblu fundație din metal ambutisat zincat cu înălțimea de min 155 cm, lățime de min 25 cm și lungime de min 105 cm; Suprafața de siguranță va fi de 7-8 m ² . - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de min ø18mm și înălțimea de 400-450 mm; - figurină din panouri din HDPE cu grosimea minimă de 12 mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; - 2 manere din HDPE cu insertii metalice fără componente toxice conform raportului tehnic de încercări; - 2 suporturi pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fără componente toxice - sezut din HDPE - organe de asamblare tip suruburi și piulite cu autofranare din	Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticală, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 2–8 ani, destinat unui număr maxim de 1 utilizator, compus din: - ansamblu fundație din metal ambutisat zincat cu înălțimea de min 155 cm, lățime de min 25 cm și lungime de min 105 cm; Suprafața de siguranță va fi de 7-8 m ² . - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de min ø18mm și înălțimea de 400-450 mm; - figurină din panouri din HDPE cu grosimea minimă de 12 mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; - 2 manere din HDPE cu insertii metalice fără componente toxice conform raportului tehnic de încercări; - 2 suporturi pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fără componente toxice - sezut din HDPE - organe de asamblare tip suruburi și piulite cu autofranare din	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea</u>					
					otel inoxidabil - capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm. Dimenisuni minime echipament:770x380x780	otel inoxidabil - capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm. Dimenisuni minime echipament:770x380x780	
	Balansoar pe arc elicoidal	BLEMM	Turcia	PARK WORLD	Balansoar pe arc elicoidal prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu varste intre 3 15 ani. Realizat din țevi de metal profilat galvanizat, cu 1 arc elicoidale. Prevazut cu 2 sezuturi din HDPE și doua manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. Dimensiuni minime: Lungime: 170 cm, latime: 25 cm, inaltime: 90 cm. Suprafata de siguranta va fi de 13-15 m2. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm.	Balansoar pe arc elicoidal prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu varste intre 3 15 ani. Realizat din țevi de metal profilat galvanizat, cu 1 arc elicoidale. Prevazut cu 2 sezuturi din HDPE și doua manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. Dimensiuni minime: Lungime: 170 cm, latime: 25 cm, inaltime: 90 cm. Suprafata de siguranta va fi de 13-15 m2. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm.	
	Bancă de odihnă	SKM1	Turcia	PARK WORLD	Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn plastifiat), confecționată din metal și lemn plastifiat (plin). Carcasa metalică va fi confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea minimă 2 mm, cornier 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în min 2 straturi cu email (culoare RAL-9006). Banca va fi prevăzută cu rigle de lemn plastifiat (plin), grosimea minimă de 35 mm și lățimea minimă de 80 mm. Riglele din lemn plastifiat vor fi fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni minime: (LxlxH: 1700x500x700 mm). Picioarele băncii vor fi fixate	Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn plastifiat), confecționată din metal și lemn plastifiat (plin). Carcasa metalică va fi confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea minimă 2 mm, cornier 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în min 2 straturi cu email (culoare RAL-9006). Banca va fi prevăzută cu rigle de lemn plastifiat (plin), grosimea minimă de 35 mm și lățimea minimă de 80 mm. Riglele din lemn plastifiat vor fi fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni minime: (LxlxH: 1700x500x700 mm). Picioarele băncii vor fi fixate	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea</u>					
					în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.	în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.	
	Coș de gunoi	MUM1	Turcia	PARK WORLD	Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea minimă de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țevă profilată din oțel, care se va fixa în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm. Forma coșului va fi trapezoidală. Elementele de oțel vor fi tratate cu grund și vopsite de minim 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă “coș de gunoi” confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului va fi fixată în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.	Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea minimă de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țevă profilată din oțel, care se va fixa în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm. Forma coșului va fi trapezoidală. Elementele de oțel vor fi tratate cu grund și vopsite de minim 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă “coș de gunoi” confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului va fi fixată în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.	
	Panou informativ	PIM	Turcia	PARK WORLD	Confecționat din structură de metal cu dimensiuni minime (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confecționat din etalbond min: 50x100 mm. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minim 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	Confecționat din structură de metal cu dimensiuni minime (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confecționat din etalbond min: 50x100 mm. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minim 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	
	Amenajarea terenului		Republica Moldova	S.C. LUXGAZ SRL	Conform formularului de deviz nr. 1 din documentația de atribuire	Conform devizului, formularul nr. 3, 5, 7	

Numele, Prenumele: **Plesca Alexei** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **S.C. LUXGAZ SRL** Adresa: **mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8**



Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746711120135 din 08 mai 2025	Data: 29/05/2025	Alternativa nr.: _____
Obiectul de achiziție: Echipamente de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)		Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare și instalare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri:	Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea						
37500000-3	Complex de joacă mare	Buc	1	136 064,00	163 276,80	136 064,00	163 276,80	În termen de 60 zile în baza contractelor subsecvente în cadrul procedurii de reofertare
	Complex de joacă mediu	Buc	1	120 500,00	144 600,00	120 500,00	144 600,00	
	Complex de joacă mic	Buc	1	41 910,00	50 292,00	41 910,00	50 292,00	
	Leagăn dublu	Buc	1	17 590,00	21 108,00	17 590,00	21 108,00	
	Leagăn	Buc	1	13 630,00	16 356,00	13 630,00	16 356,00	
	Panou interactiv	Buc	1	24 070,00	28 884,00	24 070,00	28 884,00	
	Figurină pe arc elicoidal	Buc	1	6 025,00	7 230,00	6 025,00	7 230,00	
	Balansoar pe arc elicoidal	Buc	1	19 350,00	23 220,00	19 350,00	23 220,00	
	Bancă de odihnă	Buc	1	4 250,00	5 100,00	4 250,00	5 100,00	
	Coș de gunoi	Buc	1	6 250,00	7 500,00	6 250,00	7 500,00	
	Panou informativ	Buc	1	5 110,00	6 132,00	5 110,00	6 132,00	
	Amenajarea terenului	Buc	1	8 785,77	10 542,93	8 785,77	10 542,93	
	TOTAL			403 534,77	484 241,73	403 534,77	484 241,73	

Numele, Prenumele: **Plesca Alexei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. LUXGAZ SRL** Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8