

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748498361144						
Obiectul achiziției: Mobilier conform necesităților LTPA "Elena Alistar" subordonat DETS Botanica anul 2025						
Nr. d/o.	Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
LOT 2 Banca școlară cu scaun						
1	39100000-3	Banca școlară cu scaun	China	China	Specificatii tehnice esențiale – Set pupitr și scaun elevi Blat masa scolara: Fabricat din placa MDF de inalta densitate, calitate E0, cu grosimea de 20 mm ±5 mm, prevazut cu cant injectat pe toate laturile, pentru siguranta sporita și durabilitate. Nivelul de emisii de formaldehida este ENF: 0,013 mg/m³, in conformitate cu standardele GB/T18580-2017 și GB/T3960-2021. Dimensiuni aproximativ : 650×450 mm Design ergonomic și functional: Forma adaptata utilizatorului, cu margine frontala rotunjita pentru confort în timpul scrisului Colturi tesite pentru siguranta sporita Zona centrala prevazuta cu depresiune concava pentru pixuri și creioane, impiedicand rostogolirea acestora Include suport circular incastrate în coltul stanga-fața pentru pahare, sticle sau recipiente mici, cu finisaj cauciucat anti-alunecare. Corp depozitare sub blat: Construit din tabla de oțel laminata la rece, dimensiuni aproximativ 450×300×130 mm, cu ranforsare frontala de 10 mm pentru stabilitate suplimentara. Cadru masa cu reglaj pe inaltime: Oțel eliptic aproximativ: 50×25×1.2 mm (exterior) și 39×19 mm ±5 mm (coloana interioara) Inaltime reglabila: 610 mm / 640 mm / 670 mm / 700 mm / 730 mm / 760 mm Reglaj în trepte de 30 mm, cu blocare mecanica Marcaj laser pe coloana de reglaj conform standard Protectie anticoroziva completa: decapare, fosfatare, vopsire cu pulbere în camp electrostatic Testare: 800 ore spray salin acetat, protectie nivel 10 Conform QB/T3832-1999 și QB/T3827-1999 Performanta generala ansamblu: Conform GB/T3976-2014 și GB/T1741-2020. Trecut	Specificatii tehnice esentiale – Set pupitr și scaun elevi Blat masa scolara: Fabricat din placa MDF de inalta densitate, calitate E0, cu grosimea de 20 mm ±5 mm, prevazut cu cant injectat pe toate laturile, pentru siguranta sporita și durabilitate. Nivelul de emisii de formaldehida este ENF: 0,013 mg/m³, in conformitate cu standardele GB/T18580-2017 și GB/T3960-2021. Dimensiuni: 650×450 mm Design ergonomic si functional: Forma adaptata utilizatorului, cu margine frontala rotunjita pentru confort in timpul scrisului Colturi tesite pentru siguranta sporita Zona centrala prevazuta cu depresiune concava pentru pixuri și creioane, impiedicand rostogolirea acestora Include suport circular incastrate in coltul stanga-fata pentru pahare, sticle sau recipiente mici, cu finisaj cauciucat anti-alunecare Corp depozitare sub blat: Construit din tabla de oțel laminata la rece, dimensiuni 450×300×130 mm, cu ranforsare frontala de 10 mm pentru stabilitate suplimentara. Cadru masa cu reglaj pe inaltime: Oțel eliptic: 50×25×1.2 mm (exterior) și 39×19 mm ±5 mm (coloana interioara) Inaltime reglabila: 610 mm / 640 mm / 670 mm / 700 mm / 730 mm / 760 mm Reglaj in trepte de 30 mm, cu blocare mecanica Marcaj laser pe coloana de reglaj conform standard Protectie anticoroziva completa: decapare, fosfatare, vopsire cu pulbere in camp electrostatic Testare: 800 ore spray salin acetat, protectie nivel 10 Conform QB/T3832-1999 și QB/T3827-1999 Performanta generala ansamblu: Conform GB/T3976-2014 și GB/T1741-2020. Trecut

					teste de sarcina verticala, impact și incarcare statica. Emisii formaldehida <0,2 mg/L. Fara metale grele. Rezistenta la mucegai: nivel 0 (fara dezvoltare). Scaun elev cu reglaj: Spatar și sezut: realizate din plastic PP prin turnare, cu forma ergonomica presata, ranforsate, prevazute cu perforatii pentru ventilatie Dimensiuni sezut aproximativ: 430×425 mm Spatar: 416×350 mm Inaltime reglabila: 340 mm / 360 mm / 380 mm / 400 mm / 420 mm / 440 mm Reglaj în trepte de 20 mm, cadru sudat cu argon, oțel eliptic 50×25 si 40×20 mm Tratament complet: decapare, fosfatare, vopsire pulbere in camp electrostatic ◆◆ Toate componentele sunt însoțite de rapoarte de testare oficiale, cu logo CNAS/CMA și stampila producatorului. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 90 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani. 	teste de sarcina verticala, impact si incarcare statica. Emisii formaldehida Rezistenta la mucegai: nivel 0 (fara dezvoltare). Scaun elev cu reglaj: Spatar și sezut: realizate din plastic PP prin turnare, cu forma ergonomica presata, ranforsate, prevazute cu perforatii pentru ventilatie Dimensiuni sezut aproximativ: 430×425 mm Spatar: 416×350 mm Inaltime reglabila: 340 mm / 360 mm / 380 mm / 400 mm / 420 mm / 440 mm Reglaj în trepte de 20 mm, cadru sudat cu argon, oțel eliptic 50×25 si 40×20 mm Tratament complet: decapare, fosfatare, vopsire pulbere in camp electrostatic 
LOT 3 Masa Directorială						
1	39100000-3	Masa Directorială	Republica Moldova	Decoprim Plus	Structură cadru:Tip: Cadru metalic cu formă trapezoidală Material: Profil metalic 60 × 30 × 1,2 mm Tratare suprafață: Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea polimericăDetalii suplimentare:Colțurile profilului metalic rotunjite cu raza de 14,2 mmStabilitate ridicată și rezistență la deformare Picioare reglabile pentru nivelare pe pardoseală ◆ Blat de lucru:Material: PAL melaminat de înaltă densitate Grosime: 36 mm Dimensiuni aproximativ: 2100 mm (lungime) × 800 mm (lățime) Culoare: Sonoma Protecție suplimentară:Cant ABS aplicat pe întreg perimetrul blatului, grosime 2 mmRezistent la zgârieturi, umiditate și impact mecanic ◆ Ecran	Structură cadru:Tip: Cadru metalic cu formă trapezoidală Material: Profil metalic 60 × 30 × 1,2 mm Tratare suprafață: Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea polimericăDetalii suplimentare:Colțurile profilului metalic rotunjite cu raza de 14,2 mmStabilitate ridicată și rezistență la deformare Picioare reglabile pentru nivelare pe pardoseală ◆ Blat de lucru:Material: PAL melaminat de înaltă densitate Grosime: 36 mm Dimensiuni aproximativ: 2100 mm (lungime) × 800 mm (lățime) Culoare: Sonoma Protecție suplimentară:Cant ABS aplicat pe întreg



					frontal (panel decorativ):Material: PAL melaminat, culoare asortată cu blatul Dimensiuni aproximativ : 1980 mm (lungime) × 655 mm (înălțime) Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confectionat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani. 	perimetrul blatului, grosime 2 mmRezistent la zgârieturi, umiditate și impact mecanic ♦ Ecran frontal (panel decorativ):Material: PAL melaminat, culoare asortată cu blatul Dimensiuni aproximativ : 1980 mm (lungime) × 655 mm (înălțime) Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confectionat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani. 
LOT 4 Scaun Teatru						
1	39100000-3	Scaun Teatru	China	China	Scaun Teatru 1) burete: spumă la rece din poliuretan de înaltă densitate 2) șezut și bază spătar: placaj din lemn, vopsite cu cadru metalic în interiorul părților șezutului. 3) cotieră: lemn masiv de bună calitate, culoare nuc echivalent (HENKING W01-1) 4) structură metalică: aliaj de aluminiu 5) material: poliester, culoare roșie echivalent (NEWCENTURY BU122- 1538) 6) șezut: pliabil prin mecanism de amortizare 7) tabletă de scris rotativă din PP 8) distanță între centre: 565 mm 9) model:  	Scaun Teatru 1) burete: spumă la rece din poliuretan de înaltă densitate 2) șezut și bază spătar: placaj din lemn, vopsite cu cadru metalic în interiorul părților șezutului. 3) cotieră: lemn masiv de bună calitate, culoare nuc echivalent (HENKING W01-1) 4) structură metalică: aliaj de aluminiu 5) material: poliester, culoare roșie echivalent (NEWCENTURY BU122- 1538) 6) șezut: pliabil prin mecanism de amortizare 7) tabletă de scris rotativă din PP 8) distanță între centre: 565 mm 9) model:  

					 Spuma pentru spatar : Folosind spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de până la 45 kg/m³, DIMENSIUNI sunt 500W730L140H. Placajul din interior : Grosime de 7 mm din placaj multistratificat cu formare prin presare la cald. Placajul din exterior : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Este fabricat prin utilizarea undelor de înaltă frecvență și a presiunii mari. Are o forță de susținere puternică și rezistență la deformare. Culoarea vopselei este opțională. Sezutul Spuma din sezut : Folosim spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de până la 50 kg/m³, DIMENSIUNI sunt 460W500L140H. Cadru metalic sezut : Folosind o placă de oțel laminat la rece de înaltă calitate (grosime de 1,5 mm), formare combinată prin ștanțare și sudare, utilizând structura cadru de fier + placaj, abandonând structura cadru de lemn + placaj care este încă folosită pe scară largă pe piață. Forța de susținere este mai puternică, nu este ușor de deformat și rupt, și este mai durabilă. Placajul extern al sezutului : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Este fabricat prin utilizarea undelor de înaltă frecvență și a presiunii mari. Are o forță de susținere puternică și rezistență la deformare. Cu un orificiu unic de absorbție a sunetului în formă de fagure, rata generală de absorbție a sunetului este de 0,5, permițând eliminarea ecoului din întreaga sală în 0,1 secunde și asigurând o bună permeabilitate a aerului și lipsa zgomotului în întreaga sală. Culoarea vopselei este opțională. Tesatura Țesătură din catifea de înaltă rezistență la uzură de înaltă calitate, moale și dură moderată, plăcută la atingere, utilizare pe termen lung fără a se rupe, fără a face biluțe și fără a se decolora. Conform cerințelor clientului, se	 Spuma pentru spatar : Folosind spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de până la 45 kg/m³, DIMENSIUNI sunt 500W730L140H. Placajul din interior : Grosime de 7 mm din placaj multistratificat cu formare prin presare la cald. Placajul din exterior : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Este fabricat prin utilizarea undelor de înaltă frecvență și a presiunii mari. Are o forță de susținere puternică și rezistență la deformare. Culoarea vopselei este opțională. Sezutul Spuma din sezut : Folosim spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de până la 50 kg/m³, DIMENSIUNI sunt 460W500L140H. Cadru metalic sezut : Folosind o placă de oțel laminat la rece de înaltă calitate (grosime de 1,5 mm), formare combinată prin ștanțare și sudare, utilizând structura cadru de fier + placaj, abandonând structura cadru de lemn + placaj care este încă folosită pe scară largă pe piață. Forța de susținere este mai puternică, nu este ușor de deformat și rupt, și este mai durabilă. Placajul extern al sezutului : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Este fabricat prin utilizarea undelor de înaltă frecvență și a presiunii mari. Are o forță de susținere puternică și rezistență la deformare.
--	--	--	--	--	---	--

				poate aplica tratament 3M (impermeabil, antipraf, antipoluare), se poate face tratament ignifug. Există multe culori din care se poate alege. Piciorul Este realizat din aliaj de aluminiu de înaltă calitate. Este modelat prin turnare sub presiune. Suprafața este pulverizată cu vopsea metalică specială și coaptă. at high temperature. Aluminum alloy foot frame is novel and special in shape. Cotierele Folosind lemn masiv de stejar importat, rafinat printr-un proces de vopsire în 6 etape, grosimea este de 25 mm. Piciorul lateral Placa laterală are o grosime de 3 mm și este ușor de demontat și montat, utilizând placaj de înaltă calitate, acoperit cu spumă și pânză de in, și cuie mobile. Mecanism de rabatare sezut Dispozitivul automat de restabilire cu arc și amortizor este utilizat pentru a face ca scaunul să se reseteze încet și automat, cu o revenire ușoară, fără zgomot și fără defecțiuni, iar viteza de revenire este reglabilă. DIMENSIUNI aproximativ Distanța centrală dintre 2 scaune: 565 mm; spațiu interior: 515 mm; adâncimea scaunului: 460 mm; înălțimea scaunului: 450 mm; înălțimea brațului: 610 mm; lățimea cotierelor: 50 mm; înălțime totală: 1020 mm; lățimea piciorului: 50 mm, eroare instrumentală: ±5-10 mm. Cerința pentru trepte: 900-1000 mm (depinde de aranjamentul drept sau curbat).  Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 90 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.	Cu un orificiu unic de absorbție a sunetului în formă de fagure, rata generală de absorbție a sunetului este de 0,5, permițând eliminarea ecoului din întreaga sală în 0,1 secunde și asigurând o bună permeabilitate a aerului și lipsa zgomotului în întreaga sală. Culoarea vopselei este opțională. Tesatura Țesătură din catifea de in rezistentă la uzură de înaltă calitate, moale și dură moderată, plăcută la atingere, utilizare pe termen lung fără a se rupe, fără a face biluțe și fără a se decolora. Conform cerințelor clientului, se poate aplica tratament 3M (impermeabil, antipraf, antipoluare), se poate face tratament ignifug. Există multe culori din care se poate alege. Piciorul Este realizat din aliaj de aluminiu de înaltă calitate. Este modelat prin turnare sub presiune. Suprafața este pulverizată cu vopsea metalică specială și coaptă. at high temperature. Aluminum alloy foot frame is novel and special in shape. Cotierele Folosind lemn masiv de stejar importat, rafinat printr-un proces de vopsire în 6 etape, grosimea este de 25 mm. Piciorul lateral Placa laterală are o grosime de 3 mm și este ușor de demontat și montat, utilizând placaj de înaltă calitate, acoperit cu spumă și pânză de in, și cuie mobile. Mecanism de rabatare sezut Dispozitivul automat de restabilire cu arc și amortizor este utilizat pentru a face ca scaunul să se reseteze încet și automat, cu o revenire ușoară, fără zgomot și fără defecțiuni, iar viteza de revenire este reglabilă. DIMENSIUNI aproximativ Distanța centrală dintre 2 scaune: 565 mm; spațiu interior: 515 mm; adâncimea scaunului: 460 mm; înălțimea scaunului: 450 mm; înălțimea brațului: 610 mm; lățimea cotierelor: 50 mm; înălțime totală: 1020 mm; lățimea piciorului: 50 mm, eroare instrumentală: ±5-10 mm. Cerința pentru trepte: 900-1000 mm (depinde de aranjamentul drept sau curbat).
--	--	--	--	---	--

						 Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 90 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confectionat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.
--	--	--	--	--	--	---

Nume Prenume: Scutaru Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Decoprim Plus SRL

Data completării: 13.06.2025

