

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1568878572709
Denumirea procedurii de achiziție::	UTILAJ FRIGORIFIC (CAMERE FRIGORIFICE SI CAMERA CONGELATOR)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
42500000 -1	UTILAJ FRIGORIFIC (CAMERE FRIGORIFICE SI CAMERA CONGELATOR)	SILAJ9513ZTZ F27HC46E7 SILFH2511ZTZ F27HC70E7	Franta Italia Franta Italia	TECUMSEH LU-VE TECUMSEH LU-VE	Блок из трех холодильных камер Габаритные размеры 7500 x 2800 x 2360 мм Исходные данные: Камера –среднетемпературная - 2шт С изоляцией и покрытием пола рифлен.алюминием Толщина панели пенополиуретан 100 мм Объем камеры 13,2 м3 Внутренние размеры 2350 x 2600 x 2160 мм Назначение хранение охлажденных продуктов Камера – низкотемпературная - 1 шт С изоляцией и покрытием пола рифлен,алюминием Толщина панели панели пенополиуретан 100 мм Объем камеры 13,2м3 Габаритные размеры 2350 x 2600 x 2160 мм Панель Sandwch 100 мм 113,2 м2	Bloc din 3 camere frigorifice Dimensiuni 7500x2800x2360 Date generale: Camera frigorifica de temperature medie 2 buc Podea : cu izolare si acoperire cu aluminiu riflat Grosimea panoului 100 mm Volumul camerei 13,2 m3 Dimensiuni interioare 2350 x 2600 x 2160 mm Destinatia camera: pastrare produse refrigerate Camera frigorifica de temperature joasa 1buc: Podea : cu izolare si acoperire cu aluminiu	

					Пластиковый плинтус 32 м Угол закрытый 12 шт Заглушка торцевая левая и правая 6 шт Суппорт алюминиевый для пластикового плинтуса 60м Пластиковый плинтус 105мм 64 м Пластик угловой профиль с суппортом 12шт Компенсационный клапан для н/т камеры 1 шт Шторка из лент ПВХ для средн.камеры 1шт Лист рифленого алюминия 18,72 м2 Низкотемпературная распашная дверь (90мм, с обогрем) 800x1900 1шт Среднетемп. распашная дверь PCE70мм 800x1900мм 2шт Порог пластина из нерж.стали для низкотемпературной камеры 1шт Порог для среднетемпературной камеры 2шт Демонтаж существующего холодильного блока Монтаж холодильных камер Транспортнык расходы Технические характеристики оборудования Компрессоро конденсаторный агрегат Фреон R404a Уровень шума на расстоянии 10 м (dBA) 29 Холодопроизводительность To/Tk=7/+45(rBt) 2,328 Потребляемая мощность (rBt) 1,1 400/1/50 Размеры (мм) 942 x 654 x 837 Воздухоохладитель Расход воздуха (м3/час) 2000 Длина воздушного факела (м) 14 Количество вентиляторов (мм) 2x275 Электрическая мощность (230 В) (кВт) 0,17 Поверхность теплообмена (м2) 9,8 Шаг оребрения (мм) 7 Электрическая оттайка (230В) (кВт) 2,16 Размеры (мм) 1048 x 330 x 415 Технические характеристики оборудования Компрессоро конденсаторный агрегат Фреон R40a Уровень шума на расстоянии 10м (dBa) 34	riflat Grosimea panoului Sandwch 100 mm Volumul camerei 13,2 m3 Dimensiuni interioare 2350x2600x2160 mm Panou Sandwch 100 mm 113,2 m2 Plinta din plastic (Incold, Italia) 32m Unghi de conexiune plinte (Incold, Italia) 12buc Dop pentru plinta (Incold, Italia) 6buc Suport din aluminiu pentru plinta 60 m Plinta din plastic 105 mm 64 m Unghi de conexiune plinte cu profil si support 12buc Valva de compensare pentru camera congelator 1buc Foaie aluminiu riflat 18,72 m2 Usa pentru camera congelator (90 mm, cu incalzire) 800x1900 1buc Usa pentru camera frigoriica de temperature medie PCE 70 mm 800x1900mm 2buc Prag din foaie din inox pentru camera congelator 1buc Prag din foaie din inox pentru camera de temperature medie 2 buc Demontarea blocului existent de camera frigorifice Montarea blocului de camera frigorifice Transportul inclus Date tehnice si caracteristici a utilajului Agrgat frigorific TECUMSEH (Franta) SILAJ9513ZTZ Freon R404a Nivel de zgomot 10 m (dBA) 29 Putere figorifica To/Tk=7/+45 (kW) 2,328 Putere electrica (kW) 1,1 400/1/50 Dimensiuni (мм) 942 x 654 x 837 Racitor LU-VE (Italia) F27HC46E7 Debit aer 2000 m3/ora Lungimea unde de convecție 14 m Nr de ventilatoare 2x275 mm	
--	--	--	--	--	--	---	--

					Холодопроизводительность To/Tk =-26/+45 (rBt)2,19 Потребляемая мощность (rBt)2,1 400/3/50 Размеры (мм) 942 x 654 x 837 Воздухоохладитель Расход воздуха (м3) 3000 Длина воздушного факела (м) 16 Количество вентиляторов (мм) 3x 275 Электрическая мощность вентиляторов(230В) кВт 0,255 Поверхность теплообмена (м2) 14,7 Шаг оребрения (мм) 7 Электрическая оттайка (230 В) (кВт) 3,08 Размеры (мм) 1418 x 330 x 415	Puterea electrica (230 V) (kW) 0,17 Suprafata schimbatorului de caldura 9,8 m2 Distanta dintre lamele 7 mm Decongelarea electrica (230V) (kW) 2,16 Dimensiuni (mm) 1048 x 330 x415 Agrgat frigorific TECUMSEH (Franta) SILFH2511ZTZ Freon R404a Nivel de zgomot 10 m (dBA) 34 Putere frigorifica To/Tk=-26/+45 (kW) 2,19 Putere electrica (kW) 2,1 400/1/50 Dimensiuni (mm) 942 x 654 x 837 Racitor LU-VE (Italia) F27HC70E7 Debit aer 3000 m3/ora Lungimea undei de convecție 16 m Nr de ventilatoare 3x275 mm Puterea electrica (230 V) (kW) 0,255 Suprafata schimbatorului de caldura 14,7 m2 Distanta dintre lamele 7 mm Decongelarea electrica (230V) (kW) 3,08 Dimensiuni (mm) 1418 x 330 x 415	
	Total						
	TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Moscovici Mihail

În calitate de: director general

Ofertantul: FPC MGM SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Alba Iulia 75