

**KARTA TECHNICZNA**

Numer	F6.5.26
Wersja	1
Data utworzenia	2023-12-14
Strona	Strona 1 z 1

KONSOL ECOPLUS**Opis produktu**

Rozpuszczalnik do farb drogowych KONSOL Ecoplus na bazie octanu butylu dedykowany do rozcieńczania farb drogowych z serii KONTUR Ecoplus przy temperaturach otoczenia powyżej 10°C oraz do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb drogowych i mas chemoutwardzalnych.

Zastosowanie

W przypadku wykonywania oznakowania farbami drogowymi z serii KONTUR Ecoplus w temperaturze otoczenia 10 °C, należy dodać od 2% do 3% rozpuszczalnika KONSOL ECOPLUS. Bezpośrednio można używać rozpuszczalnika ECOPLUS do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb drogowych i mas chemoutwardzalnych.

System certyfikacji

Zakład produkcyjny posiad System Zarządzania Jakości wg normy PN EN ISO 9001:2015.

Dane techniczne

Postać	Ciecz jednorodna, bezbarwna, bez zanieczyszczeń
Temperatura wrzenia	ok. 126°C.
Temperatura samozapłonu	ok. 415°C.
Gęstość	0,882 g/cm ³

Opakowanie

Karnister ocynkowany 18 kg.

Transport

MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY ADR UN- NR 1263 Grupa pakowania II
Postępuj zgodnie z instrukcjami i instrukcjami bezpieczeństwa na etykiecie.
Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki.

Przechowywanie

Rozpuszczalnik należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w zadaszonych magazynach, bez narażenia na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, w temperaturze powyżej +5°C.

Okres ważności

12 miesięcy od daty produkcji dla produktu przechowywanego zgodnie z zaleceniami producenta.

Przepisy BHP i Ppoż.:

Rozpuszczalnik jest wyrobem w łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje, podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie używania rozpuszczalnika. Unikać skażenia oczu i skóry. Unikać wdychania par. Rozpuszczalnik należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.

Postępowanie z odpadami i zużytymi opakowaniami

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i zużyte opakowania należy likwidować w uprawnionych zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KON-TUR Sp. z o.o. Sp. k.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska,
tel./fax: +48 (0) 83 341 16 00, +48 (0) 83 341 54 89,
e-mail: kontur@kontur.info.pl, <http://www.kontur.info.pl>