

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1768815946370 din 19.01.2026.
Obiectul achiziției: Aparat electric de uz casnic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aragaz profesional cu 6 arzătoare, pe gaz PE SUPORT	Plita de gaz cu 6 arzătoare, de masa – C1270G 700	Turcia	Kalitegaz	Dimensiuni (1300*900*850) – plus, minus 10 cm . Capacitatea 30- KW ragaz profesional cu 6 arzătoare, pe gaz are diferite configuratii arzatoare: 3,5 kW; sau 5 kW; sau 7 kW (cu dublă coroană) Poate fi instalat pe structură scheletică deschisă sau pe bază cu ușă. Ca echipament optional poate fi folosita o plasa pentru grila de coș. Picioare reglabile,. Conceput pentru prelucrarea termică în toate tipurile de vase de gătit gaze naturale , pentru unități de catering mici, medii și mari.	Dimensiuni (1200*700*290) . Capacitatea 39- KW ragaz profesional cu 6 arzătoare. Poate fi instalat pe structură scheletică deschisă sau pe bază cu ușă. Ca echipament optional poate fi folosita o plasa pentru grila de coș. Conceput pentru prelucrarea termică în toate tipurile de vase de gătit gaze naturale , pentru unități de catering mici, medii și mari. Plită pe gaz cu șase arzătoare. Sistem de termocuplare și aprindere cu control automat. Fiecare arzător are propriul controler. Este ușor de curățat, rezistent și igienic, placa este echipată cu valve de siguranță. Dimensiune: 120x70x29 cm; Consumul de gaz propan: 1284 kg/ h;	CE

					Consumul de gaze naturale: 4122 m3 / h; Putere: 39 kW; Greutate netă: 46 kg.	
Cuptor electric cu convecție	Cuptor electric cu convecție EMP.EKF-40	Turcia	Empero	Dimensiuni : (900*1000*1900)- Plus, minus 10 cm. Cu 14-16 tave. Distanța dinte niveluri 80 -85 mm Material – inoxidabil. Control – sensor	Dimensiuni : (1080*1070*1885)-. Cu 14 tave. Distanța dinte niveluri 80 mm Material – inoxidabil. Control – sensor. Cuptor cu convecție electric. Folosit în cafenele, bistrouri, restaurante mici pentru coacere rapidă și o varietate de feluri de mâncare. Cuptorul este echipat cu: Panou de control LCD cu ecran tactil de 7 inch; Descărcare opțiune meniu prin memorie externă; Accesibilitatea utilizatorului la manualul de instrucțiuni prin intermediul ecranului tactil; Timpul de gătire reglabil; Temperatura reglabilă de gătit în intervalul 0 ° C – 300 ° C; Termostat de siguranță pentru protecție împotriva supraîncălzirii (360 ° C); Control sensibil la încălzire prin sistem PID; Ventilator de 2 viteze din inox; Ventilatorul cu două fețe asigură o distribuție uniformă a căldurii; Sticlă temperată etanșată din silicon; Acces ușor la geamul interior pentru a asigura curățarea; Comutator pentru sistem de uși; carcasă din inox.	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.