






HK-100 II инфузионный насос



- **Защита от свободного потока**
Встроенная функция остановки потока помогает снизить риск случайного свободного потока



- **Интерфейс RS232**
Запись событий и информация тревоги могут переданы в компьютере



- **90° вращающийся кронштейн**
Можно горизонтально и вертикально укрепить



- **Съемное тело насоса**
Удобно очистить

Особенность

- Запись истории инфузии
- Множество режимов инфузии, удовлетворяющих различным клиническим требованиям
- KVO, болюс и анти-болюс
- Обнаружение обратного потока
- Различные визуальные и звуковые сигналы тревоги
- Датчик капель(опционально)
- Отображение инфузии в режиме реального времени
- Компактность и малый вес
- Удобный дизайн клавиатуры
- Защита от свободного потока
- Двойной CPU обеспечивает безопасность инфузии
- Съемный корпус насоса удобен в чистке



НК-100 II инфузионный насос



Технические характеристики:	
Скорость инфузии	0.1–2001мл/ч(0.01мл/ч один шаг)
Точность инфузии	±5% после корректировки
Капельница	Предназначен для работы несколько стандартные капельницы, как B.Braun, BD, Nipro и т.д
Задаваемый объем инфузии(VTBI)	0–9999.9мл, 0.01мл/ч один шаг
Общий объем инфузии	0–36000мл
Скорость KVO	0–10мл/ч
Скорость болюс	Ручной болюс / автоматический болюс: 0.1–2001мл/ч
Режим инфузии	Режим скорости режим капельный режим времени режим веса библиотека лекарств режим интервала режим дозы режим программы режим TPN
Скорость промывки	0.1–2001мл/ч, промывки:0–9999мл
Детектор появления пузырьков	Детектор ультразвукового колебания с 5 уровнями воздуха в линии
Окклюзия	13 уровни окклюзии
Тревоги	Аккумулятор работает, открыта дверца, окклюзия, близость окончания инфузии, нет управления, окончание инфузии, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, неисправность и т.д
Функция	*Анти–болюс *Можно изменить скорость инфузии и VTBI без окончания инфузии *Интеллектуальная тревога обнаружения давления *Обнаружение обратного вращения *Запись истории инфузии больше 2000, можно передать в компьютере *Отображение в режиме реального времени скорости инфузии/скорости катели, VTBI, объем инфузии, время и т.д *Режим ожидания: 1 минут–24 часа регулируемый *Громкость зуммера регулируемая *Совместить с больничной системой HIS *Съемное тело насоса, удобно очистить
Электропитание	DC:12±1.2V AC:100–240V, 50–60HZ
Аккумулятор	Перезаряжаемый литиевой аккумулятор, 7.4V 1900mAh
Время разряды аккумулятора	10 часов с включением питания, 3 часа с выключением питания
Время работы аккумулятора	При скорости инфузии 25мл/ч обеспечивает до 5 часов непрерывной работы
Расходы энергии	25VA
Классификация	Класс 1, тип CF
Водозащитный	IP24
Габариты	145×100×120мм
Вес	1.4кг
Условие работы	Температура:5℃–40℃, влажность:10%–95%, Атмосферное давление: 86–106kPa
Условие транспорта	Температура:–20℃–60℃, влажность:10%–95%, Атмосферное давление: 50–106kPa
Условие хранения	Температура:–20℃–45℃, влажность:10%–95%, Атмосферное давление: 50–106kPa