

# PRODUCT CERTIFICATE



## FOSSER Garant 15W- 40

### Высокопроизводительное универсальное моторное масло

#### Свойства

**FOSSER Garant 15W- 40** - универсальное моторное масло на минеральной основе класса вязкости SAE 15W- 40, с высокой степенью защиты от износа и коррозии.

#### Указания по применению

**FOSSER Garant 15W-40** - подходит для дизельных и бензиновых двигателей в соответствии с инструкциями производителя. Класс SAE 15W-40 обеспечивает круглогодичное применение в Центральной Европе.

Соблюдать инструкции производителя!

**Спецификации:**  
API SF/CD • ACEA A2/B2

**Рекомендация\*:**  
MB 227.1

| ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | МЕТОДЫ          | ЕДИНИЦЫ | FOSSER Garant |
|-------------------------|-----------------|---------|---------------|
| Класс SAE               | DIN 51 511      | -       | 15W- 40       |
| Плотность при 15°C      | DIN 51 757      | г/см3   | 0,880         |
| Вязкость при -20°C      | DIN 51 377      | МПа с   | 5460          |
| Вязкость при 40°C       | DIN EN ISO 3104 | мм2/с   | 96            |
| Вязкость при 100°C      | DIN EN ISO 3104 | мм2/с   | 13,3          |
| Точка воспламенения СОС | DIN ISO 2592    | °C      | 232           |
| Температура застывания  | DIN ISO 3016    | °C      | - 39          |
| Общее щелочное число    | DIN ISO 3771    | мгKOH/г | 6,0           |

09/08/2022

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах

\*соответствует требованиям OEM-производителя



Duran Lubricants & Chemicals GmbH  
Rodderheide 3-7  
D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510  
[www.fosser.de](http://www.fosser.de)  
[info@duran-oil.com](mailto:info@duran-oil.com)

ENDLESS POSSIBILITIES

Health, Safety and Environment -  
information is provided for products  
in the relevant Safety Data Sheet.

