

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1716965534774 din_06.06.2024
Obiectul achiziției: Echipament de iluminat teatral, inclusiv lucrări de montare

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
2	3	4	5	6	7	8
Profil de iluminare teatral	Set ilumina re	Republica Moldova	VMS- COMPANIE SRL	Echipat cu un LED COB 120 W in culoare rosu, verde, albastru si alb Zoom manual fara trepte Viteaza de dimmer reglabila Seare prin control board cu LCD si patru butoane de operare Functii: amestic de culori RGBW, schimbare automata de culoqare, programe interne, dimmer, efecte stroboscop,	Echipat cu un LED COB 120 W in culoare rosu, verde, albastru si alb Zoom manual fara trepte Viteaza de dimmer reglabila Seare prin control board cu LCD si patru butoane de operare Functii: amestic de culori RGBW, schimbare automata de culoqare, programe interne, dimmer, efecte stroboscop,	

				control sonor, prin microfon incorporat. Viteza de schimbare a culorii si efecte stroboscop programabile Suport de montare pentru instalare pe un suport sau pe o traversa Sistem de racire prin ventilator silentios si control de temperatura Control DMX Consum de energie: cel mult 140 W Conexiune de alimentare: intrare la retea Power Con (albastru), cablu de alimentare cu priza de siguranta (inclus) Putere de iesire: 1x PowerCON (gri) Canale DMX: 7 Unghiul fascicului – 3- 43° Culoarea carcasul: negru Greutatea cel mult 6 kg	control sonor, prin microfon incorporat. Viteza de schimbare a culorii si efecte stroboscop programabile Suport de montare pentru instalare pe un suport sau pe o traversa Sistem de racire prin ventilator silentios si control de temperatura Control DMX Consum de energie: 140 W Conexiune de alimentare: intrare la retea Power Con (albastru), cablu de alimentare cu priza de siguranta (inclus) Putere de iesire: 1x PowerCON (gri) Canale DMX: 7 Unghiul fascicului – 3- 43° Culoarea carcasul: negru Greutatea 6 kg	
Moving head de tip spot				Sursa lumina: LED alb rece de minim 150 W Durata de viata a lampii; cel putin 60.000 ore Flux luminos: mai mult de 4000 lumeni, 18600 lux @3m. Control: Control prin DMX + RDM Unghiul razri: 9-15°	Sursa lumina: LED alb rece de minim 150 W Durata de viata a lampii; cel putin 60.000 ore Flux luminos: mai mult de 4000 lumeni, 18600 lux @3m. Control: Control prin DMX + RDM Unghiul razri: 9-15°	

				8+1 culori interschimbabile, inexabile, si efect de curcubeu bidirectional Diametru exterior $\varnothing 23$ mm, diametru interior $\varnothing 8$ mm. 7+1 (open) gobosuri rotative. Gobo saking. Efecte animate gobos distinctive. Ecran LED cu meniu in limba engleza. Focus motorizat. Zoom manual 13-18° Dimmer full- range (0-100%) Stroboscop variabil Prisma cu 3 fatete Upgrade software prin DMX Consum maxim de putere: 160 W Greutete: cel mult 10 kg	8+1 culori interschimbabile, inexabile, si efect de curcubeu bidirectional Diametru exterior $\varnothing 23$ mm, diametru interior $\varnothing 8$ mm. 7+1 (open) gobosuri rotative. Gobo saking. Efecte animate gobos distinctive. Ecran LED cu meniu in limba engleza. Focus motorizat. Zoom manual 13-18° Dimmer full- range (0-100%) Stroboscop variabil Prisma cu 3 fatete Upgrade software prin DMX Consum maxim de putere: 160 W Greutete: 10 kg	
Proiector de tip LED par				Sursa de lumina: 18 pcs *8W 4 in 1 Putere: cel mult de 160W Unghi de iluminare: 25°/40° Brightness Lux: cel putin 1200 lux/ 3 m Greutate: cel mult 2.5 kg Afisare: afisare functionala LCD Intrare/iesire a semnalului: priza XLR cu 3 pini. Clasa de protectie: IP 20	Sursa de lumina: 18 pcs *8W 4 in 1 Putere: 160W Unghi de iluminare: 25°/40° Brightness Lux: cel putin 1200 lux/ 3 m Greutate: 2.5 kg Afisare: afisare functionala LCD Intrare/iesire a semnalului: priza XLR cu 3 pini. Clasa de protectie: IP 20	

Prindere pentru echipament lumini				Compatibilitate: 48-51 mm Latime: 30 mm Greutate maxima: 100.00 kg Certificat: TUV: da Material: aluminiu 6061 Tb Culoare aluminiu Greutate: 0.16 kg	Compatibilitate: 48-51 mm Latime: 30 mm Greutate maxima: 100.00 kg Certificat: TUV: da Material: aluminiu 6061 Tb Culoare aluminiu Greutate: 0.16 kg	
Masia de ceata	DJ Power	China	DJ	Masina de ceata (hazer) Numer de canale DMX:2 Conector DMX: 3 pin XLR Durata incalire: cel mult 2 min Greutat:cel mult 6 kg Certificari CE Capacitate rezervor lichid: mai mare de 3.5 L Debit:minim 4300 cfm Consum lichid: cel mult 10 ml/min	Masina de ceata (hazer) Numer de canale DMX:2 Conector DMX: 3 pin XLR Durata incalire: 2 min Greutat: 6 kg Certificari CE Capacitate rezervor lichid 3.6 L Debit: 4300 cfm Consum lichid: 10 ml/min	
Controler luminii	Interfata Enttec DMX USB PRO	China	Enttec	Tip: interfata USB Tip constructie: Desktop Conexiune: pentru PC/Entnet: USB Universe (iesiri): 1 CPU rapid pentru o procesare rapida de date Izolare pina la 1500 V Poate fi utilizata cu programe precum: Ar Kaos, Martin M-PC, Freestyler, LightFactory, WYSIWYG, Madrix, D-Pro,	Tip: interfata USB Tip constructie: Desktop Conexiune: pentru PC/Entnet: USB Universe (iesiri): 1 CPU rapid pentru o procesare rapida de date Izolare pina la 1500 V Poate fi utilizata cu programe precum: Ar Kaos, Martin M-PC, Freestyler, LightFactory, WYSIWYG, Madrix, D-Pro, Capture, Modul8, Plexus, LightFactory si Show Cad	

				Capture, Modul8, Plexus, LightFactory si Show Cad Iesiri DMX: XLR mama in 5 poli Intrari DMX: XLR tata in 5 poli Capabilitate RDM: da Greutate: cel mult 300 g	Iesiri DMX: XLR mama in 5 poli Intrari DMX: XLR tata in 5 poli Capabilitate RDM: da Greutate: 300 g	
Conectori de semnal	RCA	China	RCA	Pereche de conectori XLR cu 3 pini, mama + tata. Carcasa nichelata si contacte arginate, pentru cabluri cu grosime de 3.5 mm – 8 mm	Pereche de conectori XLR cu 3 pini, mama + tata. Carcasa nichelata si contacte arginate, pentru cabluri cu grosime de 3.5 mm – 8 mm	
Imbracaminte Scenei (Materiale + Manopera inclusiv calcare si instalare)		Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Conform anexei nr 1	Conform anexei nr 1	
Lucrari de electromontarea scenei) inclusiv materiale		Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Conform anexei nr 2	Conform anexei nr 2	
Lucrari mecanice pentru scena inclusiv materiale		Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Conform anexei nr 3	Conform anexei nr 3	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Covalciuc M.____ În calitate de: __director__
Ofertantul: __VMS-Companie SRL__ Adresa: __Blati, str. Dostoevski 16/45__

