

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1678373666426 din 09.03.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui tractor cu echipamente (încărcător frontal, cupă mahilară, lamă de zăpadă, remorcă, cositoare, distribuitor de nisip, tocător lateral, instrument de găurit, plug)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	AGROFARM 115G	Germana	Deutz Fahr	Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: minim 100 CP – maxim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3900-4100 cc. Cu turbocompresor Răcirea motorului se face pe bază de ulei/lichid Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/18F+12/15R Greutate standart: de min 4700 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2500-2700 mm Lățime: 1900 – 2100 mm Greutate față: 270 – 350 kg Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală.	Tractor nou, anul fabricației 2023. Putere motor: 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbocompresor Răcirea motorului se face pe bază de ulei /lichid Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 15F+15R Greutate standart: 4700 kg. Lungime: 4000 mm Înălțime: 2700 mm Lățime: 1900 – 2100 mm Greutate față: 340 kg Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală. Capacitate ridicare spate 4800 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 45 l/min.	

				Capacitate ridicare spate: minim 4800 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min. Dotat cu arbore priză spate 540/540E,1000/1000E cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turații priză de putere , distanță parcursă Aripi roti fata Trei iesiri hidraulice spate cu cuplare rapida Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Comandă exterioară la sistemul de suspendare Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz spate si fata, izolată fonic, originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilație, parbriz rabatabil, geamuri ionizate, lumini de lucru 2 față și 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare, girofar, Ladă pentru unelte. Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore	Dotat cu arbore priză spate 540/540E,1000/1000E cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turații priză de putere , distanță parcursă Aripi roti fata Trei iesiri hidraulice spate cu cuplare rapida Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz spate si fata, izolată fonic, originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilație, parbriz rabatabil, geamuri ionizate, lumini de lucru 2 față și 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare, girofar, Ladă pentru unelte. Cuplare 4WD mecanică. Garanție: 12 luni sau 1000 motoore	
Încărcător fronta	GENERAL XL	Ucraina	Agrocub	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus.Nou. Capacitatea de ridicare: 1000-1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3500-3600 mm; Presiunea de lucru: 180-190 bar; Greutatea: 550-600 kg; Unghi de descărcare: 32°; Unghi de aruncare: 62°; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Putere tractor minim: 115 CP	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus.Nou. Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3600 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 562 kg; Unghi de descărcare: 32°; Unghi de aruncare: 62°; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Putere tractor minim: 115 CP	

				Obținuți: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; Garanție minim: 12 luni.	Obținuți: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; Garanție: 12 luni.	
Cupă maxilară	0,8m3 maxilar	Moldova	MTC Metals	Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de încărcare: 0,7 m3– 0,8 m3; Lungime: minim 1000-1040 mm. Lățime: minim 2000-2100 mm. Înălțime: minim 800-850 mm. Gewutate: 380-390 kg Garanție minim: 12 luni	Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de încărcare: 0,8 m3; Lungime: 1040 mm. Lățime: 2000 mm. Înălțime: 850 mm. Gewutate: 380 kg Garanție: 12 luni	
Lamă de zăpadă	PU - 2100	Polonia	Pronar	Pozii de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2320- 2360 mm; Cuplarea: Pe sistemul de agatare hidraulic frontal față Cat II; Puterea hidraulică: 16-20; Conexiunea la tractor: hidraulică prin futune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-150 CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta, gabarit; Garanție: 12 luni;	Pozii de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2320- 2360 mm; Cuplarea: Pe sistemul de agatare hidraulic frontal față Cat II; Puterea hidraulică: 20; Conexiunea la tractor: hidraulică prin futune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-150 CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta, gabarit; Garanție: 12 luni;	
Remorcă	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Remorcă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg-1980 kg. Greutate totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm;	Remorcă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Greutatea incarcaturii transportate : 5000 kg. Greutate remorcii: 1960 kg. Greutate totala: 6980 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm;	

				-înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Frină hidraulică Garanție minim: 12 luni.	Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Frină hidraulică Garanție: 12 luni.	
Cisternă	UG-43 – 1 axa / 4 tone	Turcia	UGURLU	Compatibilă cu tractorul propus Remorca capacitate (tone): 4 tone Pompa capacitate (m3/h): 16-18m3/h Marime anvelope: 11,5/80 15,3 Sistem frînă: Hidraulic Lungime: 4100-4200 mm Lățime: 1700-1800 mm Înălțime: 2100-2200 mm Greutatea: 800 -850 kg Dulap pentru chei Garantie minim: 12 luni	Compatibilă cu tractorul propus Remorca capacitate (tone): 4 tone Pompa capacitate (m3/h): 16-18m3/h Marime anvelope: 11,5/80 15,3 Sistem frînă: Hidraulic Lungime: 4200 mm Lățime: 1700 mm Înălțime: 2100 mm Greutatea: 840 kg Dulap pentru chei Garantie: 12 luni	

Distribuitoare de nisip	HZS-10	Polonia	Pronar	Compatibil cu tractorul propus Puterea ridicare: 1700 kg Latimea de lucru: 2,5 - 6 m Viteza de lucru: 5 – 40 km/h Densitatea sarii aruncate: 5-40 g/m2 Dotat cu vibrosistema Dispozitiv de dozare cu melc Cu posibilitate de autoîncărcare Cu iluminare de gabarit Cu tend de acoperire Cu calculator de gestionare a distribuitorului din cabina operatorului Garantie minim 12 luni	Compatibil cu tractorul propus Puterea ridicare: 1700 kg Latimea de lucru: 2,5 - 6 m Viteza de lucru: 5 – 40 km/h Densitatea sarii aruncate: 5-40 g/m2 Dotat cu vibrosistema Dispozitiv de dozare cu melc Cu posibilitate de autoîncărcare Cu iluminare de gabarit Cu tend de acoperire Cu calculator de gestionare a distribuitorului din cabina operatorului Garantie: 12 luni	
Mătură comunală	ZM - 2000	Polonia	Pronar	Compatibilă cu tractorul propus Suprafața de lucru 2400-2500 mm Diametrul periei laterale: 400-500 mm cuplare-Cat II si III -principala perie(duritate medie)-motor hidraulic -eliberarea container gunoi-hidraulic -capacit.container gunoi-250 l -greutate -400-450 kg -viteza lucru- 6km/h Optiuni -sprinkle system cu container apa -1 perie laterala -peria principala-dura -lumini de gabarit -triunghi indicator -roti de suport Rezervor de apă 300- 350 litri Garantie minim 12 luni	Compatibilă cu tractorul propus Suprafața de lucru 2400 mm Diametrul periei laterale: 500 mm cuplare-Cat II si III -principala perie(duritate medie)-motor hidraulic -eliberarea container gunoi-hidraulic -capacit.container gunoi-250 l -greutate -430 kg -viteza lucru- 6km/h Optiuni -sprinkle system cu container apa -1 perie laterala -peria principala-dura -lumini de gabarit -triunghi indicator -roti de suport Rezervor de apă 350 litri Garantie: 12 luni	
				Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Lățimea totală: 1700-1800 mm Lățime de lucru: 160 cm; Diametru de tocare a lăstarului: 50-70 mm; Lățimea cuțitului: 105 mm; Număr de cuțite:22;	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Lățimea totală: 1800 mm Lățime de lucru: 160 cm; Diametru de tocare a lăstarului: 50-70 mm; Lățimea cuțitului: 105 mm; Număr de cuțite:22;	

Tocator lateral	MPI -180	Italia	Sicma	Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 3; Viteză de lucru: 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesar de putere tractor: 30 - 70 CP; Greutate proprie tocător: 450-470 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic; Înclinație a brațului de 90 °; Garantie minim: 12 luni.	Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 3; Viteză de lucru: 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesar de putere tractor: 30 - 70 CP; Greutate proprie tocător: 450-470 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic; Înclinație a brațului de 90 °; Garantie minim: 12 luni.	
Instrument de gaurit	WIRAX	Polonia	WIRAX	Compatibil cu tractorul propus Modul de agregatare: Purtat Adâncimea de lucru, cm 100- 120 Rotatii vom r/min: 540 Organe de lucru buc: 2 Greutatea, kg: 250 Puterea necesara CPMIn. 40 Garantie minim: 12 luni	Compatibil cu tractorul propus Modul de agregatare: Purtat Adâncimea de lucru, cm 100 Rotatii vom r/min: 540 Organe de lucru buc: 2 Greutatea, kg: 250 Puterea necesara CP Min. 40 Garantie: 12 luni	
Plug	3-30	Turcia	TURAN	Compatibil cu tractorul propus - 3 brazde , - Lățimea de lucru 0,9 -1,35 - Lățimea de lucru a trupețelor 30,35,40,45 -Adâncimea de lucru maximă 35 cm ; -Intervalul dintre brazde 90 cm ; -Înălțimea ramei 820 mm; -Puterea tractorului 80 C . P .; -Greutatea 480-590 kg .	Compatibil cu tractorul propus - 3 brazde , - Lățimea de lucru 0,9 -1,35 - Lățimea de lucru a trupețelor 30,35,40,45 -Adâncimea de lucru maximă 35 cm ; -Intervalul dintre brazde 90 cm ; -Înălțimea ramei 820 mm; -Puterea tractorului 80 C . P .; -Greutatea 480kg .	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35