

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1746014655361
Obiectul achiziției: Echipment de detectare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Detector						
Detector	THD	USA	Garret	Specificații tehnice: 1. Tip: hand-held 2. Detectarea obiectelor ce conțin metale feroase, neferoase și oțelului inoxidabil 3. În set cu 2 acumulatori 9V Ni MH, încărcător la 220V și husă compatibile cu model detectorului propus 4. Arie (zonă) circulară sensibilă de scanare de 360° pe întreaga suprafață; scanare inclusiv cu partea frontală 5. Indicator alarmă (despre depistare): regim sonor/auditiv și silențios/vibrator 6. Indicatoare LED: regim pornit, acumulator descărcat și alarmă 7. Semnalizare despre descărcare acumulatorului (control automat al descărcării acumulatorului) 8. Tehnologie de calibrare automată a sensibilității 9. Carcasă ermetică cu opțiune de absorbție suplimentară a impactului, rezistentă la lovituri corespunzătoare minim cu standardul MIL-STD-810F, metoda 516.5, procedura II 10. Timp de operare, regim obișnuit de lucru (un acumulator): ≤80 ore 11. Temperatura de lucru: -35° C +70° C 12. Alimentare: 9 V 13. Greutate: 500-550 g 14. Suprafața minimă de scanare 22 cm	Specificații tehnice: 18. Tip: hand-held 19. Detectarea obiectelor ce conțin metale feroase, neferoase și oțelului inoxidabil 20. În set cu 2 acumulatori 9V Ni MH, încărcător la 220V și husă compatibile cu model detectorului propus 21. Arie (zonă) circulară sensibilă de scanare de 360° pe întreaga suprafață; scanare inclusiv cu partea frontală 22. Indicator alarmă (despre depistare): regim sonor/auditiv și silențios/vibrator 23. Indicatoare LED: regim pornit, acumulator descărcat și alarmă 24. Semnalizare despre descărcare acumulatorului (control automat al descărcării acumulatorului) 25. Tehnologie de calibrare automată a sensibilității 26. Carcasă ermetică cu opțiune de absorbție suplimentară a impactului, rezistentă la lovituri corespunzătoare minim cu standardul MIL-STD-810F, metoda 516.5, procedura II 27. Timp de operare, regim obișnuit de lucru (un acumulator): ≤80 ore 28. Temperatura de lucru: -35° C +70° C 29. Alimentare: 9 V 30. Greutate: 500-550 g 31. Suprafața minimă de scanare 22 cm	

				15. Dimensiuni maximale: lățime 8-9 cm, lungime 48-50 cm, grosime 3-4 cm. 16. Producător certificat conform standardului ISO9001 17. Prețul oferat trebuie să includă și instruirea a cel puțin doi angajați Garanție minim 36 luni	32. Dimensiuni maximale: lățime 8-9 cm, lungime 48-50 cm, grosime 3-4 cm. 33. Producător certificat conform standardului ISO9001 34. Prețul oferat trebuie să includă și instruirea a cel puțin doi angajați Garanție minim 36 luni	
Lotul nr. 2: Detector poartă						
Detector poartă	Paragon	USA	Garret	Specificații tehnice: - Tip: poartă - Detectarea obiectelor ce conțin metale feroase, neferoase și oțelului inoxidabil. Semnalizare vizuală și audio - indicatori de informare LED plasați pe ambele panouri - Toate componentele electronice integrate în carcasă (LCD, led alarmă, bare LED și touch pad - Ambiscan (detectarea a 2 direcții distincte de trafic). Capacitate de detectare uniformă pentru toată arca - Setări pentru a nu reacționa la elemente inofensive (monede, bijuterii etc.) - Zone de detectare: minim 33. Minim 6 ajustări pentru fiecare zonă - Timp de inițializare a presetărilor: maxim 1-5 secunde - Detectare concomitentă a prezenței persoanei și direcției acesteia de deplasare - Sensibilitatea zonelor ajustabilă - Viteza maximă de trecere: 15 m/s - Regim de calibrare: manual și automat - Programe presetate: minim 20 - Niveluri ale sensibilității ajustabile: minim 200 - Coduri de acces la nivel de programare (administrator și utilizator) - Program automat de autodiagnosticare - Carcasă: laminată, anti-zgârieturi - Generare de statistici: număr scanări și număr de alarme - Cerințe de compatibilitate și securitate electrică: CE (Electrical Safety Standards), FCC (ElectroMagnetic Compatibility), CSA (Electrical Safety Standards), RPB-SC-18 Compliance (Safe for Medical Implants, Pregnant Women, and all Magnetic Media). ICNRP Compliance (Magnetic Field Safety)	Specificații tehnice: - Tip: poartă - Detectarea obiectelor ce conțin metale feroase, neferoase și oțelului inoxidabil. Semnalizare vizuală și audio - indicatori de informare LED plasați pe ambele panouri - Toate componentele electronice integrate în carcasă (LCD, led alarmă, bare LED și touch pad - Ambiscan (detectarea a 2 direcții distincte de trafic). Capacitate de detectare uniformă pentru toată arca - Setări pentru a nu reacționa la elemente inofensive (monede, bijuterii etc.) - Zone de detectare: minim 33. Minim 6 ajustări pentru fiecare zonă - Timp de inițializare a presetărilor: maxim 1-5 secunde - Detectare concomitentă a prezenței persoanei și direcției acesteia de deplasare - Sensibilitatea zonelor ajustabilă - Viteza maximă de trecere: 15 m/s - Regim de calibrare: manual și automat - Programe presetate: minim 20 - Niveluri ale sensibilității ajustabile: minim 200 - Coduri de acces la nivel de programare (administrator și utilizator) - Program automat de autodiagnosticare - Carcasă: laminată, anti-zgârieturi - Generare de statistici: număr scanări și număr de alarme - Cerințe de compatibilitate și securitate electrică: CE (Electrical Safety Standards), FCC (ElectroMagnetic Compatibility), CSA (Electrical Safety Standards), RPB-SC-18 Compliance (Safe for	

				20. Este conform standardelor de siguranță industrială și compatibilitate electromagnetică (EMC) conform directivelor internaționale CE 21. Alimentare: 240V AC. Sursă de alimentare montată în carcasă 22. Dimensiuni pasaj (interne): lățime 0,7-0,8 m/ înălțime 2-2,10m, adâncime 0,5-0,6m 23. Dimensiuni totale: lățime 0,9-1 m, înălțime 2,2-2,3m, adâncime 0,5-0,6 m 24. Greutate: 60-70 kg asamblat 25. Temperatură de lucru: -20° C +65° C 26. Producător certificat conform standardului 9001 27. Protecție la umiditate și praf: minim IP55 28. Prețul ofertat trebuie să includă și instruirea a cel puțin doi angajați 29. Garanție minim 36 luni	Medical Implants, Pregnant Women, and all Magnetic Media). ICNRP Compliance (Magnetic Field Safety) 20. Este conform standardelor de siguranță industrială și compatibilitate electromagnetică (EMC) conform directivelor internaționale CE 21. Alimentare: 240V AC. Sursă de alimentare montată în carcasă 22. Dimensiuni pasaj (interne): lățime 0,7-0,8 m/ înălțime 2-2,10m, adâncime 0,5-0,6m 23. Dimensiuni totale: lățime 0,9-1 m, înălțime 2,2-2,3m, adâncime 0,5-0,6 m 24. Greutate: 60-70 kg asamblat 25. Temperatură de lucru: -20° C +65° C 26. Producător certificat conform standardului 9001 27. Protecție la umiditate și praf: minim IP55 28. Prețul ofertat trebuie să includă și instruirea a cel puțin doi angajați 29. Garanție minim 36 luni	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cernolev Andrei** În calitate de: **manager**

Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**

Specificații de preț

st tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1746014655361
Obiectul achiziției: Echipament de detectare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 1: Detector										
35124000-9	Detector	buc.	30	5390.00	6468.00	161700.00	194040.00	până la data de 01.09.2025		
Lotul nr. 2: Detector poartă										
35124000-9	Detector poartă	buc.	1	141960.00	170352.00	141960.00	170352.00	până la data de 01.09.2025		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cernolev Andrei** În calitate de: **manager**
Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**

