

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ nr. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din s. Zgârdești, r. Telenеști

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria comunei Zgârdești, r. Telenеști

(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
I.	Capitolul I. Porțiunea de drum Scutaru Grigore-Scutaru Maria			
1.	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împetruiri cu adâncimea materialului în sul sau cordon	100 m3	0,89
2.	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere macanică, executat cu împanare și innoiroire	m3	168,00
II.	Capitolul II. Porțiunea de drum Dodi Ecaterina-Zubataia			
1.	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împetruiri cu adâncimea materialului în sul sau cordon	100 m3	1,038
2.	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere macanică, executat cu împanare și innoiroire	m3	155,70
III.	Capitolul III. Porțiunea de drum Dodi Maria-Vartolomei			
1.	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împetruiri cu adâncimea materialului în sul sau cordon	100 m3	0,89
2.	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere macanică, executat cu împanare și innoiroire	m3	133,35
IV.	Capitolul IV. Porțiunea de drum Daraban-Racu Elena			
1.	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împetruiri cu adâncimea materialului în sul sau cordon	100 m3	0,384
2.	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere macanică, executat cu împanare și innoiroire	m3	57,6
V.	Capitolul V. Porțiunea de drum s. Ciofu			
1.	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împetruiri cu adâncimea materialului în sul sau cordon	100 m3	0,875
2.	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere macanică, executat cu împanare și innoiroire	m3	131,25

Data 08 august 2022

(semnătura autorizată)