

BULROM

ROMANIA, București
Adresa: str. Tipografilor, nr.31A, Sector 1
J40/6335/28.06.2001
C.U.L. RO 14012099
Capital social subscris și vărsat: 560 000 lei
Banca Românească - Unirii
IBAN-RO 57 BRMA 0880073105000000
Tel: 021 667 80 90 ; Fax: 021 667 90 90
e-mail: office@bulromgas.ro
www.bulromgas.ro

Membru al GIEȘI Federației
RIR S
CERTIFICAT MANINCHEONRY NVAIEN
15 000

LABORATOR DE ÎNCERCĂRI
PLOIEȘTI, Str. Mihai Bravu, nr.246,
Telefon: 0749 013 382; Fax: 0344 130 980

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr: 246 Data 04.11.2022

Nume/Adresa beneficiarului: S.C. BUTANGAS ROMÂNIA S.A. BUCUREȘTI
Denumirea obiectului de încercat: AUTOGAZ tip A
Document tehnic normativ/comanda: SR EN 589+A1:2022/comanda 697/03.11.2022
Identificare proba: lot 10/R2/03.11.2022/ Cantitate proba: 500ml / Cod proba: 246/04.11.2022
Transport obiect de încercat: recipient sub presiune 24.5l
Data primirii probei de încercat: 04.11.2022
Data finalizării încercărilor: 04.11.2022
Rezultatele încercărilor:

Nr. crt.	Caracteristici	U.M	Metoda de încercare	Valoare determinată	Valoare prevăzută SR EN 589+A1:2022	I
1.	Cifra octanică "motor", COM	-	R EN 589+A1 anexa B	93.1	min. 89	-
2.	Conținut total de diene	%(m/m)	EN 27941; SR 13594/ DIN 51619	≤0.10	max. 0.5	-
3.	1,3-butadiena	%(m/m)	SR 13594/DIN 51619	0.09	max. 0.09	-
4.	Conținut de propan	%(m/m)	EN 27941; DIN 51619	55.90	min. 20	-
5.	Hidrogen sulfurat	-	EN ISO 8819	negativ	negativ	-
6.	Conținut de sulf total (după odorizare)	mg/kg	ASTM D 6667 SR EN 17178	6.8	max. 30	-
7.	Coroziune pe lama de cupru (la 40°C)	evaluare	EN ISO 6251	clasa I	clasa I	-
8.	Reziduu de evaporare	mg/kg	EN ISO 15471	24.2	max. 60	-
9.	Presiunea de vapori manometrică la 40°C	kPa	EN ISO 4256 EN ISO 8973/A1 R EN 589+A1 anexa C EN ISO 8973/A1 R EN 589+A1 anexa C	977	max. 1550	-
10.	Presiunea de vapori manometrică min. 150 kPa la o temperatură de: - pentru tip A	°C	R EN 589+A1 pct.6.2 R EN 15469	-10	-10	-
11.	Conținut de apă	-	R EN 589+A1 pct.6.3 și anexa A	trece	trece	-
12.	Miros	-	R EN 589+A1 pct.6.3 și anexa A	neplăcut și specific la 20%LII	neplăcut și specific la 20%LII	-

Observații: densitatea = 0.535g/cm³, determinată conform SR EN 8973:2002/A1:2020
Prelevarea esanțioanelor este responsabilitatea clientului. Proba de gaz petrolier lichefiat a fost prezentată de beneficiar într-o butelie proprie de 24.5l
1 = incertitudinea de măsurare, se raportează la cererea clientului și în condițiile documentate de laborator.

Raportul de încercări nu trebuie reprodus decât integral, fără aprobarea scrisă a laboratorului de încercări
Rezultatele încercărilor caracterizează numai proba supusă încercării sau subdiviziunea obiectului de încercat

Cod FI-35/PGI-7.8
Editat din 30.07.2019

