

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocde-b3wdp1-MD-1761817890066 din 30.10.2025
Obiectul achiziției:	Optimizarea gestionării deșeurilor menajere prin achiziția de echipamente și infrastructură modernă pentru colectare și transport în s.Brînzani,r.Edineț

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 804	China	Dong Feng	Motor: putere 80-85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrică 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F + R)x4x3 Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere – Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 2600-2900 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm	Motor: putere 80 C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrică 4940 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F+R)x4x3+4 Angrenaje înainte / înapoi minim 12 înainte -4 înapoi Viteza 1,50 – 33,00 km / h Arbore priza putere – Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 1000 rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 3200 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 50 l/min2400 rpm	

				Supape la distanță 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 8-10 x 30kg Greutati spate 4-6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime 4000-4200 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900mm. Lățime 1990 mm. Garda la sol este de 500-550 mm. Distanța de la axa față la axa 545mm. Înălțime maximă 2750 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni.	Supape la distanță 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru Cabina dotata cu Camera si monitor pentru vizibilitate spate (marscanier) Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu circuit dublu Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 10 x 40 kg Greutati spate 4x80 kg Dimensiuni orientative: Lungime 4120 mm. Ampatament 2400 mm. Calibru față 1900 mm. (cu posibilitatea de reglare 4 dimensiuni) Lățimea căii spate 1900 mm. (cu posibilitatea de reglare 8 dimensiuni) Lățime 1980 mm. Garda la sol este de 500 mm. Distanța de la axa față la axa 545mm. Înălțime maximă 2730 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 11.2-24 Dimensiunile roții din spate 16.9-34 Greutatea tractorului 4500 Kg Garantie 24 luni.	
Incarcator frontal	If GENERAL	Ucraina	AGROCUB	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 4300 mm	

				Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min.1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni.	
Cupa hidraulica	Cupă multifunctionala 0,8 m3	Moldova	MTC Metals	Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,80 m3 Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea : 420 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni.	
Remorcă pentru tractor	Vokan 5T (pneumatica)	Turcia	Volkan	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : 4000x2000x1800 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1950 kg Garanția : 12 luni	
Incarcator hidraulic pentru tomberoane	Dispozitiv de incarc tomberoane	Moldova	MTC Metals	Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Inaltime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni.	Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Inaltime de ridicare: 2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l,360l Garantie: 12 luni.	

Tocator lateral	MLI-180	Italia	Sicma	Caracteristici tehnice : Latime de lucru 1750/1800 mm Translatie hidraulica dreapta - stanga Inclinatia bratului 60 -90 grade Numar cutite (ciocane) 25/30 buc Diametru tocare 20 -60 mm Rotatii priza 540 PTO Numar curele transmisie 4 buc Prindere tirantii 3 puncte Lungime 2 100/2300 m m Latime 2 100/2300 mm Inaltime 10 0 0/1100 mm Greutate 6 5 0/700 kg Garantie: min. 12 luni	Caracteristici tehnice : Latime de lucru 1800 mm Translatie hidraulica dreapta - stanga Inclinatia bratului 90 grade Numar cutite (ciocane) 24 buc Diametru tocare 60 mm Rotatii priza 540 PTO Numar curele transmisie 3 buc Prindere tirantii 3 puncte Lungime 2150 mm Latime 1950 mm Inaltime 1020 mm Greutate 515 kg Garantie: 12 luni	
Tomberon 120l	Tomberon/Pubele 120l Verde	Turcia	Abox Plastik	Stare produsului: NOU, Culoare:verde, galben, albastru. Dimensiuni orientantive: 975 x480 x 550 mm. (H x l x A) Greutate: 9,4 kg. Capacitate:120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840 -5 și SR EN 840- 6; Certificat conform EN ISO 14001, 90001 Garanție: minim 12 luni; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; minim 12 luni.	Stare produsului: NOU, Culoare: verde Dimensiuni orientantive: 975 x480 x 550 mm. (H x l x A) Greutate: 9,5 kg. Capacitate:120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840 -5 și SR EN 840-6; Certificat conform EN ISO 14001, 90001 Garanție: 12 luni; Produsele sunt compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; 12 luni.	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35