

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1729747947413 din data 24.10.2024

Obiectul achiziției: Inventar moale pentru anul 2024

| Cod CPV | Denumirea poziției | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Bunuri/Servicii: | | | | | | |
| | Lotul 1 | | | | | | |
| 39500000-7 | Halate chirurgicale (XXXL) | Hb | Moldova | SRL Anghel-Lux | Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mâneci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N, - Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelul halatelor chirurgicale se coordonează cu beneficiarul.. | Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mâneca lungă, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N, - Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelul halatelor chirurgicale vor fi coordonate cu beneficiarul. | GOST 24760-81 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------|---------|----------------|---|---|------------------------------|
| 39500000-7 | Cearșaf chirurgical(200x160cm) | Cc160 | Moldova | SRL Anghel-Lux | <p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m². Mărimea (cm)-160x200cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N.</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%).</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s, min:100.</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.</p> | <p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m². Mărimea (cm)- 160x200cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%).</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s, min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.</p> | SM 235:2004, GOST 31307-2005 |
| 39500000-7 | Scutece chirurgicale(80x70cm) | Sc80 | Moldova | SRL Anghel-Lux | <p>Țesătură bumbac 100%, culoarea alba, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m². Mărimea (cm)-80x70cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N – Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) – Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s, min:100</p> | <p>Țesătură bumbac 100%, culoarea alba, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m². Mărimea (cm)- 80x70cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N – Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) – Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s, min:100</p> | SM 235:2004, GOST 31307-2005 |
| 39500000-7 | Cearșaf de pat(150x240 cm) | Cp150 | Moldova | SRL Anghel-Lux | <p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate(albastru) specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m². Dimensiune 150x240 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s, min: 100</p> <p>Culoarea va fi coordonată cu Beneficiarul înainte de semnarea contractului</p> | <p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate(albastru) specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m². Dimensiune 150x240 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s, min: 100</p> <p>Culoarea va fi coordonată cu Beneficiarul înainte de semnarea contractului</p> | SM 235:2004, GOST 31307-2005 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------|---------|----------------|--|--|---------------------------------|
| 39500000-7 | Față de pernă (50x70cm) | Fp50 | Moldova | SRL Anghel-Lux | <p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate(albastru) specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 50x70 cm.Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul înainte de semnarea contractului</p> | <p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate(albastru) specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 50x70 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min. 294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100 Culoarea va fi coordonată cu Beneficiarul înainte de semnarea contractului</p> | SM 235:2004, GOST 31307-2005 |
| 39500000-7 | Plicuri de plapumă(145x220cm) | Cp145 | Moldova | SRL Anghel-Lux | <p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate (albastre)specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x220cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul înainte de semnarea contractului</p> | <p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate (albastre)specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x220cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul înainte de semnarea contractului</p> | SM 235:2004, GOST 31307-2005 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------|----------------|--|---|---------------------------------|
| 39500000-7 | Husă de protecție pentru saltea (din stofă impermeabilă 210x95x25cm) | Hp210 | Moldova | SRL Anghel-Lux | Dimensiuni 210cm x 95cm x 25 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m ² , de culoare identică, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei | Dimensiuni 210cm x 95cm x 25 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m ² , de culoare identică, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei | SM 235:2004, GOST 31307-2005 |
| 39500000-7 | Husă de protecție pentru Saltea brancarde(din stofă impermeabilă 200x60x15cm) | Hss200 | Moldova | SRL Anghel-Lux | Dimensiuni 200cm x 60cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m ² , de culoare identică, cu fermoar, rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei | Dimensiuni 200cm x 60cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m ² , de culoare identică, cu fermoar, rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei | SM 235:2004, GOST 31307-2005 |
| 39500000-7 | Plapume sintipon(140 x 200cm) | PI140 | Moldova | SRL Anghel-Lux | Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura:fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind realizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr) | Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre sintetice de 380-390 gr/mp. Fără contracții după spălări. Sa nu permită fibrei sintetică să migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind realizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr) | SM 236:2004 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|---------|----------------|--|---|--------------------|
| 39500000-7 | Perne (50x70cm) | P50 | Moldova | SRL Anghel-Lux | <p>Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 50x70. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 balur</p> | <p>Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 50x70. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri</p> | SM STB 753:2008 |
|------------|----------------------------|------------|---------|----------------|--|---|--------------------|

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: Șef adjunct

Ofertantul: SRL ANGEL-LUX Adresa: or. Cișinău, bd. Trăian 11 ap. 100