

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1749803247098

Obiectul achiziției: Ascensor pentru transportarea pacienților cu brancarde și pasageri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ascensor spitalicesc pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor	Ascensor electric cu sarcina de 1275kg la 4 stații AEP-1275	RM	SRL ”BASLIFT”	Ascensor complet echipat pentru pacienti montat in institutiile medicale cu capacitatea de ridicare de 127 5kg viteza nominala la 1 m/s, 4 statii/5 usi de acces, cucamera de mecanisme, troliu fara reductor. panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor. Podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, podeaua speciala rezistenta la	- Ascensor 1275kg la 4 statii, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, viteza 1m/s - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • - Ascensor cu 4 statii 5 uși de acces, ; - Ușile de palier din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1100x2000mm; - Glafuri la usile de palier din inox la toate statiile - Ușile cabinei demisiunea	EN 81.20:2015 EN 81.21:2015

				uzura, usile putului din otel inoxidabil la toate statiile cu dimensiunile 1100x2000 mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile. Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, panou de comanda in cabina cu display LCD, legatura telefonica in cabina, sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, buton de chemare cu display LCD si sistem limitat de acces la fiecare etaj, ventilare fortata in cabina, dimensiunile cabinei 1250x2200x2150 mm. Pregatirea setului de documente necesare (pasaport, proiect pentru montare)pentru darea in exploatare a ascensorului.	1100x2000mm; tipul ușilor de palier – Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile interioare a cabinei minime, mm; - lățimea 1250, - adâncimea 2200, - înălțimea 2150, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; - Podeaua din granit artificial; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCDsi panou de comanda pentru persoane cu dezabilitati; - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare antivandal cu indicator de directie LCD la fiecare etaj cu acces limitat. - Legătură bidirecțională prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul. Termen de garantie: -pentru ascesor: - 24 luni de la punerea în funcțiune a ascensorului; -pentru lucrări - 10 ani.	
--	--	--	--	---	---	--

				Demontarea utilajului ascensorului existent. Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou, testarea echipamentului montat înainte de punere în funcție. Proiect de execuție, expertiza documentației de proiect cu privire la securitatea industrială și înregistrarea proiectului	Demontarea utilajului ascensorului existent. Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou, testarea echipamentului montat înainte de punere în funcție. Proiect de execuție, expertiza documentației de proiect cu privire la securitatea industrială și înregistrarea proiectului	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2