

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780403181129 din 05/06/2026						
Obiectul achiziției: : Sistem de supraveghere video (echipamente, montaj si configurare) pentru clădirile administrative DGACG RM						
Denumirea bunurilor	Denumir modelul bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sisteme de supraveghere video (echipamente, montaj si configurare) pentru clădirile administrative DGACG RM, inclusiv:						
Str. V. Alecsandri 1	DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	Camera de supraveghere video exterioara Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	Camera de supraveghere video exterioara Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	
	DS-2CD1347G3H-LIUF/SL	China	Hikvision	Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezolutia 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sireună și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux	Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezolutia 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sireună și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj.	

				(F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!	Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!	
DS-7616NXI-K1(E)	China	Hikvision	<p><i>Registrar video</i> Registrar video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal).</p> <p>Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.</p>	<p><i>Registrar video</i> Registrar video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată</p>		
DS-3E1310P-EI/M	China	Hikvision	<i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi	<i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m.		

				<p>Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!</p>	<p>8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 Watt. \ Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!</p>	
	DS60HKVS-VX1 6TB	China	Hikvision	<p><i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!</p>	<p><i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!</p>	
Str. Hâncești 53	DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	<p><i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67.</p>	<p><i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru 512 GB.</p>	

				Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!
DS-2CD1347G3H-LIUF/SL	China	Hikvision	<p><i>Camera de supraveghere video interioara</i> Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sireună și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligentă: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sireună și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>	<p><i>Camera de supraveghere video interioara</i> Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sireună și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligentă: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sireună și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>	
DS-7616NXI-K1(E)	China	Hikvision	<p><i>Registrator video</i> Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal).</p>	<p><i>Registrator video</i> Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală:</p>	

				<p>Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.</p>	<p>Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată</p>	
DS-3E1310P-EI/M	China	Hikvision	<p><i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!</p>	<p><i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 Watt. \ Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!</p>		
DS60HKVS-VX1 6TB	China	Hikvision	<p><i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!</p>	<p><i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!</p>		

Str. S. Lazo 48	DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	<p><i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligentă: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!</p>	<p><i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligentă: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!</p>
	DS-2CD1347G3H-LIUF/SL	China	Hikvision	<p><i>Camera de supraveghere video interioara</i> Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligentă: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>	<p><i>Camera de supraveghere video interioara</i> Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligentă: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W).</p>

					<p>Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>	
DS-7616NXI-K1(E)	China	Hikvision	<p><i>Registrator video</i> Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.</p>	<p><i>Registrator video</i> Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată</p>		
DS-3E1310P-EI/M	China	Hikvision	<p><i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!</p>	<p><i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 Watt. \ Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN.</p>		

					Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	
	DS60HKVS-VX1 6TB	China	Hikvision	<i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	<i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	
Str. V. Lupu 18	DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	<i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	<i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	
	DS-2CD1347G3H-LIUF/SL	China	Hikvision	<i>Camera de supraveghere video interioara</i> Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sireună și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°).	<i>Camera de supraveghere video interioara</i> Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sireună și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj.	

				<p>Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului.</p> <p>Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>	<p>Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°).</p> <p>Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>	
DS-7616NXI-K1(E)	China	Hikvision	<p><i>Registrator video</i> Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps.</p> <p>Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal).</p> <p>Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.</p>	<p><i>Registrator video</i> Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps.</p> <p>Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal).</p> <p>Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată</p>		
DS-3E1310P-EI/M	China	Hikvision	<p><i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și</p>	<p><i>Switch POE inteligent 8 porturi</i></p>		

				semnal până la 300m.8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 Watt. \ Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	
	DS60HKVS-VX1 6TB	China	Hikvision	<i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	<i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	
Bd. Stefan cel Mare 134	DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	<i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligentă: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj.Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum	<i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligentă: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio MP2L2 și AAC.	

				5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	Slot pentru card MicroSD pentru 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	
DS-2CD2463G2-I	China	Hikvision	<p><i>Camera de tip cube</i> Cameră Cube de 6 megapixeli bazată pe învățare profundă pentru protecția activă a zonelor interioare. Inteligență: detectează intruziunea umană și a vehiculelor în zona protejată, precum și în zonele de interes (monitorizare avansată). Trimite alerte către telefon. Analiza comportamentului obiectelor: traversarea liniilor, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului (mișcarea camerei, ocluzia lentilei, defocalizarea), detectarea feței. Filtu de alarmă falsă încorporat pentru: schimbări de lumină, animale și insecte. Rezoluție: 3200×1800, 12,5 fps (2688×1520 - 4MP 25 fps). Full-HD în timp real!</p> <p>Microfon încorporat cu filtrare a zgomotului și difuzor pentru comunicare bidirecțională. Codec audio MP3/AAC îmbunătățit de până la 320 kbps. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.8, sensibilitate 0,008 lux. Codec de compresie: H.265+/H.265, flux triplu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Lentilă 2,8 mm. Unghi de vizualizare 107,8°. (True Day/Night ICR). Senzor PIR (până la 8m). Iluminare IR de până la 10 metri. Acceptă carduri SD de până la 256GB. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 6,9W). Interval de temperatură de la -10°C la +40°C. Garanție 5 ani!</p>	<p><i>Camera de tip cube</i> Cameră Cube de 6 megapixeli bazată pe învățare profundă pentru protecția activă a zonelor interioare. Inteligență: detectează intruziunea umană și a vehiculelor în zona protejată, precum și în zonele de interes (monitorizare avansată). Trimite alerte către telefon. Analiza comportamentului obiectelor: traversarea liniilor, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului (mișcarea camerei, ocluzia lentilei, defocalizarea), detectarea feței. Filtu de alarmă falsă încorporat pentru: schimbări de lumină, animale și insecte. Rezoluție: 3200×1800, 12,5 fps (2688×1520 - 4MP 25 fps). Full-HD în timp real!</p> <p>Microfon încorporat cu filtrare a zgomotului și difuzor pentru comunicare bidirecțională. Codec audio MP3/AAC îmbunătățit de până la 320 kbps. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0,008 lux. Codec de compresie: H.265+/H.265, flux triplu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Lentilă 2,8 mm. Unghi de vizualizare 107,8°. (True Day/Night ICR). Senzor PIR (până la 8m). Iluminare IR la 10 metri. Acceptă carduri SD de 512 GB. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 6,9W). Interval de temperatură de la -10°C la +40°C. Garanție 5 ani!</p>		
DS-7608NXI-K1	China	Hikvision	NVR cu 8 canale, recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală și Detecție mișcare. Acceptă camere cu rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți la intrare 80 Mbit/s. Rată de biți la ieșire 80 Mbit/s. Decodare AI activată/dezactivată: 8 canale / 6 canale la 1080p (30 fps). Recunoaștere facială: Recunoaștere facială pe 1 canal (până la 4 MP),	NVR cu 8 canale, recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală și Detecție mișcare. Acceptă camere cu rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți la intrare 80 Mbit/s. Rată de biți la ieșire 80 Mbit/s. Decodare AI activată/dezactivată: 8 canale / 6 canale la 1080p (30 fps). Recunoaștere facială: Recunoaștere		

				<p>comparare imagini faciale pe 2 canale. Capacitate bibliotecă de până la 5.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video pe 1 canal cu rezoluție de până la 4 MP. Detectează intruziunea umană/a vehiculelor în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Detectie mișcare pe 4 canale cu identificare a tipului de om/vehicul. Ieșiri: HDMI 4K (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video: 265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2×USB 2.0, 1×Gigabit LAN. Intrare Ieșire audio: 1/1. 1 HDD SATA până la 10 TB. Alimentare: 12V, 1.5 A. Interval de temperatură: -10°C până la +55°C. Garanție 3 ani!</p>	<p>facială pe 1 canal (până la 4 MP), comparare imagini faciale pe 2 canale. Capacitate bibliotecă de până la 20.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video pe 1 canal cu rezoluție de până la 4 MP. Detectează intruziunea umană/a vehiculelor în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Detectie mișcare pe 4 canale cu identificare a tipului de om/vehicul. Ieșiri: HDMI 4K (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video: 265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2×USB 2.0, 1×Gigabit LAN. Intrare Ieșire audio: 1/1. 1 HDD SATA până la 10 TB. Alimentare: 12V, 1.5 A. Interval de temperatură: -10°C până la +55°C. Garanție 3 ani!</p>	
DS-3E1310P-EI/M	China	Hikvision	<p><i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!</p>	<p><i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 Watt. \ Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!</p>		
DS60HKVS-VX1 6TB	China	Hikvision	<p><i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6</p>	<p><i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7.</p>		

				TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	
Str. A. Pușkin 22	DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	<i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligentă: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	<i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligentă: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	
	DS-7616NXI-K1(E)	China	Hikvision	Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat).	<i>Registrator video</i> Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false.	

				Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.	Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată	
	DS-3E1310P-EI/M	China	Hikvision	<i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	<i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 Watt. \\ Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	
	DS60HKVS-VX1 6TB	China	Hikvision	<i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	<i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	
Str. A. Russo 1	DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	<i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligentă: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea	<i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps.	

				<p>persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sportit), sabotaj.</p> <p>Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!</p>	<p>Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sportit), sabotaj.</p> <p>Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!</p>	
DS-2CD1347G3H-LIUF/SL	China	Hikvision	<p><i>Camera de supraveghere video interioara</i> Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sireună și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sportit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sireună și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>	<p><i>Camera de supraveghere video interioara</i> Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sireună și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sportit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sireună și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>		

	DS-7616NXI-K1(E)	China	Hikvision	<p>Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe.</p> <p>Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată</p>	<p><i>Registrator video</i> Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată</p>	
	DS-3E1310P-EI/M	China	Hikvision	<p><i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!</p>	<p><i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 Watt. \ Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator.</p>	

					Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	
	DS60HKVS-VX1 6TB	China	Hikvision	<i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	<i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	
Str. G. Tudor 5	DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligentă: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	<i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligentă: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	
	DS-2CD1347G3H-LIUF/SL	China	Hikvision	Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sireună și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligentă: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere	<i>Camera de supraveghere video interioara</i> Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sireună și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligentă: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°).	

				<p>îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>	<p>Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>	
DS-7616NXI-K1(E)	China	Hikvision	<p><i>Registrar video</i> Registrar video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.</p>	<p><i>Registrar video</i> Registrar video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată</p>		
DS-3E1310P-EI/M	China	Hikvision	<p><i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei</p>	<p><i>Switch POE inteligent 8 porturi</i> Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 Watt. \</p>		

				(monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	
	DS60HKVS-VX1 6TB	China	Hikvision	<i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	<i>HDD specializat 6Tb</i> Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	
Bd. Stefan cel Mare 180	DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	<i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	<i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67.	

					Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!
	DS-2CD1347G3H-LIUF/SL	China	Hikvision	<p><i>Camera de supraveghere video interioara</i> Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sireună și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligentă: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului.</p> <p>Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sireună și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>	<p><i>Camera de supraveghere video interioara</i> Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sireună și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligentă: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sireună și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>
Str. Bucuria 18A DCR	DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	<p><i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligentă: Detectie inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67.</p>	<p><i>Camera de supraveghere video exterioara</i> Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligentă: Detectie inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru 512 GB.</p>

				Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	
DS-3E1310P-EI/M	China	Hikvision	Switch POE inteligent 8 porturi Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	Switch POE inteligent 8 porturi Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisia de putere și semnal până la 300m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 Watt. \	Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	
DS60HKVS-VX1 6TB	China	Hikvision	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!		

Lucrarile se vor executa pentru fiecare din locatiile conform Tabelului nr. 1

Tabel nr.1

Locatia	Camera exteriora	Camera interioara	Camera Cubic	NVR chanels	SW 8 port	HDD 6Tb
Str. V. Alecsandri 1	6	2		16	2	1
Str. Hâncești 53	4	2		16	2	1
Str. S. Lazo 48	2	1		16	1	1
Str. V. Lupu 18	2	1		16	1	1
Bd Stefan cel Mare 134	2		1	8	1	1
Str. A. Pușkin 22	3			16	1	1
Str. A. Russo 1	3	3		16	1	1
Str. G. Tudor 5	2	1		16	1	1
bd Stefan cel Mare 180	2	2				
Str. Bucuria 18A DCR	9				1	1
Total	35	12	1		11	9

Pentru executarea lucrarilor se vor folosi echipamentele si materialele conform tabelului Nr. 3

Tabel nr.3

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	Camera de supraveghere video exteriora	buc	35
2	Camera de supraveghere video interioara	buc	12
3	Camera de tip cube	buc	1
4	Registrator video 8 canale	buc	1
5	Registrator video 16 canale	buc	7
6	Switch POE inteligent 8 porturi	buc	11
7	HDD specializat 6Tb	buc	9
8	Cablu electric	m	150
9	Box termoplast 100x100	buc	47
10	Box termoplast 400x500	buc	8
11	Cord	m	500

12	Cablu canal 16*25	m	300
13	Cablu UTP cat. 5 exterior	m	4450
14	Tub gofrat	m	100
15	Accesorii de montare	set	47
16	Materiale de fixare	set	47
17	Servicii de montare, configurare, punere in functiune a sistemului	ser	10

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Baciu Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: _SC Rapid Link SRL_ Adresa: str. Gh. Asachi 71/7, Chisinau, Moldova_