

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr.21051581 din 05.09.2022								
Obiectul de achiziției: Utilaj și consumabile medicale pentru activitatea didactică								
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusa, Standarde de referință	Standarde de referință
18		18. Pulsoximetru pentru adulti	Oxy-4, cod: 35091	Italia	Gima	Pulsoximetrul pentru deget, bazat pe tehnologia digitala, este destinat masurarii saturatiei de oxigen din sange si a pulsului Utilizarea sa este adecvată în familii, servicii de urgență, spitale (inclusiv departamentele de medicină internă, anestezie, terapie intensivă etc.), unități de terapie cu oxigen, asociații sportive (pot fi utilizate înainte și după sport, nu se recomandă utilizarea sport), etc.	Pulsoximetrul pentru deget, bazat pe tehnologia digitala, este destinat masurarii saturatiei de oxigen din sange si a pulsului Utilizarea sa este adecvată în familii, servicii de urgență, spitale (inclusiv departamentele de medicină internă, anestezie, terapie intensivă etc.), unități de terapie cu oxigen, asociații sportive (pot fi utilizate înainte și după sport, nu se recomandă utilizarea sport), etc.	ISO, CE
20		20. Stetofonendoscop	Rapport	Germania	Kawe	stetofonendoscop culoare neagră.	stetofonendoscop Rapport culoare violet.	ISO, CE
24		24. Analizator semiautomat de biochimie	Stat Fax 1904	SUA	Awareness Technology	Linearitatea măsurătorilor: între -0,20 și 2.50 A (unități de absorbantă); Lungimile de undă ale filtrelor optice: 340, 405, 450, 505, 545 și 600 (sau 650) nm; Sursa de lumină: bec halogen cu sistem de protecție; Termostat cu 12 poziții, la 37°C pentru eprubete d=12 mm; Imprimantă: termică, cu 20 caractere pe un rând; Afișaj: LCD, alfanumeric, cu 16 caractere pe un rând Tastatură: cu membrană, cu confirmare sonoră Capacitatea de prelucrare: să citească, să calculeze și să imprimă rezultatele nu mai puțin de 3 sec./tub. Mod de calcul: aparatul să poate fi programat pentru următoarele tipuri de analize: a) cu punct final cu standard sau factor, multistandard, b) absorbantă procentuală sau absolută, c) cinetic cu standard sau factor. Posibilitatea de memorare a tuturor parametrilor de lucru, calcule, domenii de linearitate și de normalitate, valori ale standardelor, curbe de calibrare. Volumul minim de măsurare: 1 ml (1000 μL) în eprubetă de d=12 mm; Instrucțiuni de utilizare în limba de stat; Certificat de verificare metrologică.	Linearitatea măsurătorilor: între 0,0 și 2.50 A (unități de absorbantă); Lungimile de undă ale filtrelor optice: 340, 405, 450, 505, 545 și 600 nm; Sursa de lumină: bec halogen cu sistem de protecție; Termostat cu 12 poziții, la 37°C pentru eprubete d=12 mm; Imprimantă: termică, cu 20 caractere pe un rând; Afișaj: LCD, alfanumeric, cu 16 caractere pe un rând Tastatură: cu membrană, cu confirmare sonoră Capacitatea de prelucrare: să citească, să calculeze și să imprimă rezultatele nu mai puțin de 3 sec./tub. Mod de calcul: aparatul să poate fi programat pentru următoarele tipuri de analize: a) cu punct final cu standard sau factor, multistandard, b) absorbantă procentuală sau absolută, c) cinetic cu standard sau factor. Posibilitatea de memorare a tuturor parametrilor de lucru, calcule, domenii de linearitate și de normalitate, valori ale standardelor, curbe de calibrare. Volumul minim de măsurare: 1 ml (1000 μL) în eprubetă de d=12 mm; Instrucțiuni de utilizare în limba de stat; Certificat de verificare metrologică.	ISO, CE

44.	33100000-1	44. Laminar vertical cu UV, Hepa filtre.	Nuve LN 090, VERTICAL LAMINAR AIR FLOW CABINET	Turcia	Nuve	Dimensiuni: 1060 x 1345 x 630 mm ± 100 mm. Specificații obligatorii: -Suprafață de lucru monolitică din oțel inoxidabil; -suport pentru laminar -UV lămpi încorporate; -Hepa filtre -prezența pre-filtrelor; -sistem de control cu afișaj digital pentru viteza fluxului de aer -recircularea aerului filtrat -2 sau mai multe prize electrice Utilizarea: Laminar steril pentru aplicații cu materiale nepericuloase, într-un mediu fără particule pentru protecția completă a probelor care includ probe biologice nepatogene (ADN, ARN, Plasma, Ser, LCR), culturi de celule și țesuturi. Termen de garanție – minim 2 ani	Dimensiuni: externe 1060 x 1400 x 795mm. interne 885*630*650 mm Specificații obligatorii: -Suprafață de lucru monolitică din oțel inoxidabil; -suport pentru laminar -UV lămpa încorporată 1 up n; -Hepa filtru 1 un -prezența pre-filtrului; -sistem de control cu afișaj digital pentru viteza fluxului de aer -recircularea aerului filtrat - NU -2 prize electrice Utilizarea: Laminar steril pentru aplicații cu materiale nepericuloase, într-un mediu fără particule pentru protecția completă a probelor care includ probe biologice nepatogene (ADN, ARN, Plasma, Ser, LCR), culturi de celule și țesuturi. Termen de garanție – 2 ani	ISO, CE
	Semnat: Numele, prenumele: Ceacovschi Tudor; In calitate de: director general							
	Ofertantul: „GBG-MLD „ SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2							