

Specificații tehnice

el va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1664980609908 din 13 noiembrie 2022
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată de Consumabile medicale Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplăă ofertată	Standarde de referință
1	2			3	4,00	5	6		8
331000 00-1	2	Aleze de unica folosinta 60x90 cm	Aleze de unica folosinta 60x90 cm	Holder Aleze igienice 60cm*90cm	Turcia	Pakten	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90 cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90 cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 30 buc (DM000303984)	CE,ISO
331000 00-1	31	Cearsaf medical steril 200*160 cm	Cearsaf medical steril 200*160 cm	3-Layer SMS Drape (600-001-S)	Turcia	ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNŞ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Cearsaf steril densitatea minim 29 g/m² . Material nețesut, dimensiuni 200*160 cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual	Cearsaf steril densitatea minim 30 g/m² . Material nețesut, dimensiuni 200*160 cm , ambalat individual	CE,ISO
331000 00-1	32	Cearsaf medical 200 x 100 cm	Cearsaf medical 200 x 100 cm	3-Layer SMS Drape (600-001-S)	Turcia	ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNŞ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Cearsaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material nețesut SMS densitatea minim 29 g/m² . NU se vor admite cearsafuri in rulu cu perforare	Cearsaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm , culoare albastră, din material nețesut SMS densitatea minim 30 g/m² .	CE,ISO
331000 00-1	52	Robinet tridirecțional steril	Robinet tridirecțional steril	DISCOFIX C, 3WSC,BLUE,100CM TUBE ref.16560C	Germania	B/Braun	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) , rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) , rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex	CE,ISO
331000 00-1	56	Scutece-adulți S	Scutece-adulți S	Holder Scutece p/u adulti Small	Turcia	Pakten	Mărimea S diametru taliei 50-80cm (abatere admisibilă +-10cm.) , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Mărimea S diametru taliei 50-90cm , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului (DM000303994)	CE,ISO
331000 00-1	57	Scutece-adulți M	Scutece-adulți M	Curelex Scutece p/u adulti Medium	Turcia	Pakten	Mărimea M diametru taliei 80-115cm (abatere admisibilă +-10cm.) , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Mărimea M diametru taliei 85-125cm , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului (DM000345491)	CE,ISO
331000 00-1	58	Scutece-adulți L	Scutece-adulți L	Curelex Scutece p/u adulti Large	Turcia	Pakten	Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm (abatere admisibilă +-10cm.) , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului (DM000345488)	CE,ISO
331000 00-1	59	Scutece-adulți XL	Scutece-adulți XL	Holder Scutece p/u adulti XLarge	Turcia	Pakten	Mărimea XL, > 95kg, diametru talie 130cm-170cm (abatere admisibilă +-10cm.) , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Mărimea XL, > 95kg, diametru talie 120cm-160cm, unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului (DM000303989)	CE,ISO
331000 00-1	67	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	CERTOPIX MONO 420 Ref.4160304E	Germania	B/Braun	Set cateter G14-G-16componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,Flux >100ml/min	Set cateter G14 componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,Flux >100ml/min (DM000032410)	CE,ISO

331000 00-1	68	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16, cu cablu ECG	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16, cu cablu ECG	CERTOPIX MONO S420 Ref.4160304	Germania	B/Braun	Set cateter G14-G16 monolumen -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la indoiere, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului +aparatus ghidare, Flux >100ml/min	Set cateter G14 monolumen -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la indoiere, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului +aparatus ghidare, Flux >100ml/min (DM000032429)	CE,ISO
331000 00-1	69	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 14G cu depărtător pentru piele	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 14G cu depărtător pentru piele	CERTOPIX MONO 420 Ref.4160304E	Germania	B/Braun	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 6F/14G diametru 2,1 mm, lungimea 20 cm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 6F/14G diametru 2,1 mm, lungimea 20 cm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele (DM000032410)	CE,ISO
331000 00-1	70	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16G cu depărtător pentru piele	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16G cu depărtător pentru piele	CERTOPIX MONO 320 Ref.4160258E	Germania	B/Braun	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 5F/16G diametru 1,7 mm, lungimea 20 cm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,63 mm x 50 cm, depărtător pentru piele	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 5F/16G diametru 1,7 mm, lungimea 20 cm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,63 mm x 50 cm, depărtător pentru piele (DM000032408)	CE,ISO
331000 00-1	71	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	CERTOPIX MONO V430 Ref.4160789	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al pozitiei cateterului in vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 mm) compatibil cu adaptorul existent in sectii Terapie intensiva si Anesteziologie	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18G, lungimea acului 7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al pozitiei cateterului in vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 mm) compatibil cu adaptorul existent in sectii Terapie intensiva si Anesteziologie (DM000032440)	CE,ISO
331000 00-1	72	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G	CERTOPIX MONO S420 Ref.4160304	Germania	B/Braun	Componenta: 1. Ac de punctiunare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6-8,5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 70-120ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de punctiunare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F echivalent la 14G (lungime-20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 80ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - 8F; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. (DM000032429)	CE,ISO
331000 00-1	73	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 18G cu depărtător pentru piele	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 18G cu depărtător pentru piele	CERTOPIX MONO 220 Ref.4160207E	Germania	B/Braun	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 4F/18G diametru 1,4 mm, lungimea 20 cm, Ac 20G, lungimea 50 mm conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,89mmx 50cm, depărtător pentru piele	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 4F/18G diametru 1,4 mm, lungimea 20 cm, Ac 20G, lungimea 50 mm conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,89mmx 50cm, depărtător pentru piele (DM000032406)	CE,ISO
331000 00-1	74	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G	CERTOPIX DUO HF V 920 Ref.4167511	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (9Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al pozitiei cateterului in vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) –obligator.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentală a perfuziei	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (9Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al pozitiei cateterului in vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) –obligator.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentală a perfuziei (DM000032505)	CE,ISO

331000 00-1	76	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	CERTOFIX DUO S720 Ref.4167385	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metallic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(EGC intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metallic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(EGC intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. (DM000032482)	CE,ISO
331000 00-1	77	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type	CERTOFIX DUO 720 Ref.4162200E	Germania	B/Braun	Set cateter Y-type biluminal G14 -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metallic tip "J" rezistent la indoiere,Flux >100ml/min	Set cateter Y-type biluminal G16/G16 -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metallic tip "J" rezistent la indoiere,Flux >100ml/min (DM000032414)	
331000 00-1	78	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16G, cu cablu ECG	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16G, cu cablu ECG	CERTOFIX DUO S720 Ref.4167385	Germania	B/Braun	Set cateter cu 2 canale G16-componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metallic tip "J" rezistent la indoiere, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/min	Set cateter cu 2 canale G16-componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metallic tip "J" rezistent la indoiere, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/min (DM000032482)	CE,ISO
331000 00-1	79	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	CERTOFIX DUO S720 Ref.4167385	Germania	B/Braun	Componenta: 1. Ac de punctiunare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metallic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau indoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de indoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsitrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 60-120ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de punctiunare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metallic J (0,89 mm x 50mm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau indoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7 echivalent la 16G/16G (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de indoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsitrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 55/45 ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - 8F; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. (DM000032482)	CE,ISO
331000 00-1	80	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G, l=30cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G, l=30cm	CERTOFIX DUO V730 Ref.4161319	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm) (prezentare mostra) compatibil cu adaptorul existent în secții Terapie intensiva si Anestezilogie	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 18G 8cm, biluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18G, lungimea acului 8cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm) (prezentare mostra) compatibil cu adaptorul existent în secții Terapie intensiva si Anestezilogie (DM000032443)	CE,ISO

331000 00-1	81	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13 cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13 cm	Certofix TRIO PAED S 513 Ref.4167244	Germania	B/Braun	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânăuarea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută; -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 13 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm. Ambou ergonomic, pentru mânăuarea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută; -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 13 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. (DM000032480)	CE,ISO
331000 00-1	82	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8 cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8 cm	Certofix TRIO PAED S 508 Ref.4167228	Germania	B/Braun	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânăuarea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută; -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm. Ambou ergonomic, pentru mânăuarea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută; -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. (DM000032479)	CE,ISO

331000 00-1	83	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal G14	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal G14	CERTOFIX TRIO 720 Ref.4163206E	Germania	B/Braun	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min	Componenta: 1. Ac de punctionare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuarea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F echivalent la 16/18/18G (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o admnistrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 46/22/22ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - 8F; 6.Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. (DM000032416)	CE,ISO
331000 00-1	84	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	CERTOFIX TRIO S715 Ref.4161159	Germania	B/Braun	Componenta: 1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuarea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o admnistrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 50-120ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de punctionare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuarea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F echivalent la 16/18/18G (lungime- 15 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o admnistrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - 8F; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. (DM000032441)	CE,ISO

331000 00-1	85	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18 G (pentru hemodializa)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18 G (pentru hemodializa)	CERTOFIX TRIO HF S 1215 Ref.4160578	Germania	B/Braun	Componenta: 1. Ac de puncturare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 200-260ml/min iar pentru un lumen mic 60-80 ml/min 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosință, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de puncturare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 12F echivalent la 16/12/12G (lungime- 15cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 65/255/255 ml/min 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator -12F; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosință, incluse în set. (DM000032433)	CE,ISO
331000 00-1	86	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G, l=30cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G, l=30cm	CERTOFIX TRIO V730 Ref.4163311	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Fixatoare de securitate la piele. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm)	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 18G, lungimea acului 8cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Fixatoare de securitate la piele. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm) (DM000032452)	CE,ISO
331000 00-1	87	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 16-18G l=30cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 16-18G l=30cm	CERTOFIX QUATTRO V815 Ref.4167767	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm) compatibil cu adaptorul existent în secția Terapie intensiva si Anestezilogie	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=15cm, ac 18G 8cm, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 15 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia) lungimea acului 8cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm) compatibil cu adaptorul existent în secția Terapie intensiva si Anestezilogie (DM000032496)	CE,ISO
331000 00-1	90	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F	CERTOFIX MONO 215 Ref.4160185E	Germania	B/Braun	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic (DM000032405)	CE,ISO
331000 00-1	91	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 5F	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 5F	CERTOFIX MONO 320 Ref.4160258E	Germania	B/Braun	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 5F, 20cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 5F, 20cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic (DM000032408)	CE,ISO
331000 00-1	92	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 6F	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 6F	CERTOFIX MONO 420 Ref.4160304E	Germania	B/Braun	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 6F, 20cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 6F, 20cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic (DM000032410)	CE,ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Perepelița În calitate de: Director general

Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mun. Chişinău, str. Calea Orheiului 103/3