

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție - MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1779796262608

Obiectul achiziției: Echipamente și consumabile electrice

№	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Lotul nr. 1							
1	Banda izolantă	Banda izolatoare PVC 19x20 MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd (MegaWatt)	Dimensiuni: (LxWxHxØ): 0.11 x 19 mm x 20 m. Tip material: PVC. Culoare: diferite culori.	Dimensiuni: (LxWxHxØ): 0.11 x 19 mm x 20 m. Tip material: PVC. Culoare: diferite culori.	
2	Fir electric	Fir electric PVS 3x1,5 alb	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Secțiune: 1.5 mm ² . Numărul de fire: 3 *. Culoare: alb. Tip material: cupru. Model: PVS.	Secțiune: 1.5 mm ² . Numărul de fire: 3 *. Culoare: alb. Tip material: cupru. Model: PVS.	
3	Fir electric	Fir electric PVS 3x2,5 alb	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Secțiune: 2.5 mm ² . Numărul de fire: 3 *. Culoare: alb. Tip material: cupru. Model: PVS.	Secțiune: 2.5 mm ² . Numărul de fire: 3 *. Culoare: alb. Tip material: cupru. Model: PVS.	
4	Cablu	Cablu VVG ngd (LS) 3x1,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Secțiune: 1.5 mm ² . Numărul de fire: 3 *. Tip material: cupru. Tip cablu: VVGng-II LS. Temperatura minimă la montare: -15 ° C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50° C la +50° C.	Secțiune: 1.5 mm ² . Numărul de fire: 3 *. Tip material: cupru. Tip cablu: VVGng-II LS. Temperatura minimă la montare: -15 ° C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50° C la +50° C.	
5	Cablu	Cablu VVG ngd (LS) 3x2,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Secțiune - 2.5 mm ² . Numărul de fire - 3 *. Tip material – Cupru Tensiune (V) - 0.6/1 kV Tip cablu - VVGng LS. Temperatura maximă de încălzire a firelor: + 70°C Temperatura minimă la montare: -15°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +50°C	Secțiune - 2.5 mm ² . Numărul de fire - 3 *. Tip material – Cupru Tensiune (V) - 0.6/1 kV Tip cablu - VVGng LS. Temperatura maximă de încălzire a firelor: + 70°C Temperatura minimă la montare: -15°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +50°C	Conform standardelor producătorului

6	Cablu	Cablu VVG ngd 3x4	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Secțiune: 4 mm ² . Numărul de fire: 3 *. Tip material: cupru. Tip cablu: VVGng. Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70°C. Temperatura minimă la montare: -15°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C. Raza minimă de curbură la montare: 10 x Ø cablului.	Secțiune: 4 mm ² . Numărul de fire: 3 *. Tip material: cupru. Tip cablu: VVGng. Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70°C. Temperatura minimă la montare: -15°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C. Raza minimă de curbură la montare: 10 x Ø cablului.	
7	Cablu	Cablu VVG ngd 5x6	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Secțiune: 6 mm ² . Numărul de fire: 5 *. Tip material: Cupru. Model: VVGng. Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura minimă la montare: -15°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C.	Secțiune: 6 mm ² . Numărul de fire: 5 *. Tip material: Cupru. Model: VVGng. Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura minimă la montare: -15°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C.	
8	Fir electric	Fir electric SVVP 2x0,75 alb	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Tip material: cupru. Tip fir electric: SVVP. Secțiune: 0.75 mm ² . Numărul de fire: 2 *.	Tip material: cupru. Tip fir electric: SVVP. Secțiune: 0.75 mm ² . Numărul de fire: 2 *.	
Lotul nr. 2							
1	Cutie pentru prize	Doza 65x42 conectabila INS	R.Moldova	Instrument SRL	Adâncime de montare (mm): 42. Diametrul (mm): 65. Material: polipropilenă PP-R. Gradul de protecție: IP20.	Adâncime de montare (mm): 42. Diametrul (mm): 65. Material: polipropilenă PP-R. Gradul de protecție: IP20.	
2	Cutie pentru prize	Doza 65x60 adanca INS	R.Moldova	Instrument SRL	Metoda de instalare: intern. Dimensiuni: 65x60 mm. Material: plastic. Gradul de protecție: IP20.	Metoda de instalare: intern. Dimensiuni: 65x60 mm. Material: plastic. Gradul de protecție: IP20.	
3	Cutie de distribuție	Cutie de distributie 160x130x70 incastrabila IP20 EC	Italia și filialele alte Țări	Elettrocantali	Înălțimea (mm): 70 mm. Lățimea (mm): 160 mm. Lungimea (mm): 130 mm. Grad de protecție (IP): IP 20 Material: plastic. Tipul de montare: aplicabil.	Înălțimea (mm): 70 mm. Lățimea (mm): 160 mm. Lungimea (mm): 130 mm. Grad de protecție (IP): IP 20 Material: plastic. Tipul de montare: aplicabil.	
4	Cutie	Tablou electric metalic SRN-36 IP31 MegaWatt	Republica Moldova	PROMES TEH S.R.L.	Tip cutie: ШПН-363-1. Număr de module: 36. Gradul de protecție (IP): IP31 Tip material: Metal Dimensiuni (LxWxHxØ): 540 x 310 x 120 mm Culoare: Gri Temperatură de lucru: de la -40° până la +40°. Destinație: Exterior	Tip cutie: ШПН-363-1. Număr de module: 36. Gradul de protecție (IP): IP31 Tip material: Metal Dimensiuni (LxWxHxØ): 540 x 310 x 120 mm Culoare: Gri Temperatură de lucru: de la -40° până la +40°. Destinație: Exterior	

Conform
standardelor
producătorului

5	Cutie	Tablou electric metalic SRN-48 IP54 MegaWatt	Republica Moldova	PROMES TEH S.R.L.	Tip material: metal. Număr de module: 48. Gradul de protecție (IP): IP54. Tip cutie: ШПН-483-0 74 У2. Dimensiuni (LxWxHxØ): 670 x 330 x 120 mm. Destinație: exterior. Culoare: gri.	Tip material: metal. Număr de module: 48. Gradul de protecție (IP): IP54. Tip cutie: ШПН-483-0 74 У2. Dimensiuni (LxWxHxØ): 670 x 330 x 120 mm. Destinație: exterior. Culoare: gri.
Lotul nr. 3						
1	Întreprupător automat	Întreprupător automat 1P 10A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Numărul demodule:1. Număr poli: 1. Putere: 10 A. Garanție: 2 ani. capacitate de întrerupere: 4,5 KA Clasa întrerupător automat: C.	Numărul demodule:1. Număr poli: 1. Putere: 10 A. Garanție: 2 ani. capacitate de întrerupere: 6 kA Clasa întrerupător automat: C.
2	Întreprupător automat	Întreprupător automat 1P 40A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Car. decl. electromagnetic: C Curent (A): 40 A. Tensiune (V): 240/415 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50/60 Hz Nr. poli: 1P. Tip: AC. Gradul de protecție (IP): IP20. Metoda de prindere: Șină-DIN	Car. decl. electromagnetic: C Curent (A): 40 A. Tensiune (V): 240/415 V. Capacitatea maximă de rupere: 6 kA. Frecvența: 50/60 Hz Nr. poli: 1P. Tip: AC. Gradul de protecție (IP): IP20. Metoda de prindere: Șină-DIN
3	Întreprupător automat	Întreprupător automat 3P 32A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Metoda de prindere: Șină-DIN. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Curent (A): 32 A. Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50 Hz.	Metoda de prindere: Șină-DIN. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Curent (A): 32 A. Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 6 kA. Frecvența: 50 Hz.
4	Întreprupător automat	Întreprupător automat 3P 50A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Curent (A): 50 A. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.	Curent (A): 50 A. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 6 kA. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.
5	Întreprupător automat	Întreprupător automat 3P 63A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Curent (A): 63 A Frecvența: 50/60 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.	Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 6 kA. Curent (A): 63 A Frecvența: 50/60 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.

Conform
standardelor
producătorului

6	Întreprător automat	Întreprător automat 3P 100A C 10kA SWM-100 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Frecvența: 50 Hz. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Curent (A): 100 A. Tensiune (V): 400 V.	Frecvența: 50 Hz. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Curent (A): 100 A. Tensiune (V): 400 V.
7	Siguranță cilindrică de tipul NPN2-60-63A	Siguranta fuzibila 63A gab00 PPN-33	China	Zhejiang Covil Electrical LLC	Curent nominal: 63 A Tensiune nominală: ~380 V/=220 V. Standarde: GOST 17242; TU16-521.010-75. Capacitate de rupere: ~10 kA/=10 kA. Caracteristica domeniului de declanșare: gG. Metodă de instalare: montat în contacte de bază (suporturi).	Siguranta fuzibila 63A gab00 PPN-33 Curent nominal: 63 A Tensiune nominală: 500 V. Standarde: SM SR EN60269 Capacitate de rupere: ~120 kA. Caracteristica domeniului de declanșare: gG. Metodă de instalare: montat în contacte de bază (suporturi).
8	Fișă electrică	Fisa CT004 2P+E 16A alb drept	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Nr. Poli: 2P+N. Curent (A): 16A. Tensiune (V): 220 - 250 V Gradul de protecție (IP): IP20.	Nr. Poli: 2P+N. Curent (A): 16A. Tensiune (V): 220 - 250 V Gradul de protecție (IP): IP20.

Lotul nr. 4

1	Întreprător dublu cap scară.	Întreprător 2P 10A cap scara alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Tensiune (V): 250 V. Culoare: alb. Frecvența: 50/60 Hz. Dimensiuni (L x W x H x Ø): 71 x 71 x 40 mm. Gradul de protecție (IP): IP20. Curent (A):10 A	Tensiune (V): 250 V. Culoare: alb. Frecvența: 50/60 Hz. Dimensiuni (L x W x H x Ø): 71 x 71 x 40 mm. Gradul de protecție (IP): IP20. Curent (A):10 A
2	Întreprător cap scară ordinar.	Întreprător 1P 10A cap scara alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Tensiune (V): 250 V. Culoare: alb. Frecvența: 50/60 Hz. Dimensiuni (LxWxHxØ): 80 x 80 x 42 mm . Gradul de protecție (IP): IP20. Curent (A):10 A	Tensiune (V): 250 V. Culoare: alb. Frecvența: 50/60 Hz. Dimensiuni (LxWxHxØ): 80 x 80 x 42 mm . Gradul de protecție (IP): IP20. Curent (A):10 A
3	Prelungitor electric	Filtru de retea Sven SF-06E-16 6p/3m, Negru	China	Oy Sven Scandinavia Ltd	Culoare: negru. Material carcasă: rezistent la foc și la șocuri. Numărul de conectori: 6 Tip: prelungitor electric. Tipul conectorului de intrare: schuko CEE 7/4. Tipuri conectorului de ieșire: schuko CEE 7/7. Comutator de alimentare: da Indicator: comutator cu indicare de lumină a stării de funcționare. Întreprător automat. Cutie de siguranță. Dimensiuni 310 × 47 × 43 mm. Tensiunea nominală de intrare {V}: 250. Culoare: negru. Lungime cablu {m}: 3. Garanție 12 luni.	Culoare: negru. Material carcasă: rezistent la foc și la șocuri. Numărul de conectori: 6 Tip: prelungitor electric. Tipul conectorului de intrare: schuko CEE 7/4. Tipuri conectorului de ieșire: schuko CEE 7/7. Comutator de alimentare: da Indicator: comutator cu indicare de lumină a stării de funcționare. Întreprător automat. Cutie de siguranță. Dimensiuni 310 × 47 × 43 mm. Tensiunea nominală de intrare {V}: 250. Culoare: negru. Lungime cablu {m}: 3. Garanție 12 luni.

4	Ramă dublă	Rama 2 alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Ramă 2 locuri (20/200); Culoare alb. Similar sau echivalentul produselor „Nilson”.	Ramă 2 locuri; Culoare alb.
5	Priza 2P+E (cut. 12)	Priza 2P+E 16A alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Tensiune: 250 V. Grad de protecție: 20 IP. Culoare: alb. Curent nominal: 16 A. Similar sau echivalentul produselor „Nilson”.	Tensiune: 250 V. Grad de protecție: 20 IP. Culoare: alb. Curent nominal: 16 A.
6	Panou LED încadrat.	Panou LED încadrat 40W 4000K 595x595 PL-PS6-40W alb	China	SHUNDE DISTRICT FOSHAN CITY ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD	Puterea (W): 40W. Tip: LED. Flux luminos (Lm): 4000±5% Lm. Temperatura culoare (K): 4000 K. Unghi fascicul luminos (°): 120°. Clasa de eficiența energetică: A+. Indice de redare a culorilor (Ra): R ≥ 80. Tipul de montare: incorporabil. Culoarea corpului: alb. Materialul corpului: metal. Lungimea (mm): 595 mm. Lățimea (mm): 595 mm. Grad de protecție (IP): IP 20. Tensiune (V): 220-240 V. Frecvență: 50-60 Hz. Durata de funcționare (ore): 30000 ore. Termen de garanție (luni): 12 luni.	Puterea (W): 40W. Tip: LED. Flux luminos (Lm): 4000±5% Lm. Temperatura culoare (K): 4000 K. Unghi fascicul luminos (°): 120°. Clasa de eficiența energetică: A+. Indice de redare a culorilor (Ra): R ≥ 80. Tipul de montare: incorporabil. Culoarea corpului: alb. Materialul corpului: metal. Lungimea (mm): 595 mm. Lățimea (mm): 595 mm. Grad de protecție (IP): IP 20. Tensiune (V): 220-240 V. Frecvență: 50-60 Hz. Durata de funcționare (ore): 30000 ore. Termen de garanție (luni): 12 luni.
7	Priza unitară exterioară	Priza 2P+E 16A alb SELENA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Tensiune: 250V. Gradul de protecție: IP20. Destinație: exterioară. Împământare: cu împământare: Culoare: alb. Tip material: plastic. Curent (A): 16A.	Tensiune: 250V. Gradul de protecție: IP20. Destinație: exterioară. Împământare: cu împământare: Culoare: alb. Tip material: plastic. Curent (A): 16A.
8	Priză dublă exterioară cu împământare	Bloc doua prize 2P+E 16A alb IP44 AQUA SELENA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Culoare: alb, Împământare: da. Intensitatea curentului electric: 16A. Tensiune (V): 230V. Lățime (mm): 106 mm. Înălțimea (mm): 67 mm. Adâncime (mm): 50 mm. Grad de protecție (IP): IP44.	Culoare: alb, Împământare: da. Intensitatea curentului electric: 16A. Tensiune (V): 230V. Lățime (mm): 106 mm. Înălțimea (mm): 67 mm. Adâncime (mm): 50 mm. Grad de protecție (IP): IP44.
9	Tub LED	Tub LED T8 30W 6500K 2850Lm G13 230V 1200MM	China	SHUNDE DISTRICT FOSHAN CITY ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD	Flux luminos (lm) - 2300 lm. Dimensiuni: 120 cm. Soclu: T8. Temperatura culoare (K):6500 K. Puterea (W): 30 W. Tensiune (V): 220 - 240 V.	Flux luminos (lm) - 2850 lm. Dimensiuni: 120 cm. Soclu: T8. Temperatura culoare (K):6500 K. Puterea (W): 30 W. Tensiune (V): 220 - 240 V.

Conform
standardelor
producătorului

Lotul nr. 5

1	Conexiune forbox	Conector Forbox B 60 10*6.0mm ARNO	Italia	Arnocanali	Tip: JH-03. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 6 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	Tip: JH-03. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 6 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	Conform standardelor producătorului
2	Conexiune forbox	Conector Forbox B 100 10*10.0mm ARNO	Italia	Arnocanali	Tip: JH-04. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 10 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	Tip: JH-04. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 10 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	
3	Conexiune forbox	Conector Forbox B 160 5*16.0mm ARNO	Italia	Arnocanali	Tip: JH-05. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 16 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	Tip: JH-05. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 16 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	
Lotul nr. 7							
1	Șurub	Șurub autoforant cu cap plat și șaibă 4,2*13 mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Autoforant cu cap plat și șaibă Dimensiune 4,2*13 mm, Ambalaj cutie – 200 buc.	Autoforant cu cap plat și șaibă Dimensiune 4,2*13 mm, Ambalaj cutie – 1000 buc.	Conform standardelor producătorului
2	Șurub	Șurub autoforant autofilitant pentru ghips/matal KGM 3,5 * 25 mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Autofilitant pentru ghips/matal KGM, Dimensiune 3,5 * 25 mm, Ambalaj cutie – 1000 buc	Autofilitant pentru ghips/matal KGM, Dimensiune 3,5 * 25 mm, Ambalaj cutie – 1000 buc	
3	Șurub	Șurub autoforant autofilitant pentru ghips/matal KGM 3,5 * 35 mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Autofilitant pentru ghips/matal KGM Dimensiune 3,5*35 mm, Ambalaj cutie – 1000 buc	Autofilitant pentru ghips/matal KGM Dimensiune 3,5*35 mm, Ambalaj cutie – 1000 buc	
4	Diblu	Diblu cu bordura pentru montare rapida 6x40mm (200buc) LIDER	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Dimensiuni 6x40 mm, Mont. rapida cu bord, Ambalaj cutie – 200 buc	Dimensiuni 6x40 mm, Mont. rapida cu bord, Ambalaj cutie – 200 buc	
5	Colier pentru cablu	Coliere 2.5x150mm nailon alb (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Cantitate în cutie (buc): 100. Dimensiuni (mm): 2.5 x150. Culoare: alb. Tip: colier.	Cantitate în cutie (buc): 100. Dimensiuni (mm): 2.5 x150. Culoare: alb. Tip: colier.	
6	Colier pentru cablu	Coliere 2.5x100mm nailon alb (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Cantitate în cutie (buc): 100. Dimensiuni (mm): 2.5 x100. Culoare: alb. Tip: colier.	Cantitate în cutie (buc): 100. Dimensiuni (mm): 2.5 x100. Culoare: alb. Tip: colier.	
7	Șurub	Șurub autoforant cu cap plat - șaibă 4.2 * 16 mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Șurub autoforant cu cap plat - șaibă 4.2 * 16 mm, Ambalaj cutie de 200 buc.	Șurub autoforant cu cap plat - șaibă 4.2 * 16 mm, Ambalaj cutie de 200 buc.	
8	Șurub	Șurub autoforant cu cap plat-șăibă 4.2 * 25 mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Șurub autoforant cu cap plat-șăibă, Dimensiune 4.2 * 25 mm, Ambalaj cutie de 200 buc.	Șurub autoforant cu cap plat-șăibă, Dimensiune 4.2 * 25 mm, Ambalaj cutie de 200 buc.	
Lotul nr. 8							
1	Scoabe	Scoaba 8 mm rotunda plastic alba (50buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Rotundă diametrul 8 mm, Culoare alb, Material - metal/plastic, Ambalaj cutie de 100 buc.	Rotundă diametrul 8 mm, Culoare alb, Material - metal/plastic, Ambalaj cutie de 50 buc.	

2	Scoabe	Scoaba 10 mm rotunda plastic alba (50buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Rotundă diametrul 10 mm, Culoare alb, Material metal/plastic. Ambalaj cutie de 100 buc.	Rotundă diametrul 10 mm, Culoare alb, Material metal/plastic. Ambalaj cutie de 50 buc.	Conform standardelor producătorului
3	Scoabe	Scoaba 12 mm rotunda plastic alba (50buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Rotundă diametrul 12 mm, Culoare alb, Material metal/plastic, Ambalaj cutie de 100 buc.	Rotundă diametrul 12 mm, Culoare alb, Material metal/plastic, Ambalaj cutie de 50 buc.	
4	Scoabe	Scoaba 16 mm rotunda plastic alba (50buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Rotundă diametrul 16 mm, Culoare alb, Material metal/plastic. Ambalaj cutie de 100 buc.	Rotundă diametrul 16 mm, Culoare alb, Material metal/plastic. Ambalaj cutie de 50 buc.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat: _____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M