

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21203318 din 09.04.2024 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1712651428231						
Obiectul achiziției: Materiale electrice p/u IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Cablu PVC 3x1,5 mm ²	02643	UA	Iujcabeli	Cablu PVC 3x1,5 mm ²	Cablu PVC 3x1,5 mm ²	Conform strandartul producatorului
2. Cablu flexibil KG 2x1,5 mm ²	91127	UA	Iujcabeli	Cablu flexibil KG 2x1,5 mm ²	Cablu flexibil KG 2x1,5 mm ²	Conform strandartul producatorului
3. Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	91821	UA	Zaporojcabeli	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	Conform strandartul producatorului
4. Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	91822	UA	Zaporojcabeli	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	Conform strandartul producatorului
5. Cablu NYM-J 3x4 mm ²	918570	UA	Zaporojcabeli	Cablu NYM-J 3x4 mm ²	Cablu NYM-J 3x4 mm ²	Conform strandartul producatorului
6. Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	14785	UA	Iujcabeli	Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	Conform strandartul producatorului
7. Cablu PVS 5x2,5 mm ²	11197	UA	Iujcabeli	Cablu PVS 5x2,5 mm ²	Cablu PVS 5x2,5 mm ²	Conform strandartul producatorului
8. Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	14786	UA	Iujcabeli	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	Conform strandartul producatorului

9. Canal din plastic	03704	TR	A.PLASTIK	Canal din plastic, alb, 2000x25x16 mm	Canal din plastic, alb, 2000x25x16 mm	Conform strandartul producatorului
10. Canal din plastic	03709	TR	A.PLASTIK	Canal din plastic, alb, 2000x40x40 mm	Canal din plastic, alb, 2000x40x40 mm	Conform strandartul producatorului
11. Tub led 9-11W	15519	MD	LED Market	lumina alba rece 5500-6000k, 980-990Lm, lungimea: 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placă din aluminiu.	Tub Led 9W lumina alba rece 6000k, 980-990Lm, lungimea: 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placă din aluminiu.	Conform strandartul producatorului
12. Tub led 18-21W	15520	RM	LED Market	lumina alba rece 5500-6000K , 1920- 1930 Lm, lungimea: 1200mm radiator din aluminium 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	Tub Led 18Wlumina alba rece 6000K , 1920- 1930 Lm, lungimea: 1200mm radiator din aluminium 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	Conform strandartul producatorului
19. Bec LED	Bec CorePrLedbubl 10W	EU/CN	Phillips	10-11 W, soclu E27, 6500K, A75, tensiunea de lucru 220-240V, dimensiune Ø60*H118 mm, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1055 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 20000-25000 ore, termen de garanție cel puțin 24 luni.	10 W, soclu E27, 6500K, A60, A+, tensiunea de lucru 220-240V, dimensiune Ø60*H110 mm, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1055m, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 25000 ore, termen de garanție cel puțin 24 luni.	Conform strandartul producatorului
20. Panel LED	LM-BL596X-45W 45W	MD	LED Market	încăstrat în tavan, 45-47W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4050-4300 Lm, IP20, mărime: 596*596*30mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	încăstrat în tavan, 45W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4050-4300 Lm, IP20, mărime: 596*596*30mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP-	Conform strandartul producatorului

					acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni	
23. Senzor mișcare cu microunde	HL486	CN/TR	HOROZ Electric	360 °, tensiunea de alimentare 220-240 VAC, avînd 3 butoane de reglare: time; lux;sens , distanța de detecție : 8m, ip 20, dimensiuni 77,7x46,5x44 mm, viteza de detecție 0,6-1,5m/s, reglare timp de lucru 10sec...12min, puterea 1200W, garanție minim 24 luni.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 93 x 46 x 44 mm Gradul de protecție (IP) 20 Distanța (m)8 Unghi (grade)360° Durata de acționare (timp) De la 7/13 sec la 11/13 min Puterea (W)1200 W Tensiune (V)220 - 240 V Nivel de iluminare (lux)2000 Opțiuni 3 butoane ajustabile	Conform strandartul producatorului
24. Sensor de mișcare cu infrarosu	ORCR263	EU/CN	ORNO	forma rotundă, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade , culoare albă , 2 butoane de reglare : time;lux, ip20, tensiune 220-240V, frecvență 50/60 Hz, distanța de detecție 8m, temperetura de lucru -20...+40 °C, viteza de detecție 0,6-1,5m/s, puterea max 400W led, dimensiune76 x 20.2 mm, garanție minim 24 luni.	forma rotundă, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade , culoare albă , 2 butoane de reglare : time;lux, ip20, tensiune 220-240V, frecvență 50/60 Hz, distanța de detecție 8m, temperetura de lucru -20...+40 °C, viteza de detecție 0,6-1,5m/s, puterea max 400W led, dimensiune76 x 20.2 mm, garanție minim 24 luni.	Conform strandartul producatorului
25. Sensor noapte-zi	HL 471	CN/TR	Horoz Electric	dimensiuni 145 x 62 mm, puterea 1200 W, tensiune 220 - 240V, gradul de protecție IP44, tip material -plastic, metoda de prindere- cu suport de fixare, temperatura de funcționare <24°C,garanție minim 24 luni.	dimensiuni 145 x 62 mm, puterea 1200 W, tensiune 220 - 240V, gradul de protecție IP44, tip material -plastic, metoda de prindere- cu suport de fixare, temperatura de funcționare <24°C,garanție minim 24 luni.	Conform strandartul producatorului
28. Draiver led 149-151W	5001	MD/CN	LED Market	parametrii de intrare: tensiunea 160-240 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de iesire: tensiunea 12 VDC, curentul - 12,5A,matereal carcasă :aluminiu, masa: 525-535g, dimensiune 140*55*35, durata de viață: 50000 ore,	parametrii de intrare: tensiunea 160-240 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de iesire: tensiunea 12 VDC,	Conform strandartul producatorului

				temperatura de funcționare: -20...+40 ip67, $\delta > 88\%$, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină, garanție minim 36 luni,	curentul - 12,5A, material carcasă :aluminu, masa: 525-535g, dimensiune 140*55*35, durata de viață: 50000 ore, temperatura de funcționare: -20...+40 ip67, $\delta > 88\%$, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină, garanție minim 36 luni	
29. Prize și întrerupătoare compatibile cu ramă						Conform strandartul producatorului
29.1 Priză	32001028	TR	Makel/Lilium	cu împământare euro simplă internă, cu protecție la atingere directă, cu ramă, curentul 16A, tensiunea 220-240V, ip 20 , culoarea albă, material-abs plastic	cu împământare euro simplă internă, cu protecție la atingere directă, cu ramă, curentul 16A, tensiunea 220-240V, ip 20 , culoarea albă, material-abs plastic	Conform strandartul producatorului
29.2 Întrerupător	32001021	TR	Makel/Lilium	intern cu o clapă, tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, cu ramă, culoarea albă, material-abs plastic,	intern cu o clapă, tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, cu ramă, culoarea albă, material-abs plastic,	Conform strandartul producatorului
29.3 Întrerupător	32001123	TR	Makel/Lilium	intern cu două clape, tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, cu ramă, culoarea albă, material-abs plastic,	intern cu două clape, tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, cu ramă, culoarea albă, material-abs plastic,	Conform strandartul producatorului
29.4 Ramă	32001707*	TR	Makel/Lilium	pentru prize și întrerupătoare , dublă, orizontală, material-abs plastic , culoarea albă.	pentru prize și întrerupătoare , dublă, orizontală, material-abs plastic , culoarea albă.	Conform strandartul producatorului
29.5 Ramă	32001703	TR	Makel/Lilium	pu prize și întrerupătoare , triplă, orizontală, material-abs plastic, culoarea albă.	pu prize și întrerupătoare , triplă, orizontală, material-abs plastic, culoarea albă.	Conform strandartul producatorului
30. Priză	555408	TR	VIKO/Multi-Let	cu împământare euro, simplă, externă, IP-54, curentul 16A, tensiunea 220V, culoarea albă, material-abs plastic,	cu împământare euro, simplă, externă, IP-54, curentul 16A, tensiunea 220V, culoarea albă, material-abs plastic,	Conform strandartul producatorului

31. Priză	555488	TR	VIKO/Multi-Let	cu împământare euro, dublă, externă, IP-54, curentul 16A, tensiunea 220V, culoarea albă, material-abs plastic,	cu împământare euro, dublă, externă, IP-54, curentul 16A, tensiunea 220V, culoarea albă, material-abs plastic	Conform strandartul producatorului
32. Priză	32001057	TR	Makel/Lilium	cu împământare euro dublă internă, cu protecție la atingere directă, curentul 16A, tensiunea 220V, ip 20, culoarea albă, material-abs plastic,	cu împământare euro dublă internă, cu protecție la atingere directă, curentul 16A, tensiunea 220V, ip 20, culoarea albă, material-abs plastic	Conform strandartul producatorului
33. Priză	118500	TR	VIKO/Multi-Let	externă cu 5 locuri, material: plastic durabil ABS de culoarea albă; rezistent la razele UV și lovituri, dimensiune 295*55*40, cu buton de pornire-oprire, curentul -16A, tensiunea 220-240V, puterea 3680W, montare aparentă, cu împământare, ip20,	externă cu 5 locuri, material: plastic durabil ABS de culoarea albă; rezistent la razele UV și lovituri, dimensiuneapromaxiv 295*55*40, cu buton de pornire-oprire, curentul -16A, tensiunea 220-240V, puterea 3680W, montare aparentă, cu împământare, ip20,	Conform strandartul producatorului
34. Priză	118300	TR	VIKO/Multi-Let	externă cu 3 locuri, material: plastic durabil ABS de culoarea albă; dimensiune 205*55*40 rezistent la razele UV și lovituri, cu buton de pornire-oprire, curentul -16A, tensiunea 220-240V,puterea 3500W, montare aparentă, cu împământare, ip20,	externă cu 3 locuri, material: plastic durabil ABS de culoarea albă; dimensiune 205*55*40 rezistent la razele UV și lovituri, cu buton de pornire-oprire, curentul -16A, tensiunea 220-240V,puterea 3500W, montare aparentă, cu împământare, ip20,	Conform strandartul producatorului
35. Întrerupător extern cu o clapă	555401	TR	VIKO/Multi-Let	tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea albă, material-abs plastic,	tensiunea 220V, curentul 10 A, , IP-54, culoarea albă, material-abs plastic,	Conform strandartul producatorului
36. Întrerupător extern cu două clapete	555402	TR	VIKO/Multi-Let	220V,10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea albă, material-abs plastic	220V,10 A, , IP-54, culoarea albă, material-abs plastic	Conform strandartul producatorului
40. Regulator de turație pentru ventilator	63515	Letonia	Europlast	tensiunea 220-240V, curentul 1,5A, tip de montare aparentă, material-plastic, culoarea -albă,	tensiunea 220-240V, curentul 1,5A, tip de montare aparentă, material-plastic, culoarea - albă,	Conform strandartul producatorului

41. Întrerupător automat diferențial	10319	China	IEK	2Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanșietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capac. de rupere -4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220V, montarea pe DIN - reică,durabilitate mecanică - 10000cicluri, dimensiune : 82*36*70,5 mm, tip- AC,	2Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanșietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capac. de rupere -4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220V, montarea pe DIN - reică,durabilitate mecanică - 10000cicluri, dimensiune : 82*36*70,5 mm, tip- AC,	Conform strandartul producatorului
42. Întrerupător automat	HDB3WL1C16	China	HIMEL	1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	Conform strandartul producatorului
43. Întrerupător automat	HDB3WL1C20	China	HIMEL	1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	Conform strandartul producatorului
44. Întrerupător automat	HDM363F2533XX	China	HIMEL	3Poli,Caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de etanșietateIP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală	3Poli,Caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de	Conform strandartul producatorului

				(Hz)50/60 Hz ,tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	etanșietateIP 20, durata de viață, (cycl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 Hz ,tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	
45. Întrerupător automat	HDM363F4033XX	China	HIMEL	3Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de 359gr, gradul de etanșietateIP 20 , durata de viață, (cycl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	3Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de 359gr, gradul de etanșietateIP 20 , durata de viață, (cycl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	Conform strandartul producatorului
46. Separator de sarcină	HDG3363	China	HIMEL	3Poli, curentul nominal 63A, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cycl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60, greutatea nu mai mică de 250g, tensiunea nominală 380, montarea pe DIN-reică ,	3Poli, curentul nominal 63A, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cycl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60, greutatea nu mai mică de 250g, tensiunea nominală 400, montarea pe DIN-reică ,	Conform strandartul producatorului
47. Programator	<u>EG103</u>	EU/CN	HAGER	digital, zilnic cu 1 canal, 16A, gabarit : 2M, frecvență 50 Hz, tensiunea nominală AC 195-265 V, puterea nominală 2300W, gradul de protecție IP-20, temperatura de lucru - 5...45 °C, precizie executare ± 1,5 s/zi, dimensiune 33/82/66 mm, montare pe șina DIN, temperatura de lucru: : -25...+55 grade C, tip: 16 programe, putere: 3500W, culoarea albă.	digital, zilnic cu 1 canal, 16A, gabarit : 2M, frecvență 50 Hz, tensiunea nominală AC 195-265 V, puterea nominală 2300W, gradul de protecție IP-20, temperatura de lucru - 5...45 °C, precizie executare ± 1,5 s/zi, dimensiune 33/82/66 mm, montare pe șina DIN, temperatura de lucru: : -25...+55 grade C, tip: 16 programe, putere: 3500W, culoarea albă.	Conform strandartul producatorului
48. Cutie pu instalea prizelor	1304913	TR	Makel	simplă, rotundă, pentru plăci de gips carton, D=65*45mm, grad de protecție ip20, tip matereal polipropilenă.		Conform strandartul producatorului

50. Ventilator încorporabil axial	BF100S	EU/CN	ORNO	tensiunea de alimentare 220-240V, turații la mers în gol: 2200-2450 rot/min, puterea 8-10W, debit aer 80-100m ³ /h, diametru 100mm, culoarea albă, cu timer și sensor de umeditate, dimensiune 135 x 135 x 101 mm, material: plastic, grad de protecție IPX2, garanție cel puțin 24 luni	tensiunea de alimentare 220-240V, turații la mers în gol: 2200 rot/min, puterea 8-W, debit aer 93m ³ /h, diametru 100mm, culoarea albă, cu timer și sensor de umeditate, dimensiune 135 x 135 x 101 mm, material: plastic, grad de protecție IPX2, garanție 24 luni	Conform standartul producatorului
51. Ventilator încorporabil axial	BF125S	EU/CN	ORNO	tensiunea de alimentare 220-240V, turații la mers în gol: 2200-2450 rot/min, puterea 8-11W, debit aer 100-145 m ³ /h, diametru 125mm, culoarea albă, nivelul sonore 34dB, cu timer și sensor de umeditate, dimensiune 160*160*79 mm, material: plastic, grad de protecție IPX2, garanție cel puțin 24 luni	tensiunea de alimentare 220-240V, turații la mers în gol: 2400 rot/min, puterea 8-W, debit aer 93-100 m ³ /h, diametru 125mm, culoarea albă, nivelul sonore 34dB, cu timer și sensor de umeditate, dimensiune 160*160*79 mm, material: plastic, grad de protecție IPX2, garanție cel puțin 24 luni	Conform standartul producatorului
52. Ventilator centrifugal,	MARS GDF 150	EU/CN	ERA	diametrul conexiunii 150mm, din metal galvanizat, tensiunea 220-240V , puterea 100-110 W, debit aer 525-550m ³ /h, nivelul sonore 60dB, dimensiune 388 x 333 x 222 mm, grad de protecție IP44, greutatea 4,8kg, cu suport pu montare, cu protecție la supraîncălzire, viteza de rotație 2605 rpm, garanție cel puțin 24 luni	diametrul conexiunii 150mm, din metal galvanizat, tensiunea 220-240V , puterea 100W, debit aer 550m ³ /h, nivelul sonore 60dB, dimensiune 388 x 333 x 222 mm, grad de protecție IP44, greutatea 4,8kg, cu suport pu montare, cu protecție la supraîncălzire, viteza de rotație 2605 rpm, garanție cel puțin 24 luni	Conform standartul producatorului
53. Ventilator centrifugal,	MARS GDF 250	EU/CN	ERA	diametrul conexiunii 250mm, din metal galvanizat, tensiunea 220-240V , puterea 177-180 W, debit aer 1000-1020m ³ /h, nivelul sonore 60dB, dimensiune 388 x 333 x 230 mm, grad de protecție IP44, greutatea 5,1kg, cu suport pu montare, cu protecție la supraîncălzire, viteza de rotație 2544 rpm, garanție cel puțin 24 luni	diametrul conexiunii 250mm, din metal galvanizat, tensiunea 220-240V , puterea 177 W, debit aer 1020m ³ /h, nivelul sonore 60dB, dimensiune 388 x 333 x 230 mm, grad de protecție IP44,	Conform standartul producatorului

					greutatea 5,1kg, cu suport pu montare, cu protecție la supraîncălzire, viteza de rotație 2544 rpm, garanție cel puțin 24 luni	
54. Burghiu beton SDS plus	YT4163	EU/CN	YATO	Ø6.0x160x100mm	Ø6.0x160x100mm	Conform strandartul producatorului
55. Burghiu beton SDS-Max	DT60826	EU/CN	DEWALT	Ø25.0x920x800mm	Ø25.0x920x800mm	Conform strandartul producatorului
56. Burghiu beton SDS-Max	4932352787	EU/CN	Milwaukee	Ø32.0x920x800mm	Ø32.0x920x800mm	Conform strandartul producatorului
57. Burghiu metal .	YT44205	EU/CN	YATO	2,2x55x25, tip-spiral,sistem de prindere-cilindric, tip matereal-HSS, în set câte 5buc	2,2x55x25, tip-spiral,sistem de prindere-cilindric, tip matereal-HSS, în set câte 5buc	Conform strandartul producatorului
58. Burghiu metal	B2608577200	EU/CN	BOSCH	3,2x65x36, tip-spiral,sistem de prindere-cilindric, tip matereal-HSS, în set câte 10buc.	3,2x65x36, tip-spiral,sistem de prindere-cilindric, tip matereal-HSS, în set câte 10buc.	Conform strandartul producatorului
59. Burghiu metal .	B2608577210	EU/CN	BOSCH	4,2x75x43, tip-spiral,sistem de prindere-cilindric, tip matereal-HSS, în set câte 10buc	4,2x75x43, tip-spiral,sistem de prindere-cilindric, tip matereal-HSS, în set câte 10buc	Conform strandartul producatorului
60. Burghiu metal	B2608577218	EU/CN	BOSCH	5x86x52, tip-spiral,sistem de prindere-cilindric, tip matereal-HSS, în set câte 10buc.	5x86x52, tip-spiral,sistem de prindere-cilindric, tip matereal-HSS, în set câte 10buc.	Conform strandartul producatorului
61. Daltă ascuțită	346074	EU/CN	Profmet	pentru beton, tip : SDS-Max, oțel, lungime 400mm, diametrul 25mm	pentru beton, tip : SDS-Max, oțel, lungime 400mm, diametrul 25mm	Conform strandartul producatorului
62. Daltă plată	346034	EU/CN	Profmet	pentru beton, tip : SDS-Max, oțel, lungime 400mm, diametrul 25mm	pentru beton, tip : SDS-Max, oțel, lungime 400mm, diametrul 25mm	Conform strandartul producatorului
63. Diblu cu șurub,	029001	EU/CN	Profmet/Lider	montare rapidă, tip material metal și polipropilenă, pu beton, dimensiune : 6x40mm,	montare rapidă, tip material metal și polipropilenă, pu beton, dimensiune : 6x40mm,	Conform strandartul producatorului

64. Diblu cu șurub,	045219	EU/CN	Profmet/Lider	montare rapidă, tip material metal și polipropilenă, pu beton, dimensiune : 10x60mm,	montare rapidă, tip material metal și polipropilenă, pu beton, dimensiune : 10x60mm,	Conform strandartul producatorului
65. Prelungitor pe tambur cu 4 prize,	U16-01	EU/CN	Lemira	lungimea cablului 25 m , curentul 16A, tensiune 220-240V , secțiunea cablului 3*1.5 mm², ip20, cu protecție termică, culoarea : negru și rosu, matereal metal și plastic.	lungimea cablului 25 m , curentul 16A, tensiune 220-240V , secțiunea cablului 3*1.5 mm², ip20, cu protecție termică, culoarea : negru și rosu, matereal metal și plastic.	Conform strandartul producatorului
66. Marker, permanent, negru	Maxx 224 M	EU/CN	Schneider-Electric	1 mm, materialul corpului plastic , virful -rotund, inscripția cu efect de lac, cerneala neagră rezistentă la căldură și care nu se poate șterge, fluxul de cerneală- controlat de o supapă.	1 mm, materialul corpului plastic , virful -rotund, inscripția cu efect de lac, cerneala neagră rezistentă la căldură și care nu se poate șterge, fluxul de cerneală- controlat de o supapă.	Conform strandartul producatorului
67. Scară dublă cu 7 trepte,	39315	UA/CN	Novaia Visota	înălțimea platformei de lucru : 1,5m, masa scării cel puțin 6 kg, tip matereal-aluminiu , cu greutatea suportată cel puțin 150kg, picioarele cu capace mari antiderapante și profilate din cauciuc, cu două coarde din matereal rezistent pu fixare, urcarea prin o singură parte,	înălțimea platformei de lucru : 1,5m, masa scării 8 kg, tip matereal-aluminiu , cu greutatea suportată cel puțin 150kg, picioarele cu capace mari antiderapante și profilate din cauciuc, cu două coarde din matereal rezistent pu fixare, urcarea prin o singură parte,	Conform strandartul producatorului
68. Ferastrău manual	TOY27000	EU/CN	TOYA	pentru tăierea metalului, 300 mm, material cadran- metal; mâner-lemn,	pentru tăierea metalului, 300 mm, material cadran- metal; mâner-lemn,	Conform strandartul producatorului
69. Pînză universală	TOY27510	EU/CN	TOYA	pu tăierea metalului, dimensiune 25 x 300 mm, culoare-sură, matereal oțel.	pu tăierea metalului, dimensiune 25 x 300 mm, culoare-sură, matereal oțel.	Conform strandartul producatorului
70. Set chei combinate cu clichet,	YT0208	EU/CN	YATO	mărimea cheilor 10,12,13,14,15,17,19mm, metal crom si vanadiu, dimensiune redusă.	mărimea cheilor 10,12,13,14,15,17,19mm, metal crom si vanadiu, dimensiune redusă.	Conform strandartul producatorului
71. Pile pentru metal,	YT6239	EU/CN	YATO	set: 5 buc, lungimea :250 mm, tip matereal oțel T12, profile plate, patrate , circulare , triunghiulare, semicirculare, greutate set 0,93kg	set: 5 buc, lungimea :250 mm, tip matereal oțel T12, profile plate, patrate , circulare ,	Conform strandartul producatorului

					triunghiulare, semicirculare, greutate set 0,93kg	
72. Buzunare pu scule,	DWST1-75650	EU/CN	DEWALT	matereal - poliester , multiple buzunare si locuri de depozitare, suport metalic pentru ciocan, buzunar cu fermoar pentru accesorii personale, compartimet special pentru fierastrău, clips de prindere pentru ruletă, întărit cu piele in locurile cele mai solicitate, dimensiune 290 x 180 x 360 mm, culoare galben și nergu.	matereal - poliester , multiple buzunare si locuri de depozitare, suport metalic pentru ciocan, buzunar cu fermoar pentru accesorii personale, compartimet special pentru fierastrău, clips de prindere pentru ruletă, întărit cu piele in locurile cele mai solicitate, dimensiune 290 x 180 x 360 mm, culoare galben și nergu.	Conform strandartul producatorului
73. Surubelniță cu clichet	MULTI-BIT 8-IN-1	EU/CN	Milwaukee	8-in-1, tip matereal: mîner-metal și plastic, tip biți- cromati, culoarea rosu și negru , mîner cu magazie pu biți, model de biți: PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX15, SL 4.8, SL 6.4		Conform strandartul producatorului
74. Lanternă frontală,	EGOHL170R	EU/CN	EGA	putere 5W, flux luminos 260 lm , tensiune 3.7V , acumulator 1800 Ah, dimensiune 70 x 50 x 46 mm, legaturi de plastic, rezistentă la apa, incarcator 220V inclus, culoarea neagră, metoda de prindere -curea, număr de becuri -5, tip-sensor, tip matereal - abs, garanție cel puțin 12luni,		Conform strandartul producatorului
75. Ciocan rotopercutor SDS max	D25614K	EU/CN	DEWALT	pentru aplicații de găurire și dăltuire în beton, greutatea 7.8 kg, alimentare de la rețea 220-240V, energie de impact individual 7.8 J, intensitate nominală 7.2 A, interval optim de găurire cu rotopercuție 18 - 40 mm, frecvență maximă a loviturilor 3300 lovituri/min, dotat cu :control activ al cuplului (ATC); sistem activ de reducere a vibrațiilor (AVR); dăltuire; lubrifiant;mîner ; cutie din plastic; funcția de reducerea puterii , culoarea roșie cu inscripții ab și negru, compatibil cu sistem de îndepărtare a prafului, putere de alimentare nominală 1350 W, dimensiuni 493 x 115 x 293 mm, nivelul de presiune acustică măsurat A111 dB (A) ³ , cablu de alimentare detașabil pentru înlocuire rapidă, garanție cel puțin 24luni.	pentru aplicații de găurire și dăltuire în beton, greutatea 7.8 kg, alimentare de la rețea 220-240V, energie de impact individual 7.8 J, intensitate nominală 7.2 A, interval optim de găurire cu rotopercuție 18 - 40 mm, frecvență maximă a loviturilor 3300 lovituri/min, dotat cu :control activ al cuplului (ATC); sistem activ de reducere a vibrațiilor (AVR); dăltuire; lubrifiant;mîner ; cutie din plastic; funcția de reducerea puterii , culoarea roșie cu inscripții ab și negru,	Conform strandartul producatorului

					compatibil cu sistem de îndepărtare a prafului, putere de alimentare nominală 1350 W, dimensiuni 493 x 115 x 293 mm, nivelul de presiune acustică măsurat A111 dB (A) ³ , cablu de alimentare detașabil pentru înlocuire rapidă, garanție cel puțin 24luni.	
76. Aparat de măsură digital tip clește	UNI-T	EU/CN	UT-202	dimensiune 208*76*30mm, greutatea 260g, Afisaj LCD: 35.6 *18mm, 1999 (3 ½ digiti), tensiune DC: 200mV ±(0.8%+3), 2V/20V/200V ±(0.8%+1), 600V ±(1.0%+3), tensiune AC: 2V/20V/200V ±(1.2%+5), 600V ±(1.5%+5), curent AC: 2A ±(3.0%+12), 20A ±(2.0%+8), 200A/400A ±(1.5%+5), rezistenta: 200O ±(1.2%+2), 2kO/20kO/200kO ±(1.0%+2), 2MO ±(1.2%+2), 20MO ±(1.5%+2),verificarea continuitatii cu buzzer, verificarea diodelor, oprire automată,memorarea datelor , înregistrare valoare maximă , sursa de alimentare 2xAAA (1,5V) , complectare husă și cabluri de testare, conform cu norma CAT II 600V; CAT III 300V; EN 61010,garanție 12luni, indicator a bateriei descărcate,	dimensiune 208*76*30mm, greutatea 260g, Afisaj LCD: 35.6 *18mm, 1999 (3 ½ digiti), tensiune DC: 200mV ±(0.8%+3), 2V/20V/200V ±(0.8%+1), 600V ±(1.0%+3), tensiune AC: 2V/20V/200V ±(1.2%+5), 600V ±(1.5%+5), curent AC: 2A ±(3.0%+12), 20A ±(2.0%+8), 200A/400A ±(1.5%+5), rezistenta: 200O ±(1.2%+2), 2kO/20kO/200kO ±(1.0%+2), 2MO ±(1.2%+2), 20MO ±(1.5%+2),verificarea continuitatii cu buzzer, verificarea diodelor, oprire automată,memorarea datelor , înregistrare valoare maximă , sursa de alimentare 2xAAA (1,5V) , complectare husă și cabluri de testare, conform cu norma CAT II 600V; CAT III 300V; EN 61010,garanție 12luni, indicator a bateriei descărcate,	Conform strandartul producatorului
77. Conexiune Forbox,	NOM181052	EU/CN	Nominal	diametrul -6 mm², în set cite 10 unitati, transparent,matereal-plastic ignifug	diametrul -6 mm², în set cite 10 unitati, transparent,matereal-plastic ignifug	Conform strandartul producatorului

78. Conexiune Forbox,	NOM181053	EU/CN	Nominal	diametrul -10 mm ² , în set cite 10 unitati, transparent,matereal-plastic ignifug	diametrul -10 mm ² , în set cite 10 unitati, transparent,matereal-plastic ignifug	Conform strandartul producatorului
79. Clemă wago pu cablu cu 3 contacte,	CMK-623	EU/CN	Nominal	3*0,2-4 mm ² , tip material -metal/plastic, tensiune -450 V , curent -41A ,numărul de fire 3, carcasa -transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiune 22,9*10,1*21,1 montaj electric:clemă cu arc,tip de acționare pîrghie, greutatea 2g.	3*0,2-4 mm ² , tip material -metal/plastic, tensiune -450 V , curent -32A ,numărul de fire 3, carcasa -transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiune 22,9*10,1*21,1 montaj electric:clemă cu arc,tip de acționare pîrghie, greutatea 2g.	Conform strandartul producatorului
80. Clemă wago pu cablu cu 5 contacte,	CMK-625	EU/CN	Nominal	3*0,2-4 mm ² , tip material -metal/plastic, tensiune -450 V , curent -32A ,numărul de fire 5 , carcasa -transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiune 30*18,6*8,4mm, montaj electric:clemă cu arc, greutatea 4g, tip de acționare pîrghie.	3*0,2-4 mm ² , tip material -metal/plastic, tensiune -450 V , curent -32A ,numărul de fire 5 , carcasa -transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiune 30*18,6*8,4mm, montaj electric:clemă cu arc, greutatea 4g, tip de acționare pîrghie.	Conform strandartul producatorului
81. Disc pentru polizor unghiular,	B2608600220	EU/CN	BOSCH	diametrul: 125 mm, grosimea: 2 mm, diametrul orificiului: 22.23 mm, viteza de rotație admisă: 6600 rot/min, pentru metal.	diametrul: 125 mm, grosimea2, 2 mm, diametrul orificiului: 22.23 mm, viteza de rotație admisă: 6600 rot/min, pentru metal.	Conform strandartul producatorului
82. Lame pentruț cuțit	30100	EU/CN	YATO	18mm, un set -10buc, lățimea lamei 18mm, lungimea lamei 105-110mm, grosimea 0.5mm,	18mm, un set -10buc, lățimea lamei 18mm, lungimea lamei 105-110mm, grosimea 0.5mm,	Conform strandartul producatorului
83. Manuși de protecție	74699	China	Yiwu Lena import	pentru mâini, din țesătură textilă specială, respirabilă și confortabilă , dublură pe palmă și degete pentru rezistență si aderență la obiecte, mărime universală: 9.	pentru mâini, din țesătură textilă specială, respirabilă și confortabilă , dublură pe palmă și degete pentru rezistență si aderență la obiecte, mărime universală: 9.	Conform strandartul producatorului
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1