

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1700143243633** din 16.11.2023

Obiectul achiziției: **Remorcă pentru tractor**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Remorca pentru tractor 16700000-2	Celmak 6t	Turcia	Uzina Celmak	<p>Caracteristicile minime: Numărul axelor : 2 Basculare: 3 părți (spate, stânga dreapta) Capacitatea de încărcare: min 4500 kg Volumul caroseriei: min 10 m3 Suprafața caroseriei: min 9.5 m2 Înălțimea obloanelor: min 530 mm Grosimea la pereții obloanelor :min 3 mm Înălțimea obloanelor suplimentare: min 530 mm Înălțimea internă totală: min 1060 mm Grosimea la pereții obloanelor suplimentare: min 3 mm Grosimea podelei: min 3 mm Axe speciale cu rezistența sporită: 83x12 mm Dimensiunea anvelopelor: 9.00-16 Greutatea remorcii: min 2000 kg Lungimea: de la 5 750 mm Lățimea: de la 2 350 mm Înălțimea: de la 1 820 mm Ecartamentul: de la 1 800 mm Putere minimă necesară pentru agregare: 30 kw Dotatii:</p>	<p>Caracteristicile minime: Numărul axelor : 2 Basculare: 3 părți (spate, stânga dreapta) Capacitatea de încărcare: 6000 kg Volumul caroseriei: 12 m3 Suprafața caroseriei: 13.5 m2 Înălțimea obloanelor: 530 mm Grosimea la pereții obloanelor : 5 mm Înălțimea obloanelor suplimentare: 530 mm Înălțimea internă totală: 1090 mm Grosimea la pereții obloanelor suplimentare: 4 mm Grosimea podelei: 5 mm Axe speciale cu rezistența sporită: 83x12 mm Dimensiunea anvelopelor: 9.00-16 Greutatea remorcii: 2200 kg Lungimea: de la 5 750 mm Lățimea: de la 2 350 mm Înălțimea: de la 1 820 mm Ecartamentul: de la 1 800 mm Putere minimă necesară pentru agregare: 30 kw Dotatii: Placa rotative cu rezistența sporită pentru 10 000 kg</p>

				<p>Placa rotative cu rezistența sporită pentru 10 000 kg Arcuri lamelare speciale cu rezistența sporită cu 9 lamele Jante speciale cu rezistența sporită cu 6 prizoane Sistem de frânare: AER Frână de parcare Mânere de închidere/deschidere cu blocare Saboti de parcare metalici: 2 Sistemul de iluminare protejat cu grilaje metalice Anul fabricării - 2023, remorcă nouă.</p>	<p>Arcuri lamelare speciale cu rezistența sporită cu 9 lamele Jante speciale cu rezistența sporită cu 6 prizoane Sistem de frânare: AER Frână de parcare Mânere de închidere/deschidere cu blocare Saboti de parcare metalici: 2 Sistemul de iluminare protejat cu grilaje metalice Anul fabricării - 2023, remorcă nouă.</p>
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
 Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Adresa: Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2