Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. din "26" IULIE_ 2022

Specificații tehnice

COP privind achizitionarea Modernizarea serviciului public de gospodarie comunala privind gestionarea deseurilor si amenajarea spatiilor verzi prin achizitionarea unui tractor si a echipamentullui necesar ocds-b3wdp1-MD-1673380167857 din 11 ian 2023

Objectul achizitijei: Modernizarea serviciului public de gospodarie comunala privind gestionarea deseunior si amenajarea spatiilor verzi prin achizitionarea unui tractor si a echipamentului necesar ocds-b3wdp1-MD-1673380167857 din 11 ian 2023

OZONTEH IMPEX"	Tractor	Lotul 1:	-	Denumirea Denu bunurilor/servici bun ilor serv
	с 8		2	Denumirea modelului bunului/ serviciului
	Corea de Sud		3	Tara de origine
	LS Mtron		4	Produ-cătorul
manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Fata: 11.2-20 Spate: 14.9-28 Unghi de cotire a rotilor din fata:550 Raza de intoarcere: 3100mm Dimensiuni 3.75x1,69x2,45 Greutate fara balast: 2572 kg Garantie: 24 luni sau 2000 motoore	Puterea 57-60 C.P Cabina: Dotatá cu sistem de Aer Codiționat cu sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED. Motor: 2505 cm3 de 57-60 C.P. Norma de emisii CO2: TIER4 Volumul Rezervorului: 601 PTO: Dependent/Independent Toratii PTO: 540/750/1000 rot/min Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Pompa servodirectie (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850 Pompa hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4 cu		5	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
Dimensiunile anvelopelor. Fata: 11.2-20 Spate: 14.9-28 Unghi de cotire a rotilor din fata: 550 Raza de intoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fara balast: 2572 kg Garantie: 24 luni sau 2000 motoore	Producator: LS MTRON LTD (concernul LG) Asamblare: Coreea de Sud Model: LS U60 Cabina: Dotatá cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare in spate LED. Motor: Mitsubishi, 2505 cm3 de 57 C.P. Norma de emisii CO2: TIER3 Volumul Rezerv orului: 601 PTO: Dependent/Independent Toratii PTO: 540/750/1000 rot/min Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Pompa servodirectie (L/min): 18.6 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850 Pompa hidraulice (J/min) : 56.1 Cuplari hidraulice fata(buc): 4 cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4 cu manevrare prin joystick		6	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
			7	Standarde de referință

K.F.C.E.

or other

Incarcator Frontal	Remorca cu 1 axa basculabila in 3 parti
FL 3000	DAT 400
Turcia	Turcia
Ozkana Makina	Perkas Tarim
Grutatea max. de ridicare: piná la 1300 kg Greutate proprie: 530-550 kg Inaltimea maxima: 3300mm Adincimea de lucru: 100mm Unghi de lucru: 640 Putere minima: 60 -80 Cp Timp operatiune ridicare max.: 5sec. Masa max tractor: 4000kg Volum caus: 0.72 m3 Latime caus: 185 cm Masa caus: 200 kg Montare pe tractor: inclus in pret Compatibil cu tractorul Puterea 57-60 CP Garantie 12 luni	Oreutate maxima de ridicare: 4000kg Greutatea remorcii: 1050-1100 kg Descarcare: Hidrauliea in 3 parti Inaltimea borturilor: 500mm Dimensiuni interior: 3.00m x 1,90m x 0,45+0,20m Volum incarcare: 4 m3 Suprafata de incarcare: 5.70 m2 Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15.3 Grosimea peretilor: 2mm Sistem de iluminare: da Dulapior din plastic pentru chei de rezerva- INCLUS Rezervor pentru apa pentru spalarea miinilor- INCLUS Frina hidraulica- INCLUS Garantie: 12 luni
Producator: Ozkan Makina Turcia Model: FL3000 Grutatea max. de ridicare: pina la 1300 kg Greutate proprie: 530 kg Inaltimea maxima: 3300mm Adineimea de lucru: 100mm Unghi de lucru: 640 Putere minima: 60-80 Cp Culoare: Albastru Timp operatiune ridicare max.: 5sec. Masa max tractor: 4000kg Volum caus: 0.72 m3 Latime caus: 185 cm Masa caus: 200 kg Montare pe tractor: inclus in pret Compatibil cu tractorul LS U60 Garantie 12 luni	Producator: Perkas, Turcia Greutate maxima de ridicare: 4000 kg Greutatea remorcii: 1050 kg Descarcare: Hidraulica in 3 parti Inaltimea borturilor: 500mm Dimensiuni interior: 3,00m x 1,90m x 0,45+0,20m Volum incarcare: 4 m3 Suprafata de incarcare: 5,70 m2 Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15.3 Grosimea podelei: 4mm Grosimea podelei: 4mm Grosimea peretilor: 2mm Sistem de iluminare: da Dulapior din plastic pentru spalarea miinilor - INCLUS Rezervor pentru apa pentru spalarea miinilor - INCLUS Frina hidraulica - INCLUS Garantie: 12 luni

Cositoare Plata	RG 220/2	Polonia	Agmet	Suprafata de lucru: 2,20 m Nr. de cutite: 8 cutite Inaltimea de lucru: 3cm-15cm Deplasarea laterala: 30cm,mecanica Putere minima: 40 CP Productivitatea: 1,0-1,5 ha/ora Dimensiunile utilajului:2.35x1.85x1.05 Greutate: 525-550 kg Cardan 6x6: inclus Garantie: 12 luni	Producator: Agmet, Polonia Suprafata de lucru: 2,20 m Nr. de cutite: 8 cutite Inaltimea de lucru: 3cm-15cm Deplasarea laterala: 30cm, mecanica Putere minima: 40 CP Productivitatea: 1,0-1,5 ha/ora Dimensiunile utilajului: 2.35x1.85x1.05 Greutate: 525 kg Cardan 6x6: inclus Garantie: 12 luni
	N RASPUN				

Semnat Numele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Director Vînzari Ofertantul Ozonteh Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69 Data: 27:01:2023

