

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744120284086 din 08.04.2025
Obiectul achiziției: Echipament de securitate

Cod CPV: 35120000-1

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Cameră video de tip dome	"DS-2CD2163G2- LIS2U Smart Hybrid Light COLOR 24/7"	China	Hikvision	-pentru instalare interioară, cameră video digitală cu mod zi/noapte, cu specificații tehnice minime: 1/2.8", 6 MP, CMOS, 25 fps x 3200 x 1800, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție >IP67, lentilă focală fixă 2.8mm, microfon încorporat, Suport sistem Trassir, POE	Cameră dome AcuSense de 6 Megapixeli, cu inteligență artificială bazată pe învățare profundă, într-o carcasă antivandal pentru protecția activă a perimetrului, iluminare hibridă și microfon dublu integrat. Funcții inteligente: detectarea pătrunderii persoanelor și vehiculelor în zona protejată, zone de interes (monitorizare intensivă), notificări push pe telefon în caz de alertă. Analiză comportamentală a obiectului: traversare linie, detectare intruziune, detectare sabotaj. Filtru inteligent de reducere a alarmelor false cauzate de: lumină, ploaie, ninsoare, frunze, păsări și alte animale. Rezoluție: 3200×1800, 6MP – 25 cadre/secundă. Senzor 1/2.4", sensibilitate 0.005 Lux. Tehnologii WDR 120 dB, BLC, HLC, reducere zgomot 3D DNR. Obiectiv fix de 2.8 mm (unghi vizual 105°). Reglare pe 3	

					axe. Compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (în substream). Suportă 3 streamuri. Slot pentru card microSD până la 512 GB, cu funcție ANR (Automatic Network Replenishment). Interfețe: intrare/ieșire alarmă – 1/1, intrare/ieșire audio – 1/1. Microfon dublu integrat cu codecuri MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC și filtru pentru zgomotul de fundal. Iluminare: LED hibrid / IR până la 30 m. Alimentare: 12 VDC ± 25% (7,8 W), PoE 802.3af (9,5 W). Protecție: standard IP67 (rezistență la praf și apă), IK10 (rezistență la vandalism). Funcționează în intervalul de temperatură: -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø122 × 98 mm. Garanție: 5 ani!	
Switch gigabit	DS-3E1326P-E	China	Hikvision	-gestionabil L2, POE 24 porturi, 2-4 porturi SFP, 19” Rackmount	Switch PoE+ desktop cu management web Long Distance. Transmiterea alimentării și semnalului până la 250m. 24-Port 10/100Mbps (24-Port PoE) + 2 porturi combo Ethernet 10/100/1000Mbps / Port SFP 1000Mbps. Sarcina maximă pe port – 30W. Sarcina totală PoE – 370W. Alimentare simultană prin 4 fire (1,2,3,6 și 4,5,7,8). Gestionare PoE: Activare/dezactivare PoE. Afișarea stării alimentării și a puterii de ieșire PoE pe port. QoS, administrare WEB. Protecție la supratensiune 6kV. Suport IEEE802.3af & IEEE802.3at. Alimentare AC 220V. Dimensiuni: 440x285x43mm. Proiectat special pentru sisteme de supraveghere video. Garanție 3 ani!	
Switch gigabit	TP-LINK TL-SG3428X	China	TPLink	-gestionabil L2, Suport: Voice VLAN; 802.1Q;	TP-Link TL-SG3428X este un switch gestionabil Layer 2+ din seria JetStream,	

				Q-in-Q; GVRP; Selective Q-in-Q; IGMP snooping; RSTP; MSTP; Loopback Detection; ERPS; (QoS): 802.1p, 24 porturi 1000Base-T, 2-4 porturi 10GBase-X, 19" Rackmount	echipat cu 24 porturi Gigabit RJ45 și 4 sloturi SFP+ 10G, ideal pentru rețele business care necesită lățime de bandă ridicată și funcții avansate de rețea. Caracteristici tehnice principale: Porturi de acces: 24 × 10/100/1000 Mbps RJ45 Porturi uplink: 4 × SFP+ 10G pentru conectivitate de mare viteză Capacitate de comutare: 128 Gbps Rată de redirectionare: 95,24 Mpps Funcții Layer 2+: VLAN 802.1Q, Q-in-Q, Voice VLAN, GVRP, IGMP Snooping, RSTP/MSTP, ERPS, Loopback Detection, QoS 802.1p Management: Interfață web, CLI, SNMP v1/v2c/v3, integrare cu platforma Omada SDN Securitate: ACL, autentificare 802.1X, RADIUS, port security Montare: Rack 19" (kit inclus) Alimentare: 100–240V AC, 50/60 Hz Dimensiuni: 440 × 220 × 44 mm Garantia 3 ani	
Module	SFP+LR-20KM-DDM	China	OEM	-10GB SFP, 10 km	SFP+ 10Gb/S Module dual fiber LC – 20km (CISCO compatible), 1310nm with DDM	
Module SFP	SFP Gigabit Module Dual fiber LC - 20km	China	OEM	-SFP, 10 km	WDM SFP Gigabit Module Dual fiber LC - 20km (CISCO, HP, MikroTik compatible) 1310nm with DDM	
Patch cord FO	Patch Cord FO	China		-FO, 2m (tipul panoului este determinat în timpul procesului de lucru)	FO, 2m (tipul panoului este determinat în timpul procesului de lucru)	
NVR Trassir Neurostation	Trassir Neurostation 48ch	UAE	Trassir	-video recorder de rețea pentru camere	TRASSIR NeuroStation 48 AnyIP — videorecorder de rețea pentru camere	

				video IP, cu suport pentru înregistrare video separat, permite înregistrarea/ redarea a până la 48 de camere video IP de la orice producător AnyIP, 4 SATA 3.5 HDD 12 TB	IP, operat cu sistemul de operare TRASSIR OS (bazat pe Linux), cu suport pentru module de videoanaliză: Face Recognition, AutoTRASSIR, Crowd Detector, Direction Detector, Wear Detector, Hardhat Detector, Neuro Counter, Heat Map on Map etc. Descrierea detaliată a modulelor este disponibilă în secțiunea TRASSIR VMS. Suportă analitică Offload (recepția și procesarea imaginilor transmise de pe alte servere TRASSIR). Permite Înregistrare și redare pentru până la 48 de camere IP de la orice producător compatibil (licențe se procură separat în funcție de necesitate), cu suport pentru DualStream. Suportă instalarea a până la 4 HDD/SSD de 3.5" de orice capacitate. Poate fi montat în rack de 19", 3U, dimensiuni 482 × 133.3 × 400 mm. Alimentare: Rack Mount AC 220V. Garanția 24 luni	
Conector	Conector RJ-45	China	Sibex	-RJ-45	Conector RJ-45	
Patch cord 5E	PatchCord CAT 5E UTP CU, 0,5m	China	Sibex	-cat 5E 0,5	Patch Cord Categoria 5E, UTP, Cupru, lungime 0,5m(culoare la alegere)	
UPS	DS-UPS1000	China	Hikvision	-700VA	UPS 1000 VA / 500 W. Protecție împotriva suprasarcinilor, supraîncărcării sau auto-descărcării bateriei. Afisaz LED pentru afișarea tensiunii de intrare/ieșire, capacității bateriei și nivelului de sarcină. Semnalizare sonoră. Timp de comutare de la curent continuu la curent alternativ ≤ 10 ms. Baterie de 12 V, 9 Ah ×1, timp de	

					reîncărcare între 10 și 16 ore. Număr prize de ieșire: 2 bucăți. Interval de tensiune: 220–240 VAC. Interval de temperatură: de la 0°C până la 40°C. Dimensiuni: 274 × 95 × 139 mm. Garanție 1 an!	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Samoni Ion În calitate de:Administrator
Ofertantul: SRL Complexteh Com Adresa: or Cimisia str |Barbu Lautaru 15/38
