

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea reguletoarelor de presiune*; Numărul: CG-17BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

nr. d/o	Denumirea bunurilor / serviciilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regulator de presiune (Pî / Pm)	buc.	Regulator de presiune (Pî / Pm) DN 50 RG/2MB	Regulator de presiune gaz (Pi/Pm) Regulator de presiune DN 50 / DN 50, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 280 mm, max. 510 mm. Presiune de intrare: până la 0,3 MPa (3 bar). Presiune maximă de intrare: până la 1,2 MPa (12 bar). Debit conform pașaportului: 500–7100 m³/h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,3 MPa ± 0,005 MPa.	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS
2	Regulator de presiune (Pî / Pm)	buc.	Regulator de presiune (Pî / Pm) DN 80 RG/2MB	Regulator de presiune gaz (Pi/Pm) Regulator de presiune DN 80 / DN 80, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 280 mm, max. 510 mm. Presiune de intrare: până la 0,3 MPa (3 bar). Presiune maximă de intrare: până la 1,2 MPa (12 bar). Debit conform pașaportului: 500–19000 m³/h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,3 MPa ± 0,005 MPa.	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS
3	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj) DN 20 FRG/2MBZ	Regulator de presiune DN 20 sau DN 25 (intrare/ieșire), destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 110 mm, max. 140 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS

				MPa (6 bar). Debit conform pașaportului: 6–25 m³/h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa			
4	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj) DN 25 FRG/2MBZ	Regulator de presiune DN 15 / DN 20 la intrare și DN 20 / DN 25 la ieșire, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 110 mm, max. 140 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6 MPa (6 bar). Debit conform pașaportului: 6–50 m³/h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS
5	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj) DN 25 FRG/2MBZ OPSO	Regulator de presiune DN 20 / DN 25 la intrare și DN 20 / DN 25 la ieșire, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 110 mm, max. 140 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6 MPa (6 bar). Debit conform pașaportului: 6–50 m³/h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS
6	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj)DN 20 FRG/2MBZ OPSO	Regulator de presiune, DN 20 / DN 25 la intrare și DN 20 / DN 25 la ieșire, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 110 mm, max. 140 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6 MPa (6 bar). Debit conform	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS

				pașaportului: 6–10 m ³ /h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa			
7	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj) DN 25 RG/2MBZ	Regulator de presiune DN 20 / DN 25 la intrare și DN 20 / DN 25 la ieșire, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 110 mm, max. 200 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6 MPa (6 bar). Debit conform pașaportului: 6–100 m ³ /h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS
8	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj) DN 25 RG/2MBZ OPSO	Regulator de presiune DN 20 / DN 25 la intrare și DN 20 / DN 25 la ieșire, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 110 mm, max. 200 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6 MPa (6 bar). Debit conform pașaportului: 6–120 m ³ /h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS
9	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj) DN 25 RG/2MBZ 2112	Regulator de presiune DN 20 / DN 25 la intrare și DN 20 / DN 25 la ieșire, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 110 mm, max. 200 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6 MPa (6 bar). Debit conform pașaportului: 6–120 m ³ /h, în funcție de parametrii de funcționare.	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS

				Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa			
10	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj) DN 25 RG/2MBZ 3222	Regulator de presiune DN 20 / DN 25 la intrare și DN 20 / DN 25 la ieșire, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 110 mm, max. 200 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6 MPa (6 bar). Debit conform pașaportului: 6–120 m³/h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS
11	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj) DN 25 RG/2MBZ 3322	Regulator de presiune DN 20 / DN 25 la intrare și DN 20 / DN 25 la ieșire, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 110 mm, max. 200 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6 MPa (6 bar). Debit conform pașaportului: 6–120 m³/h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS
12	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj) DN 50 RG/2MBZ	Regulator de presiune DN 50 la intrare și DN 50 la ieșire, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 220 mm, max. 270 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6 MPa (6 bar). Debit conform pașaportului: 100–960 m³/h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS

13	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj) DN 50 RG/2MBZ 3222	Regulator de presiune DN 50 la intrare și DN 50 la ieșire, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 160 mm, max. 270 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6 MPa (6 bar). Debit conform pașaportului: 100–500m ³ /h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS
14	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj) DN 50 RG/2MBZ 2112	Regulator de presiune DN 50 la intrare și DN 50 la ieșire, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 160 mm, max. 270 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6 MPa (6 bar). Debit conform pașaportului: 100–500m ³ /h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS
15	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	Regulator de presiune (Pm / Pj) DN 50 RG/2MBZ RB07Z44	Regulator de presiune DN 50 la intrare și DN 50 la ieșire, destinat reglării presiunii gazului. Distanța între flanșe: min. 110 mm, max. 200 mm. Presiune de intrare: până la 0,05 MPa (0,5 bar). Presiune maximă de intrare: până la 0,6 MPa (6 bar). Debit conform pașaportului: 42–250m ³ /h, în funcție de parametrii de funcționare. Presiune de ieșire: 0,005 MPa ± 0,0015 MPa	Conform EN 88-2 și în conformitate cu Directiva PED 2014/68/UE	Italia	MADAS

Igor Simov

Ing.sef FPC SANTARM SRL

MD-2023, Chisinau

Str.Uzinelor 78