

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1605004705608](#) din conform informației din SIA RSAP

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 4 - Sistem de acces						
Sistem de acces – Terminal pentru acces și prezență temporală bazat pe recunoașterea feței	DS-K1T341AM	China	Hikvision	Sistem biometric pentru acces și prezență temporală bazat pe recunoașterea feței Obiectiv dual cu unghi larg de min.2MP. Capacitate memorie min.4 GB. Afișarea mesajelor scurte în timpul identificării. Afișaj cu ecran tactil de 4.3 ". Durata recunoașterii feței ≈ 0,2 secunde. Domeniu de recunoaștere 0,3 - 1,5 m. Bază de date cititor de carduri încorporată pentru min.300 de persoane, 1500 de cărți (la conectarea unui cititor de carduri extern prin RS-485); numărul evenimentelor - 150.000 și stocare min. 20.000 de imagini capturate.	Terminal biometric pentru acces și urmărire a timpului bazat pe recunoașterea feței. Obiectiv dublu cu unghi larg de 2MP. Capacitate memorie 4 GB. Afișarea mesajelor scurte în timpul identificării. Ecran tactil de 4.3 ". Durata recunoașterii feței ≈ 0,2 secunde. Distanța de recunoaștere 0,3 - 1,5 m. Cititor de carduri Mifare încorporată pentru 300 de persoane, 1500 de cărți Protocol de comunicare TCP / IP, Wiegand. Posibilitatea de funcționare autonomă. Alimentare DC 12V (18W). Dimensiune 120x110x23mm.	

				Acceptarea deciziilor de autorizare sau interdicere a accesului instantaneu; Protocol de comunicare TCP / IP, Wiegand. Posibilitatea funcționării autonome. Alimentare DC 12V (18W). Dimensiune 120x110x23mm. Carcasă interioară Garanție min.3 ani Not refurbished (Certificat/document care ar confirma că echipamentul nu este refurbished)	Carcasă interioară. Garantie 3 ani.	
Terminal care combină controlul accesului cu recunoașterea feței și măsurarea temperaturii corpului uman	DS-K1TA70MI-T	China	Hikvision	Terminal care combină controlul accesului cu recunoașterea feței și măsurarea temperaturii corpului uman. Interval de măsurare a temperaturii: 30 ° C până la 45 ° C, precizie: ± 0,5 ° C. Distanța de măsurare a temperaturii și recunoașterea feței: de la 0,5 la 1,8 m. Posibilitatea de a seta starea de blocare (deschis / închis) atunci când este detectată o temperatură ridicată, însoțit de o notificare sonoră. Semnalarea - atunci când nu există nicio mască de protecție pe față. Transmite și stochează date de temperatură către software-ul IDSI (BD MySQL). Disponibilitatea a mai multor moduri de autentificare: card + temperatură; fata + temperatura; card + față + temperatură etc. Suportul a 6 moduri de participare: venire / plecare la serviciu, pentru o pauză, peste orar. Ecran tactil LCD de 7 inch, obiectiv cu unghi larg de 2 megapixeli. Cititor de carduri încorporat.	Terminal de control al accesului cu recunoașterea feței și măsurarea temperaturii corpului uman. Interval de măsurare a temperaturii: 30 ° C până la 45 ° C, precizie: ± 0,5 ° C. Măsurarea temperaturii și distanța de recunoaștere a feței: 0,5 până la 1,8 m. Puteți configura starea blocării (deschis / închis) atunci când este detectată o temperatură ridicată, care este însoțită de o alertă sonoră. O alarmă este generată atunci când nu există nicio mască de protecție pe față. Transmite și stochează date de temperatură către software-ul clientului. Sunt disponibile mai multe moduri de autentificare: card + temperatură; fata + temperatura; card + față + temperatură etc. Suportă 6 moduri de participare: venire / mers la serviciu, pauză, ore suplimentare. Ecran tactil LCD de 7 inch, obiectiv cu unghi larg de 2 megapixeli. Cititor de carduri Mifare încorporat. Memorie încorporată pentru 6.000 de fețe, 6.000 de cărți și 100.000 de	

				Memorie încorporată pentru min 6.000 de fețe, 6.000 de cărți și min. 100.000 de evenimente. Viteză recunoașterea feței ≤0,2 sec. Interfețe: Lan 1Gb × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, intrare / ieșire alarmă × 2/1, blocare × 1, senzor de ușă × 1, buton de ieșire × 1, manipulare × 1. Domeniul de funcționare: de la 10°C la 35°C. Metoda de instalare: montată pe perete. garanție min.3 ani Soft de gestionare a sistemului de control cu posibilitatea stocarii datelor in baze de date MySQL pentru alte sisteme infromatic. Not refurbished (Certificat/document care ar confirma că echipamentul nu este refurbished)	evenimente. Viteza de recunoaștere a feței ≤0,2s. Interfețe: Lan 1Gb × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, intrare / ieșire alarmă × 2/1, blocare × 1, senzor de ușă × 1, buton de ieșire × 1, manipulare × 1. Mediul de funcționare recomandat este de la 10 ° C la 35 ° C. Metoda de instalare: montată pe perete. 3 ani garanție! Program “Soft” Gratuit de la producatorul Echipamentului – IVMS4200. Posibilitatea de integrare in alte sisteme informatice folosind pachetele de instrumente si instructiuni gasite pe https://www.hikvision.com/en/support/download/sdk/ in acces liber. Integrarea in alte sisteme informatice se va face de catre beneficiar.	
Buton de iesire	ISK-840A	China	YLI ELECTRON IC LTD	Buton de ieșire fără contact cu indicație de lumină. Declanșare la o distanță de până la 10 cm. Alimentare DC 12- 28V. Temperatura de lucru t -20 ° C ~ + 55 ° C. Dimensiuni 115 x 70 x 29mm.	Buton de ieșire fără contact cu indicație LED. Actioneaza la o distanță de până la 10 cm. Alimentare DC 12-28V.t -20 ° C ~ + 55 ° C. Dimensiuni 115 x 70 x 29mm.	
Brelor	ABS-02 Mifare	China	ABS	Brelor de proximitate, folosit în sistemele de control al accesului. Compatibil cu sistemul de acces propus în acest lot.	Brelor de proximitate, format Mifare. Folosit în sistemele de control al accesului.	
Lacăt electromagnetic	YM-280	China	YLI ELECTRON IC LTD	Blocare electromagnetică forță 280 kg, 12VDC / 500mA sau 24VDC / 250mA. dimensiuni: 250Lx48,5Wx25H.	Lacata electromagnetică, forță 280 kg, 12VDC / 500mA sau 24VDC / 250mA. Dimensiuni generale: 250Lx48.5Wx25H	
Alimentare de rezervă	PIII 6A 12v (RS-75-12)	Taiwan	MEAN Well	Alimentare de rezervă, 6A 12v (RS-75-12). garanție min. 3 ani	Alimentare de rezervă,6A 12v(RS75-12). garanție 3 ani, nr1 in lume la fiabilitate	

			Enterprise Co.			
Soft pentru gestionarea sistemului de acces	IVMS4200	China	Hikvision	Soft de gestionare a sistemului de control cu posibilitatea stocarii datelor în fișiere și stocarii/sincronizării cu baze de date MySQL export/schimb de date cu alte sisteme informatice,	Program “Soft” Gratuit de la producatorul Echipamentului – IVMS4200. Posibilitatea de integrare în alte sisteme informatice folosind pachetele de instrumente și instrucțiuni găsite pe https://www.hikvision.com/en/support/download/sdk/ în acces liber. Integrarea în alte sisteme informatice se va face de către beneficiar.	
Lucrări de instalare, programare și instruire și materiale necesare pentru montarea și livrarea sistemului de acces funcțional		Moldova	Moldova	Lucrări de instalare, programare și instruire și materiale necesare pentru montarea și livrarea sistemului de acces funcțional	Lucrări de instalare, programare și instruire și materiale necesare pentru montarea și livrarea sistemului de acces funcțional	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Șevcenco Valentina În calitate de: Director
Ofertantul: ARSCOM S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Zelinski N., 34/2, ap. 8

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1605004705608](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasific ație bugetar ă (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
32500000-8	Lotul 4 - Sistem de acces							31.12.2020	
32500000-8	Sistem de acces – Terminal pentru acces și prezență temporală bazat pe recunoașterea feței DS-K1T341AM	Buc	4	3941.66	4730	15766.66	18920	31.12.2020	
32500000-8	Terminal care combină controlul accesului cu recunoașterea feței și măsurarea temperaturii corpului uman DS-K1TA70MI-T	Buc	1	19923.33	23908	19923.33	23908	31.12.2020	
32500000-8	Buton de iesire ISK-840A	Buc	1	329.16	395	329.16	395	31.12.2020	
32500000-8	Breloc ABS-02 Mifare	Buc	50	21.66	26	1083.33	1300	31.12.2020	
32500000-8	Lacăt electromagnetic YM-280	Buc	1	759.16	911	759.16	911	31.12.2020	
32500000-8	Alimentare de rezervă PIII 6A 12v (RS-75-12) MEAN Well	Buc	2	816.66	980	1633.33	1960	31.12.2020	
32500000-8	Soft pentru gestionarea sistemului de acces IVMS 4200	Buc	1	0	0	0	0	31.12.2020	

32500000-8	Lucrări de instalare, programare si instruire și materiale necesare pentru montarea și livrarea sistemului de acces funcțional	Buc	1	8255	9906	8255	9906	31.12.2020	
	Total lot 4					47750	57300		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Șevcenco Valentina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ARSCOM S.R.L.** Adresa: **mun. Chișinău, str. Zelinski N., 34/2, ap. 8**