

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>conform SIA „RSAP” din conform SIA „RSAP</u>						
Obiectul achiziției: <u>ARTICOLE DE ÎNCĂLTĂMINTE PENTRU NECESITĂȚILE COLEGIULUI MILITAR DIN CADRUL AMFA</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Pantofi de culoare neagră pentru bărbați	Mod.196	MD	SRL Izvorul Cucului	<p>Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de braț, iar cel intermediar – din braț, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”.</p> <p>Pantofii se încheie cu șireturi.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după</p>	<p>Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de braț, iar cel intermediar – din braț, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”.</p> <p>Pantofii se încheie cu șireturi.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după</p>	GOST 26167-2005

				<p>Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”.</p> <p>Pantofii se încheie cu șireturi.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 44 N/cm sau Poliuretan (PU), min., 44 N/cm; Termenul de garanție minim 6 luni.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p>	<p>Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”.</p> <p>Pantofii se încheie cu șireturi.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 44 N/cm sau Poliuretan (PU), min., 44 N/cm; Termenul de garanție minim 6 luni.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 –45 per.</p>	<p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 –45 per.</p>	
Lotul 2						
Pantofi de culoare neagră pentru femei	Mod.13	MD	SRL Izvorul Cucului	<p>Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și</p>	<p>Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și</p>	GOST26167-2005

				<p>Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Înălțimea tocului este de 4-6 cm.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-40.</p> <p><i>Cerințe fizico-mecanice</i></p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p> <p>Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm;</p> <p>Flexibilitatea tălpii Poliuretan (PU) max. 100 N;</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm; <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică (Lipire) Poliuretan (PU), min.,43 N/cm;</p> <p>Termenul de garanție minim 6 luni.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p>	<p>Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Înălțimea tocului este de 4-6 cm.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-40.</p> <p><i>Cerințe fizico-mecanice</i></p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p> <p>Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm;</p> <p>Flexibilitatea tălpii Poliuretan (PU) max. 100 N;</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm; <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică (Lipire) Poliuretan (PU), min.,43 N/cm;</p> <p>Termenul de garanție minim 6 luni.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 –25 per.</p>	<p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 –25 per.</p>	
Lotul 3						
Cizme călduroase de culoare neagră	Mod 126	MD	SRL Izvorul Cucului	<p>Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 20-21cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/artificială.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semi branț și glenc.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului amplasat în partea anterioară.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p>	<p>Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 20-21cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/artificială.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semi branț și glenc.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului amplasat în partea anterioară.</p>	GOST 26167-2005

			<p>Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 44 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform</p>	<p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 44 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 20-21cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/artificială.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semi brant și glenc.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului amplasat în partea anterioară.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max 145 N;</p> <p>Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm;</p> <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 44 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație.</p>	<p>Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 20-21cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/artificială.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semi brant și glenc.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului amplasat în partea anterioară.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 145 N;</p> <p>Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm;</p> <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 44 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni.</p>	

Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.

Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.

Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.

Termen de livrare: până la 20.12.2024 –45 per.

Imagini simbol a cizmelor pentru bărbați după cum urmează:



La livrare furnizorul prezintă *raportul de încercări* cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificații

Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.

Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.

Termen de livrare: până la 20.12.2024 –45 per.

Imagini simbol a cizmelor pentru bărbați după cum urmează:



Lotul 4

Cizme călduroase de culoare neagră pentru femei	Mod 225	MD	SRL Izvorul Cucului	<p>Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru femei sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior se împarte în trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 38 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/ artificială.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc. Subansamblul interior este constituit din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semi brant și glenc.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid prin intermediul fermoarului montat în partea anterioară.</p> <p>Înălțimea tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-42.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 100 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 43 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație.</p>	<p>Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru femei sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior se împarte în trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 38 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/ artificială.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc. Subansamblul interior este constituit din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semi brant și glenc.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid prin intermediul fermoarului montat în partea anterioară.</p> <p>Înălțimea tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-42.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 100 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 43 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-</p>	GOST 26167-2005
---	---------	----	---------------------------	--	---	--------------------

			<p>Ofertații pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertei.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor nr. 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 25 per.</p> <p>Imagine simbol cizme pentru femei</p>	<p>mecanice menționate în specificație.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor nr. 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 25 per.</p> <p>Imagine simbol cizme pentru femei</p>	
Lotul 5					

Ghete sport pentru femei/bărbați	Mod 150	MD	SRL zvorul Cucului	<p>Ghete de tip sport, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este alcătuit din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul exterior este din piele naturală/artificială în combinație cu țesătură tip „airnet”.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă de poliuretan preformată, cel interior din acoperemânt de branț, iar cel intermediar din branț și semi branț.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu cel superior prin lipire. Închiderea ghetelor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticoroziv, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Culoarea ghetelor – neagră.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate în perioada lunilor septembrie-octombrie 2024, în limitele mărimilor 36-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice pentru ghete sport femei Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tăpii PU, TEP lipire, max. 100 N; Flexibilitate tăpii Injectare PU,TEP, max. 75N Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tăpilor prin metoda chimică (Lipire) PU, TEP, min., 43 - 63 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i></p>	<p>Ghete de tip sport, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este alcătuit din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul exterior este din piele naturală/artificială în combinație cu țesătură tip „airnet”.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă de poliuretan preformată, cel interior din acoperemânt de branț, iar cel intermediar din branț și semi branț.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu cel superior prin lipire. Închiderea ghetelor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticoroziv, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Culoarea ghetelor – neagră.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate în perioada lunilor septembrie-octombrie 2024, în limitele mărimilor 36-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice pentru ghete sport femei Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tăpii PU, TEP lipire, max. 100 N; Flexibilitate tăpii Injectare PU,TEP, max. 75N Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tăpilor prin metoda chimică (Lipire) PU, TEP, min., 43 - 63 N/cm;</p>	GOST26167-2005
----------------------------------	---------	----	--------------------	--	---	----------------

				<p>cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 70 per.</p>	<p>Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 70 per</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____