

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție MD-1689852438793 din 29.08.2023						
Obiectul achiziției: Utilaj Stomatologic						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
3. Apexlocator	Woodpex V	China	Guilin Woodpecker	Afișaj LED color, funcționează corect atât pe canalele uscate cât și pe cele umede. Control îmbunătățit datorită sunetului progresiv în 4 trepte. Baterie: 3.6V/750mAh Alimentare: 100 – 240V, 50/60Hz, 0.5 – 0.2A Curent la iesirea din adaptor: DC5V/1A Consum: ≤0.5W Ecran: LCD, 4.5" Alertă sonoră atunci cand acul endo este aproape de apex Dimensiuni maxime (L x W x H): 84 x 88 x 112mm. Greutate max. 336g Prezentare: 1 adaptor de curent universal, 1 cablu de măsurare cu clemă 2 cleme de buze, 1 cârlig de conectare. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni	Afișaj LED color, funcționează corect atât pe canalele uscate cât și pe cele umede. Control îmbunătățit datorită sunetului progresiv în 4 trepte. Baterie: 3.6V/750mAh Alimentare: 100 – 240V, 50/60Hz, 0.5 – 0.2A Curent la iesirea din adaptor: DC5V/1A Consum: ≤0.5W Ecran: LCD, 4.5" Alertă sonoră atunci cand acul endo este aproape de apex Dimensiuni (L x W x H): 84 x 88 x 112mm. Greutate - 336g Prezentare: 1 adaptor de curent universal, 1 cablu de măsurare cu clemă 2 cleme de buze, 1 cârlig de conectare. În preț inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – 24 luni	CE
4. Fiziodispenser	Chiropro 3rd gen, CA 20:1L (1700707-001)	Elveția	Bien-Air Dental SA	Motor chirurgical pentru implantologie: Prezentare set: piesa contraunghi 20:1, irigatoare, bloc de control, pedala, micromotor, cablu de alimentare la rețeaua 220V, suport pentru soluție fiziologică Piesa contraunghi 20:1 cu fibra optica dubla pentru iluminare mai buna, irigare - prin interiorul piesei - pentru comoditatea doctorului și facilitarea irigării în cazul chirurgiei ghidate. Diametrul capului - maxim 9.8mm, mărimea capului maxim 13.5mm, greutate maxima <=87g, nivel maxim de zgomot <=57dB Blocul de comanda trebuie sa aiba maxim 240mm x 240mm x 102mm, pentru a facilita plasarea in mobilierul medical, cu unitate de control autoclavabila, si/sau cu posibilitatea de a proteja cu pelicula speciala. Micromotor electric, fara perii (cu inductie), cu led, dimensiuni maxime: diametru 23mm x lungime 83mm, greutate maxima 110 grame, lavabil, autoclavabil. In regim de implantologie sa asigure torque maxim pentru instrumente rotative de minim 70 Ncm. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni	Motor chirurgical pentru implantologie: Set: piesa contraunghi CA 20:1L, irigatoare, bloc de control, pedala, micromotor, cablu de alimentare la rețeaua 220V, suport pentru soluție fiziologică Piesa contraunghi 20:1 cu fibra optica dubla pentru iluminare mai buna, irigare - prin interiorul piesei - pentru comoditatea doctorului și facilitarea irigării în cazul chirurgiei ghidate. Diametrul capului - 9.8mm, mărimea capului 13.5mm, greutate=87g, nivel de zgomot =57dB Dimensiunile blocului de comanda = 240mm x 240mm x 102mm, pentru a facilita plasarea in mobilierul medical, cu unitate de control autoclavabila, pelicula de protecție speciala inclusa in set. Micromotor electric MX-i LED 1601008-001, fara perii (cu inductie), cu led, dimensiuni: diametru 23mm x lungime 83mm, greutate 110 grame, lavabil, autoclavabil. In regim de implantologie asigura torque maxim pentru instrumente rotative de 70 Ncm. Descriere produs: <a href="https://dental.bienair.com/en/products/oral-surgery-implantology/basic/new-chiropro.html">https://dental.bienair.com/en/products/oral-surgery-implantology/basic/new-chiropro.html</a> În preț inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – 24 luni	CE
20. Set Instalatie Stomatologica						
20.1 Instalatie stomatologică	MODEL ONE 100 (DC 290)	Slovenia	DIPLOMAT DENTAL S.R.O.	Conform anexei nr 20.1	Conform anexei nr 20.1	CE
20.2 Scaun pentru Medic	D10L	Slovenia	DIPLOMAT DENTAL S.R.O.	- Suport pentru picioarele rotund - Posibilitatea de regula unghiul de inclinare - Posibilitatea de a regla inaltimea spatatarului Suport pe 5 picioruse	- Suport pentru picioarele rotund - Posibilitatea de regula unghiul de inclinare - Posibilitatea de a regla inaltimea spatatarului Suport pe 5 picioruse	
20.3 Scaun pentru Asistent	D10L	Slovenia	DIPLOMAT DENTAL S.R.O.	- Posibilitatea de reglare a unghiului de inclinare - Posibilitatea de a regla inaltimea spatatarului Suport pe 5 picioruse	- Posibilitatea de reglare a unghiului de inclinare - Posibilitatea de a regla inaltimea spatatarului Suport pe 5 picioruse	
20.4 Piesă turbină cu cuplă	TUR Bora LK	Elveția	Bien-Air Dental SA	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard, puterea de min. 24W, viteza de rotație min. – 310000rpm și max – 380000 rpm, nivel zgomot max. 72 db, greutatea max. – 80 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., termen de garanție la piesa min. 24 luni	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard, puterea de 24W, viteza de rotație – 380.000rpm, nivel zgomot max. 59 db, greutatea max. – 60 gr., 4 jeturi de apă, conține cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., termen de garanție la piesa 24 luni.	CE

20.5 Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor	CA 1:1 L	Elveția	Bien-Air Dental SA	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de max. 40000lux, viteză max. 40000 rpm, diametru freză – 2.35 mm., conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de max. 90gr., să conțină în set cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă – 1 buc., Termen de garanție min. 24 luni	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de max. 40000lux, viteză max. 40000 rpm, diametru freză – 2.35 mm., conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de 86gr., conține în set cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă – 1 buc., Termen de garanție 24 luni	CE
20. 6 Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor	PM 1:1	Elveția	Bien-Air Dental SA	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor, viteză max. 40.000rpm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea max. 100 gr., să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., termen de garanție la piesa min. 24 luni	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor, viteză max. 40.000rpm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea 80 gr., conține cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., termen de garanție la piesa 24 luni	CE
24. Aparat destinat pentru întreținerea și îngrijirea pieselor de mână, a turbinelor și pieselor contra-unghi utilizate în stomatologie., cu funcție de dezinfectare și lubrifiere.	Lubrificare 2 (1601156-001)	Elveția	Bien-Air Dental SA	Aparatul trebuie să curete(dezinfecteze) și să lubrificeze piesele. Să nu elimine gaze nocive în încăpere. Să nu prezinte risc de contaminare datorită uleiului rezidual din piese. Să includă min.3 cuple pentru piese de mână și 1 pentru turbină ( optional cu conexiune de tip kavo multiflex) Timpul total al unui ciclu să fie programabil între 20-45 de secunde / instrument; Program integrat pentru întreținerea mandrinelor; Să se poată utiliza piese de mână, micromotoare și scalere pneumatice. Date tehnice: Dimensiuni aparat: •Latime: max. 350 mm •Adancime: max. 360 mm •Inaltime: max. 380 mm •Greutate: max. 10 kg Alimentare electrică: •Tensiune de rețea: 100 până la 240 V •Frecvența de rețea: 50 sau 60 Hz •Putere absorbită: max. 41 VA •Categorie de supratensiune: II •Oscilația tensiunii de rețea: ±10 % Aer comprimat •Aer comprimat: de la 0,3 până la 0,6 MPa •Consum de aer comprimat: min. cca. 50 NL/min •Cerinte privind aerul uscat, degresat, fara impuritati, necontaminat, conform EN ISO7494-2 •Garanție min. 12 luni •În set să fie inclus min.5 flacoane de ulei și min. 5 flacoane de soluție pentru dezinfectarea pieselor •Ofertantul să posedă certificat valabil ISO 9001	Aparatul curăță (dezinfectează) și lubrifică piesele. Nu elimina gaze nocive în încăpere. Nu prezintă risc de contaminare datorită uleiului rezidual din piese. Include .3 cuple pentru piese de mână și 1 pentru turbină cu conexiune de tip kavo multiflex. Timpul total al unui ciclu, programabil 20 secunde turbine, 40 secunde piese contraunghi; Program integrat pentru întreținerea mandrinelor; Să se poată utiliza piese de mână, micromotoare și scalere pneumatice. Date tehnice: Dimensiuni aparat: •Latime: 300 mm •Adancime: 300 mm •Inaltime: 365 mm •Greutate: 8 kg Alimentare electrică: •Tensiune de rețea: 100 - 240 V •Frecvența de rețea: 50 - 60 Hz •Putere absorbită: între 10 și 25 VA •Categorie de supratensiune: II •Oscilația tensiunii de rețea: ±10 % Aer comprimat •Aer comprimat: 0,3 până la 0,5 MPa •Consum de aer comprimat: de la 60 NL/min până la 100 NL/min •Cerinte privind aerul uscat, degresat, fara impuritati, necontaminat, conform EN ISO7494-2 Garanție 12 luni În set inclus 5 flacoane de ulei și 5 flacoane de soluție pentru dezinfectarea pieselor •Anexăm certificat valabil ISO 9001	CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tudor CEAICOVSCHI În calitate de: director general

Ofertantul: GBG-MLD SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2