

									<p>presară, nu mai mare de 1 g/eașantion (GOST 2678-94); Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de -10°C (GOST 2678-94); Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută (GOST 2678-94); Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore (GOST EN 1928-2011 Metoda A); Rezistența termică, nu mai puțin de 85°C (GOST EN 1110-2011); Lungime/lățime: 10x1 (GOST EN 1848-1-2011); Tipul stratului de protecție: sus-șist, jos- peliculă cu logo.</p> <p>Bicroelast TKP</p>
									<p>presară, nu mai mare de 1 g/eașantion (GOST 2678-94); Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de -10°C (GOST 2678-94); Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută (GOST 2678-94); Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore (GOST EN 1928-2011 Metoda A); Rezistența termică, nu mai puțin de 85°C (GOST EN 1110-2011); Lungime/lățime: 10x1 (GOST EN 1848-1-2011); Tipul stratului de protecție: sus-șist, jos- peliculă cu logo.</p>
									Total lot 1
									TOTAL



Semnati: 
 Nume: Vaisman B. M.

În calitate de: director

Ofertantul: FCP Vadina SRL

Adresa: mun. Chisinau str. Uzinelor 104

Data: "24" iunie 2019